



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M3660idn**

ČRNO BELA VEČNAMENSKA  
A4 NAPRAVA

# NAJBOLJŠA PRODUKTIVNOST



Zelo zmogljiva večfunkcijska naprava s hitrostjo do 60 str/min bo kos tudi največjim obremenitvam tiskanja z izjemno nizko ceno za stran. Idealna za srednje in velike delovne skupine. Nadgradite jo lahko z dodatnimi predali za papir, ki imajo kapaciteto do 2.600 strani. Napravo boste lahko enostavno integrirali v obstoječe poslovne tokove, saj vam bo v pomoč odprta programska platforma HyPAS™. Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo zagotavljajo zanesljivost in produktivnost, ki jo lahko pričakujete od KYOCERINE naprave. Uživali pa boste tudi njihove nizke cene tiskanja in majhen vpliv na okolje.

- > Do 60 A4 strani v minuti črno belo
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost
- > Kompaktna oblika z polno funkcionalnostjo
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje
- > 7-inčna barvna kontrolna plošča, občutljiva na dotik, z domačo stranjo, ki je preprosta za uporabo.
- > Nizka poraba, varčuje z energijo.
- > HyPAS™ programska platforma omogoča izjemne prilagoditve
- > Hitro in enostavno skeniranje, obojestransko v enem prehodu
- > Iskanje po PDF in Scan to MS Office z dodatnim Scan Extension kompletom
- > Izjemno nizki stroški obratovanja



ECOSYS M3660idn združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. Zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje.

## TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** KYOCERA ECOSYS laser, črno belo, HyPAS™ programska platforma  
**Krmilna plošča:** 177,8 mm (7 palcev) barvni zaslon na dotik, zvočnik za opozorila (4v1), nastavljanje naklona. **Tip:** Namizna naprava  
**Hitrost:** Do 60 A4 strani v minuti  
**Hitrost obojestranskega tiskanja:** 43 strani v minuti A4  
**Hitrost obojestranskega kopiranja:** 43 strani v minuti A4  
**Ločljivost:** 1200 x 1200 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)  
**Čas ogrevanja:** Pribl. 25 sekund ali manj  
**Čas za prvi odtis:** Pribl. 4,9 sekunde ali manj č/b  
**Čas za prvo kopijo:** Pribl. 6 sekund ali manj č/b (DP), pribl. 7 sekund ali manj č/b (s pokrovom)  
**Procesor CPU:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz  
**Pomnilnik:** Standardno 1GB, največ 1GB +128GB SSD  
**Standardni vmesniki:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO reža za dodatni tiskalniški strežnik, reža za dodatno SD kartico,  
**Vgrajeno obračunavanje:** 100 oddelčnih šifer  
**Dimenzije (Š x G x V):** 480 x 495 x 590 mm  
**Teža:** Pribl. 24,1 kg  
**Napajanje:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Poraba:**  
 Tiskanje: 723 W  
 Kopiranje: 746 W  
 Delovanje za nizko porabo: 30 W  
 Stanje pripravljenosti: 54 W  
 Stanje mirovanja: 0,5 W  
**Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):**  
 Kopiranje/Tiskanje: 57 dB(A)  
 Stanje pripravljenosti: 30 dB(A)  
**Certifikati:** TÜV/GS, CE  
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

## DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.  
**Vhodna kapaciteta:**  
 Večnamenski pladenj: 100-listni, 60-220g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (70 x 148 do 216 x 356 mm). Standarden univerzalni predal za papir: 500-listni, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.600 A4 listov  
**Dvostransko:** Standardno obojestransko tiskanje 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal  
**Podajalnik dokumentov:** Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem:  
 Standardno s senzorjem za prepoznavanje dveh listov, 100 listov, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm)  
**Izhodna kapaciteta:** Največ 500 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

## TISKANJE

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE II c  
**Posnemanja:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES podpora, TIFF/JPEG Direct Print podpora, Open XPS, Line Printer, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850  
**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.8 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo  
**Pisave/črtne kode:** 93 vektorskih pisav (PCL/KPDL 3), 8 pisav (Windows), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)  
**Lastnosti tiskanja:** PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv3  
**Podpora mobilnega tiskanja:** Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (opcija), Google oblachno tiskanje

## KOPIRANJE

**Največja velikost originala:** A4, Legal  
**Neprekinjeno kopiranje:** 1–999  
**Območje povečave:** 25-400% v korakih po 1%  
**Prednastavljene povečave:** 7 pomanjšav / 5 povečav  
**Nastavitve slike:** Besedilo + slika, slika, besedilo, zemljevid, natisnjeni dokumenti  
**Lastnosti:** Elektronsko sortiranje (zbiranje), kopiranje osebnih izkaznice, 2v1, 4v1, samodejna menjava predala, preskok praznih strani

## SKENIRANJE

**Lastnosti:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan  
**Hitrost skeniranja:** 60 ipm (300 dpi, A4, čb); 40 ipm (300 dpi, A4, barvno), 100 ipm (300 dpi, A4, čb (obojestransko), 74 ipm (300 dpi, A4, barvno) (obojestransko)  
**Ločljivost skeniranja:** 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi  
**Največja velikost skeniranja:** A4, Legal, plakati (do 915 mm)  
**Prepoznavanje originalov:** Tekst, foto, tekst+foto, svetel tekst, prilagojeno za OCR  
**Tipi datotek:** TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, MS Office datoteka in PDF za iskanje (dodatni Scan Extension Komplet(A) je potreben)  
**Metoda stiskanja:** MMR/JPEG  
**Lastnosti:** Skeniranje plakatov, barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB / FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani.

## FAKSIRANJE

**Združljivost:** Super G3  
**Hitrost modema:** Največ 33,6 kbps  
**Hitrost prenosa:** Največ 3 sekunde (JBIG)  
**Hitrost skeniranja:** 2,0 sekund ali manj  
**Imenik:** 200 vpisov  
**Gostota skeniranja:**  
 Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi)  
 Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)

Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi)  
 Ultrafina: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi)  
 Sivine: 256 sivin  
**Največja velikost originala:** A4/Legal, plakati (do 915 mm)  
**Metoda stiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Sprejem v pomnilnik:** 256 listov ali več  
**Lastnosti:** Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, enkriptiran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast

## POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.  
**Toner komplet:** TK-3190, mikrofini toner črn za 25.000 A4 strani. Začetni črni toner: 10.000 strani  
**Spenjanje:** SH-13 Posoda za sponke: 2 x 1.500 sponk za MS-5100

## DODATKI

**Komplet za razširitev skeniranja (A):** Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) ali za MS Office (docx, xlsx, pptx) \*HD-6, HD-7 ali SD-card so potrebni.  
**Delo s papirjem**  
**PF-3110 Podajalnik papirja (največ 4 enote):** 500 listov, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (92 x 162 mm do 216 x 356 mm)  
**Spenjanje**  
**MS-5100 / MS-5100 B:** 20 listov, polavtomatsko spenjanje v enem položaju, vključuje 1.500 sponk  
**Pomnilnik**  
**HD-6 SSD:** 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti  
**HD-7 SSD:** 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti  
**Varnost**  
**Varnostni dodatek Data Security Kit (E):** V skladu z ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL2  
 \*HD-6, HD-7 ali SD-card so potrebni  
**Nadgradnja pomnilnika:** DDR3, MD3-1024 1GB, MDDR3-2 2GB  
**UG-33:** Podpora ThinPrint  
**USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B):** Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključice  
**Držalo za čitalec IC kartic 10:** Za vgradnjo čitalnika USB IC kartic  
**Dodatni vmesniki**  
**IB-36:** Direktni Wi-Fi vmesnik & WLAN vmesnik  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT  
**IB-51:** Brezžični LAN (802.11b/g/n)  
**Omarica**  
**CB-360W Omarica visoka:** Lesena omarica s predalom Pribl. 38 cm x 41 cm x 51 cm (Š x G x V)  
**CB-365W Omarica nizka:** Lesena omarica s predalom Pribl. 38 cm x 41 cm x 25 cm (Š x G x V)

## GARANCIJA

Standardna enoletna garancija\*\* KYOCERA jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 200.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in izčrpanju v skladu s servisnimi navodili.

**KYOLIFE** Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands  
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256  
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gre do tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

\*\*Odvisno od države

VAŠ POOBLAŠČENI KYOCERA PRODAJALEC

**KYOCERA**  
 Document Solutions