



> TISKANJE

**ECOSYS P2035d**

Č/B A4 NAMIZNI  
TISKALNIK

# NAREJEN, DA BO VAŠ ZANESLJIV SODELAVEC



Zanesljiva in robustna pisarniška rešitev za popolno vsakodnevno č/b tiskanje. Namizni tiskalnik ECOSYS P2035d je izredno kompakten in s standardnim obojestranskim tiskanjem pomaga zmanjšati vašo porabo papirja. S sestavnimi deli z dolgo življenjsko dobo zmanjšuje neoperativni čas, z velikimi predali za papir pa lahko vzdrži do 550 listov papirja. Vsakodnevno pisarniško delo bo opravil tiho in brez težav. Je popoln sodelavec za delovne dni: diskreten, zanesljiv in delaven!

- > Do 35 A4 strani v minuti
- > Standardno obojestransko tiskanje
- > Največja kapaciteta papirja do 550 listov
- > Power PC 405F5 / 360 MHZ, do 544 MB RAM
- > Zanesljivo, robustno in kompaktno oblikovanje
- > Zanesljivi sestavni deli z dolgo življenjsko dobo
- > Izjemno nizke cene tiskanja



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECOnomijo in SYSTEMsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Modularno oblikovanje omogoča dodajanje pripomočkov za izboljšanje delovnih procesov. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno omrežno združljivost KYOCERINI sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do vas in do okolja.

#### KYOCERA NetViewer

Nastavitve tiskalniških naprav v mreži je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

#### ECOSYS P2035d TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** KYOCERA ECOSYS Laser

**Hitrost:** Do 35 A4 strani v minuti

**Ločljivost:** Hitro 1.200 dpi

**Obremenitev:** Največ 20.000 strani na mesec  
Največ povprečno 2.000 strani na mesec

**Čas ogrevanja:** Pribl. 15 sekund ali manj od vklopa

**Čas za prvi odtis:** 6 sekund ali manj

**Dimenzije (Š x G x V):** 375 mm x 393 mm x 250 mm

**Teža:** Pribl. 12 kg (glavni del)

**Napajanje:** 220 / 240 V, 50 / 60 Hz

#### Poraba

Tiskanje: 535 W

Stanje pripravljenosti: 71 W

Stanje mirovanja s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti: 2,6 W

#### Hrup (ISO 7779 / ISO 9296)

Tiskanje s polno hitrostjo: 53,3 dB(A) LpA

Tiskanje s polovično hitrostjo: 49,6 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 30,7 dB(A) LpA

#### Certifikati:

GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

#### DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 50-listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 – 215,9 x 356 mm), Folio, Oficio 2; 250-listni univerzalni predal za papir, 60 – 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm), Folio, Oficio 2; Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 550 A4 listov

**Duplex:** Standardno podpira obojestransko tiskanje A4, Folio, Oficio 2, Letter, Legal, 60 – 105 g/m<sup>2</sup>

**Izhodna kapaciteta:** 250 listov lice spodaj

#### PRESCRIBE IIe

S Kyocerinim ukaznim jezikom PRESCRIBE IIe je mogoče kompleksno grafiko, logotipe in standardne obrazce (tudi več delne) oblikovati neodvisno

od naprav ter shraniti in nadgraditi v tiskalniškem krmilniku. Posledično, vključevanje obrazcev v tiskalniške datoteke ni več potrebno. Ni jih potrebno prilagati dokumentom, saj jih po potrebi priključimo. S tem razbremenimo tudi računalniško omrežje.

#### STATUS MONITOR IN COMMAND CENTER

Status Monitor prikazuje trenutno stanje tiskalnika in omogoča neposreden dostop do Komandnega centra za spremembe nastavitve, ki niso vključene v gonilniku (npr. omrežne nastavitve, nastavitve stanja pripravljenosti ali zaklepanja komandne plošče).

#### KRMILNIK

**Procesor:** PowerPC 405F5 / 360 MHz

**Pomnilnik:** 32 MB RAM + ECOMemory + 512 MB v 1 SDRAM DIMM vhodu

**Standardni vmesniki:** USB 2.0 (Hi-Speed), KUIO vmesniška vrata

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE IIe

**Posnemanja:** PCL6 / PCL5e vklj. PjL, KPDL 3 (PostScript 3 združljiv) s samodejnim menjavanjem posnemanj (AE S), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diabolo 630

**Operacijski sistemi:** Vsi trenutni operacijski sistemi Windows, Mac OS X verzija 10.5 ali novejša

**Pisave/črtne kode:** 80 vektorskih pisav dostopnih v vseh posnemanjih, 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črna koda PDF-417

#### POTROŠNI MATERIAL

**TK-160 Toner komplet:** Črn toner za 2.500 A4 strani v skladu z ISO/IEC 19752

Kapaciteta za začetnega tonerja je 1.000 A4 strani v skladu z in ISO/IEC 19752

#### DODATKI

**PF-100 Podajalnik papirja (največ 1 enota):** Največ 250 listov; 60 – 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

**CB-130 Omarica:** Omarica s predalom

**Nadgradnja pomnilnika:** 1 SDRAM DIMM vhod (128, 256, 512 MB)

**CompactFlash kartica:** 1 vhod (do 4 GB) za shranjevanje obrazcev, pisav, logotipov in makro ukazov

#### Dodatni vmesniki

**PS159:** Brezžični LAN (802.11b/g)

**PS1109 Gigabit Ethernet:** 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

**PS129 Optično vlakno:** 100BaseSX (SC)

**PS1129 Gigabitno optično vlakno:** 1000BaseSX (SC)

#### RAZLIČICE

**ECOSYS P2035dn:** Vklj. vgrajena IB-23 mrežna kartica

#### VZDRŽEVANJE

**MK-180 Komplet za vzdrževanje:** 100.000 strani

#### GARANCIJA

Standardna enoletna garancija Kyocera jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

**KYO LIFE** Na voljo je podaljšanje garancije do 3 let, za napravo in dodatke.

