



> PRINT

ECOSYS P3045dn

Č/B A4 TISKALNIK

POPOLNA PRILAGODITEV MANJŠIM DELOVNIM SKUPINAM



Dosegljive zmogljivosti: Osnovni model ECOSYS tiskalnikov je izredno zmogljiv in primeren za manjše delovne skupine. Hitrost tiskanja in kopiranja je do 45 strani v minuti, čas za prvi odtis pa je samo 5,9 sekunde. S podporo za mobilno tiskanje bo delo v skupini lažje, hitreje pa bo teklo tudi z dodatnimi podajalniki papirja, saj napravi lahko dodamo kar štiri dodatne predale za papir. Končno, tako stroški obratovanja, kot vpliv na okolico, so izredno nizki in to zaradi vzdržljivih sestavnih delov.

- > Do 45 A4 in A5 strani v minuti
- > Čas za prvi odtis: samo 5,9 sekunde
- > Standardno Gigabit LAN, Wi-Fi dodatek z možnostjo Wi-Fi Direct
- > Zmogljiv kontroler 1,2GHz in 512 MB
- > Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
- > Obojestransko in N-na-stran tiskanje zmanjša porabo papirja
- > 100-listni večnamenski pladenj in 500-listni univerzalni predal za papir
- > Alfanumerična tipkovnic za lažji vnos gesel (zasebno tiskanje)
- > Okolju prijazna naprava: komponente z dolgo življenjsko dobo in nizko porabo energije
- > Izjemno nizka cena tiskanja v svojem razredu



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je za prvih 500.000 strani edini potrošni material toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medrežno združljivost. Kyoceri sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarnice.

Okoljevarstvene lastnosti tiskanja

Duplex način (obojestransko tiskanje), N-na-stran način (N strani na eno stran), način varčevanja s tonerjem (tiskanje osnutkov), tihi način (zmanjšana hitrost tiskanja).

KYOCERA NetViewer

Nastavitve vseh ECOSYS tiskalnikov in ostalih večopravilnih naprav v mreži je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

ECOSYS P3045dn TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser

Nadzorna plošča: 5-vrstični osvetljeni LCD zaslon z alfanumerično tipkovnico

Hitrost: Do 45 A4 in A5 strani v minuti

Ločljivost: 1.200 dpi

Obremenitev: Največ 150.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 15 sekund ali manj od vklopa

Čas za prvi odtis: Pribl. 5,9 sekunde ali manj

Dimenzije: (Š x G x V) 380 mm x 410 mm x 285 mm, 396 mm x 421 mm x 307 mm vključno krivine

Teža: Pribl. 14,5 kg (glavni del)

Napajanje: 220/240 V, 50/60 Hz

Poraba

Tiskanje: 594 W

Stanje pripravljenosti: 10 W

Stanje mirovanja: 0,9 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779/ISO 9296:

Tiskanje: 52,8 dB(A) LpA

Tihi način: 51,5 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 27,1 dB(A) LpA

Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

Certifikati: TÜV-GS, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 – 216 x 356 mm) 500-listni univerzalni predal za papir, 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (140 x 210 mm – 216 x 356 mm) Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.600 listov

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60 – 120 g/m²

Izhodna kapaciteta: 250 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

Command Center RX

Command Center RX omogoča nadzor in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega spletnega brskalnika.

USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik

Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izberete in natisnete preko nadzorne plošče, brez uporabe računalnika.

Profilni vezani na aplikacijo

KX tiskalniški gonilnik lahko ustvari neposredno povezavo med določeno aplikacijo in prednastavljenim ali prilagojenim tiskalniškim profilom. Nastavitve lahko tiskanje dokumentov določene aplikacije ali uporabnika, npr. standardno č/b in obojestransko, in s tem zmanjšate porabo tonerja in papirja.

KRMILNIK

Procesor: 1,2 GHz

Pomnilnik: 512 MB RAM, največ 2.560 MB RAM

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe

Posnemanja: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s samodejno prepoznavo posnemanja

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.8 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript*, 8 pisav za Windows Vista*, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatek)

Varnostne funkcije: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, enkriptiran, PDF Direct Print, zasebno tiskanje, varno tiskanje preko SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, dostop do nadzora preko 100 oddelčnih šifer. Komplet za varnost podatkov (E) varuje podatke na dodatnem SSD disku

Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.

TK-3160 Toner komplet: Mikrofini toner za 12.500 A4 strani. Začetni toner za 6.000 A4 strani.

DODATKI

PF-320 Podajalnik papirja (največ 4 enoti): Največ 500 listov; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-3100 veliki predal za papir in PB-325 podstavek tiskalnika: Največ 2.000 listov, 60 – 220 g/m², ni mogoče kombinirati s PF-320

CB-360 Omarica: Lesena omarica s predalom pribl. 38cm x 41cm x 50cm (ŠxGxV)

CB-365 Omarica: Lesena omarica s predalom pribl. 38cm x 41cm x 35cm (ŠxGxV)

Nadgradnja pomnilnika:

MD3-1024: 1.024 MB, **MDDR3-2GB:** 2.048 MB

HD-6 SSD trdi disk: 32 GB za upravljanje z dokumenti

HD-7 SSD trdi disk: 128 GB za upravljanje z dokumenti

Varnostni dodatek Data Security Kit (E) Vzpostavite podatke shranjene na dodatnem SSD disku.

Čitalec USB IC kartic+Komplet za avtentikacijo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

UG-33: Podpora ThinPrint

Dodatni vmesniki:

IB-36: Brezžični LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)

IB-32B: Paralelni vmesnik IEEE1284


RAZLIČICE

ECOSYS P3045DN/KL3: ECOSYS P3045DN vklj. podaljšane garancije KYOLife do treh let

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 300.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Priznajemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države