



> PRINT

ECOSYS P3055dn

Č/B A4 TISKALNIK

ZANESLJIV CENTRALNI TISKALNIK



Slika prikazuje napravo z dodatnimi podajalniki papirja

Ko se znajdete v hudi časovni stiski, potrebujete tiskalnik, ki vam bo, proti vsem pričakovanjem, pomagal ujeti zadnji rok. Naprava ECOSYS P3055 dela natanko to. Hitrost tiskanja do 55 strani/min., kratek čas do prvega tiskanja in odlična ločljivost 1200dpi bodo zadovoljili tudi najzahtevnejše delovne skupine. Tiskalnik ima razširjene varnostne funkcije in prilagodljive podajalnike papirja z maksimalno kapaciteto do 2600 listov. Komponente z dolgo življenjsko dobo pa pripomorejo k izjemno nizkim stroškom uporabe in minimalnem vplivu na okolje.

- > Do 55 A4 in A5 strani v minuti
- > Čas za prvi odtis: samo 6,6 sekunde
- > Standardno Gigabit LAN, Wi-Fi dodatek z možnostjo Wi-Fi Direct
- > Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
- > Obojestransko in N-na-stran tiskanje zmanjša porabo papirja
- > Do 6 predalov za prilagodljivo podporo različnim medijem in veliko kapaciteto
- > Optimalna distribucija dokumentov in delovnih tokov s funkcijo Print&Follow™*
- > Napredno delo z dokumenti z možnostjo uporabe SD kartice
- > Okolju prijazna naprava: komponente z dolgo življenjsko dobo in nizko porabo energije
- > Izjemno nizka cena tiskanja v svojem razredu

* dodatno



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasneti sistem pomeni, da je za prvih 500.000 strani edini potrošni material toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medrežno združljivost. Kyoceri sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarice.

Okoljevarstvene lastnosti tiskanja

Duplex način (obojestransko tiskanje), N-na-stran način (N strani na eno stran), način varčevanja s tonerjem (tiskanje osnutkov), tihi način (zmanjšana hitrost tiskanja).

KYOCERA NetViewer

Nastavitve vseh ECOSYS tiskalnikov in ostalih večopravilnih naprav v mreži je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

ECOSYS P3055dn TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser

Nadzorna plošča: 5-vrstični osvetljeni LCD zaslon z alfanumerično tipkovnico

Hitrost: Do 55 A4 in A5 strani v minuti

Ločljivost: 1.200 dpi

Obremenitev: Največ 250.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 25 sekund ali manj od vklopa

Čas za prvi odtis: Pribl. 6,6 sekunde ali manj

Dimenzije: (Š x G x V) 380 mm x 410 mm x 320 mm, 396 mm x 421 mm x 342 mm vključno krivine

Teža: Pribl. 15,5 kg (glavni del)

Napajanje: 220/240 V, 50/60 Hz

Poraba

Tiskanje: 675 W

Stanje pripravljenosti: 11 W

Stanje mirovanja: 0,9 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779/ISO 9296:

Tiskanje: 54,7 dB(A) LpA

Tihi način: 50,4 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 27,1 dB(A) LpA

Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

Certifikati:

TÜV-GS, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 – 216 x 356 mm) 500-listni univerzalni predal za papir, 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm – 216 x 356 mm) Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.600 listov

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60 – 120 g/m²

Izhodna kapaciteta: 500 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja in dodatnih 250 listov lice zgoraj s PT-320

KRMILNIK

Procesor: 1,2 GHz

Pomnilnik: 512 MB RAM, največ 2.560 MB RAM

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe

Posnemanja: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 s samodejno prepoznavo posnemanja

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.8 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript*, 8 pisav za Windows Vista*, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatke)

Varnostne funkcije: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, enkriptiran PDF Direct Print, zasebno tiskanje, varno tiskanje preko SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, dostop do nadzora preko 100 oddelčnih šifer. Komplet za varnost podatkov (E) varuje podatke na dodatnem SSD disku

Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.

TK-3190 Toner komplet: Mikrofini toner za 25.000 strani A4

TK-3170 Toner komplet: Mikrofini toner za 15.500 strani A4

TK-3160 Toner komplet: Mikrofini toner za 12.500 strani A4i

Kapaciteta startnega tonerja je 10.000 strani A4

Command Center RX

Command Center RX omogoča nadzor in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega spletnega brskalnika.

USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik

Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izberete in natisnete preko nadzorne plošče, brez uporabe računalnika.

Profili vezani na aplikacijo

KX tiskalniški gonilnik lahko ustvari neposredno povezavo med določeno aplikacijo in prednastavljenim ali prilagojenim tiskalniškim profilom. Nastavite lahko tiskanje dokumentov določene aplikacije ali uporabnika, npr. standardno č/b in obojestransko, in s tem zmanjšate porabo tonerja in papirja.

DODATKI

PF-320 Podajalnik papirja (največ 4 enoti): Največ 500 listov; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-3100 veliki predal za papir in PB-325 podstavek tiskalnika: Največ 2.000 listov, 60 – 220 g/m², ni mogoče kombinirati s PF-320

CB-360 Omarica: Lesena omarica s predalom pribl. 38cm x 41cm x 50cm (ŠxGxV)

CB-365 Omarica: Lesena omarica s predalom pribl. 38cm x 41cm x 35cm (ŠxGxV)

PT-320 Pladenj za papir: Izhodni pladenj za 250 listov lice zgoraj

Nadgradnja pomnilnika:

MD3-1024: 1.024 MB, **MDDR3-2GB:** 2.048 MB

HD-6 SSD trdi disk: 32 GB za upravljanje z dokumenti

HD-7 SSD trdi disk: 128 GB za upravljanje z dokumenti

Varnostni dodatek Data Security Kit (E) Vzpostavite podatke shranjene na dodatnem SSD disku.

Čitalec USB IC kartic+Komplet za avtentikacijo kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

UG-33: Podpora ThinPrint

Dodatni vmesniki:

IB-36: Brezžični LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)

IB-32B: Paralelni vmesnik IEEE1284


RAZLIČICE

ECOSYS P3055DN/KL3: ECOSYS P3055DN vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 500.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYO LIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Priznajemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države