

Zanesljivo tiskanje, ki presega pričakovanja

ECOSYS P3155dn omogoča tiskanje s hitrostjo 55 strani na minuto, hiter čas do prvega odtisa in vrhunsko ločljivost 1.200dpi, po zaslugi vzdržljivih sestavnih delov z nizkimi obratovalnimi stroški. Izboljšane varnostne funkcije in prilagodljive možnosti ravnanja s papirjem z maksimalno zmogljivostjo papirja 2.600 listov, so odlična rešitev za potrebe vsake delovne skupine.

**ECOSYS P3155dn****A4 črnobeli tiskalnik****55 str./min A4 in 82 str./min A5****Ločljivost 1200 x 1200 dpi**

Tehnični podatki

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS, Laser, črno belo
Krmilna plošča: 5 vrstični LCD/LED prikazovalnik z osvetlitvijo in alfanumerična tipkovnica
Hitrost (strani v minuti): Do 55 A4 strani v minuti č./b. Obojstranska hitrost tiskanja: do 39 strani v minuti A4
Ločljivost: 1.200 x 1.200 dpi
Čas ogrevanja: Pribl. 25 sekund ali manj od vklopa
Čas za prvi odtis: Pribl. 4,5 sekunde ali manj
Procesor CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)
Pomnilnik: Standardno 512 MB RAM, največ 2.560 MB RAM
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB strežniški vmesnik, Ethernet (10/100/1000BaseT) vhod za dodatni fiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico.
Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer
Dimenzije (Š x G x V) – 380 mm x 410 mm x 320 mm, 388 mm x 410 mm x 343 mm z pladnjem.
Teža: Glavni del pribl. 16,0 kg.
Pribl. 16,6kg (z zagonskim tonerjem)
Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
Tiskanje: 675 Wh
Stanje pripravljenosti: 11 Wh
Stanje mirovanja 0,5 Wh
Hrup (nivo zvočnega pritiska ISO 7779 merjeno iz razdalje 1 meter)
Stanje pripravljenosti: Ni izmerjenega hrupa*
Tiskanje: 55,8 dB(A) LpA Tihi način: 51,1 dB (A) LpA
Stanje mirovanja Ni izmerjenega hrupa
Certifikati: GS, TÜV, CE; Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.
*V standardnem pisarniškem okolju

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj: Večnamenski pladenj: 60 – 220g/m², A4, A5, A6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 140 - 216 x 356 mm). Plakat do 915 mm
500-listni univerzalni predal za papir: 60 – 120g/m² A4, A5, A6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Največja kapaciteta papirja z dodatki: 2.600 listov
Standardno obojstransko tiskanje: A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60 - 120g/m²
Izhodna kapaciteta: 500 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja in dodatnih 250 listov lice zgoraj s PT-320.

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanja: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo), PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print podpora, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z samodejno zaznavo posnemanja.
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/Črtni kode: 93 vektorskih pisav (PCL/KPDL 3), 8 pisav (Windows), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv3, šifrirano PDF Direct Print.
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android; Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Direct WiFi (dodatno).

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s ISO/IEC 19752. Kapaciteta startnega tonerja je 10.000 strani A4
TK-3160 Toner komplet: Mikrofini toner za 12.500 A4 strani
TK-3170 Toner komplet: Mikrofini toner za 15.500 A4 strani
TK-3190 Toner komplet: Mikrofini toner za 25.000 A4 strani

DODATKI

PF-3110 Podajalnik papirja (največ 4 enoti): Največ 500 listov, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri

(92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 veliki predal za papir in PB-325 podstavek fiskalnika: Največ 2.000 listov, 60 - 220 g/m², 76 x 148 - 216 x 305 mm; ni mogoče kombinirati s PF-320
CB-360W Omarica: Lesena omarica s predalom, pribl. 380 x 411 x 508 mm (ŠxGxV)
CB-365W Omarica: Lesena omarica s predalom, pribl. 380 x 411 x 254 mm (ŠxGxV)
PT-320 Pladenj za papir: Izhodni pladenj za 250 listov lice zgoraj
Enota s kolesi CA-3100
Nadgradnja pomnilnika: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB
Enote za shranjevanje: HD-6 SSD trdi disk: 32GB za preprosto upravljanje z dokumenti HD-7 SSD trdi disk: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

VARNOST

Varnostni dodatek Data Security Kit (E) Šifrirna podatke shranjene na dodatnem SSD, omogočeno, kadar je nameščen HD-6/7 brez licenc
UG-33: Podpora ThinPrint
USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentifikacijske ključe
Dodatni vmesniki:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).
IB-51: Brežični LAN (802.11b/g/n).
IB-36: Brežični LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct
IB-32B: IEEE1284 vmesnik.

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija*. Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 500.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE

Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYSTEMsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost.



KYOCERA Document Solutions Partner

MAY2019DSECOSSP3155DN/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.