



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M6030cdn**  
**ECOSYS M6530cdn**

BARVNE VEČOPRAVILNE  
A4 NAPRAVE

# PRILAGODLJIVI TIMSKI IGRALCI.



Nove produktivne večopravilne naprave nudijo hitro tiskanje in kopiranje. Z veliko vhodno kapaciteto in izjemno sposobnostjo skeniranja bodo večja opravila digitalizacije povsem preprosta. S Kyocerinimi sestavnimi deli z dolgo življenjsko dobo je čas delovanja kar najbolj izkoriščen, poleg tega pa podpirajo tudi obojestransko delo z dokumenti, kar je idealno za obremenjene pisarne, ki skrbijo za okolje.

- > Do 30 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > Do 9.600 dpi kvalitete tiskanja z multibitno tehnologijo
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje\*
- > 75-listni podajalnik dokumentov z obračanjem podpira formate do A6
- > Napredna funkcija skeniranja s kompaktnim in enkriptiranim PDF formatom
- > Do 5 predalov za papir in druge medije
- > Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
- > Izjemno nizka cena tiskanja

\*Samo ECOSYS M6530cdn



ECOSYS predstavlja ECOLogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je za prvih 200.000 strani edini potrošni material toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medrežno združljivost.

## ECOSYS M6030cdn I ECOSYS M6530cdn TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** KYOCERA ECOSYS, barvni laser

**Zaslon nadzorne plošče:** 5-vrstični LCD zaslon

**Hitrost:** Do 30 A4 strani v minuti barvno in č/b

**Ločljivost:** 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje s kvaliteto do 9.600 x 600 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi, 256 sivin za barvo (skeniranje/kopiranje)

**Obremenitev:** Največ 100.000 strani na mesec

**Čas ogrevanja:** Pribl. 26 sekund ali manj

**Čas za prvi odtis:** Pribl. 7/8,5 sekund ali manj č/b/ barvno

**Čas za prvo kopijo:** Pribl. 9,5/11,5 sekund ali manj č/b/ barvno

**Processor:** PowerPC 465S / 1 GHz

**Pomnilnik:** standardni 1.024 MB, največ 2.048 MB

**Standardni vmesniki:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

**Vgrajeno obračunavanje:** 100 oddelčnih šifer

**Dimenzije (Š x G x V):** Glavni del: 475 x 558 x 616 mm

**Teža:** Glavni del: Pribl. 34,6 / 34,7 kg

**Napajanje:** AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

**Poraba:**

Kopiranje/ tiskanje: 510 W / 502 W,

Stanje pripravljenosti: 57 W

Stanje mirovanja: 2,1 W

**Hrup (Nivo zvočnega pritiska):** ISO 7779 / ISO 9296):

ECOSYS M6030cdn ECOSYS M6530cdn

Kopiranje/ tiskanje: 48,4 dB(A) LpA 48,7 dB(A) LpA

Tih način, barvno: 46,2 dB(A) LpA 46,6 dB(A) LpA

Način mirovanja: Neizmerljivo nizko

**Certifikati:** GS, TÜV, CE Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

### DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

**Vhodna kapaciteta:** 100-listni večnamenski pladenj; 60 - 220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm - 216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir; 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 - 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.850 listov

**Standardno obojestransko tiskanje:** Obojestransko tiskanje: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Podajalnik dokumentov z obračanjem:** 75-listni, 50 - 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm)

**Izhodna kapaciteta:** Največ 250 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

## TISKANJE

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE IIc

**Posnemanja:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.5 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

**Pisave/črtne kode:** 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatki).

### KOPIRANJE

**Največja velikost originala:** A4 / Legal

**Neprekinjeno kopiranje:** 1-999

**Območje povečave:** 25-400 % v korakih po 1 %

**Prednastavljene povečave:** 7 pomanjšav / 5 povečav

**Načini osvetlitve:** avto, ročni: 9 stopenj

**Nastavitve slike:** Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti

**Lastnosti:** Samodejni barvni način, en prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, kopiranje z identifikacijsko kartico, rezervacije, prednostno tiskanje, programi, avtomatsko obojestransko kopiranje, razdeljevanje kopij, neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala nastavitve gostote tiskanja.

### SKENIRANJE

**Funkcije:** Scan-to-e-mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, skeniranje na USB strežnik, TWAIN scan (USB, omrežje), WSD (WIA) scan (USB, omrežje)

**Hitrost skeniranja:** 40 slik v minuti (300 dpi, A4, č/b), 30 slik v minuti (600 dpi, A4 č/b, 300 dpi, A4, barvno)

**Ločljivost skeniranja:** 600, 400, 300, 200 dpi (256 sivin za barvo)

**Največja velikost skeniranja:** A4 / Legal

**Prepoznavanje originalov:** Besedilo + slika, slika, besedilo, svetlo besedilo, besedilo optimizirano za OCR

**Tipi datotek:** TIFF, PDF, /PDF/A, visoko stisnjen PDF, enkriptiran PDF, JPEG, XPS

**Metoda stiskanja:** MMR / JPEG

**Lastnosti:** Vgrajen imenik, podpora Active Directory, enkriptiran prenos podatkov, hkrato pošiljanje na: e-mail, SMB /FTP folder, print.

**FAKSIRANJE (samo ECOSYS M6530cdn)**

**Združljivost:** ITU-T Super G3

**Hitrost modema:** Največ 33,6 kbps

**Hitrost prenosa:** Manj kot 3 sekunde

**Hitrost skeniranja:** 2,5 sekunde

**Klicanje z enim pritiskom:** 22 številki

**Imenik:** 200 vnosov

**Gostota skeniranja:** Normalna: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi, Superfina: 200 x 400 dpi  
Ultrafina: 400 x 400 dpi, raster: 256 sivin

**Največja velikost originala:** A4 / Legal

**Metoda stiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH

**Sprejem v pomnilnik:** 256 A4 listov ali več

**Lastnosti:** Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, enkriptiran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast

### DODATKI

**PF-5100 Podajalnik papirja (največ 3 enote):**

Največ 500-listni, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 148 mm do 216 x 356 mm)

**MS-5100 Priročni spenjač:**

20 listov, polavtomatsko spenjanje v enem položaju, vključuje 1.500 sponk.

**CB-5100H Omarica:** Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 50 cm (ŠxGxV)

**CB-5100H Omarica:** Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 37 cm (ŠxGxV)

**Nadgradnja pomnilnika:** MDDR3-1GB: 1,024 MB

**HD-6 SSD:** 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

**HD-7 SSD:** 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

**Komplet za varovanje podatkov (E):** v skladu z varnostnim nivojem EAL3

**Čitalec USB IC kartic + Komplet za avtentikacijo (B):**

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključke

**UG-33:** Podpora ThinPrint

**Dodatni vmesniki:**

**IB-50 Gigabit Ethernet:**

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

**IB-51 Brežžični LAN:** 802.11b/g/n

### POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.

**Toner komplet TK-5140C, TK-5140M, TK-5140Y:** moder, rdeč, rumen toner za 5.000 A4 strani  
Začetni toner: moder, rdeč, rumen za 2.500 A4 strani

**Toner komplet TK-5140K:** črn toner za 7.000 A4 strani  
Začetni toner: črn toner za 3.500 A4 strani

**SH-13 Posoda za sponke:** 2 x 1.500 sponk za MS-5100

### GARANCIJA

Standardna enoletna garancija\*\* Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 200.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

**KYO LIFE** Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 - 40670 Meerbusch - Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 - Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri  
Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane.

\*\*Odvisno od države