



> PRINT> COPY> SCAN> FAX

ECOSYS M6035cidn
ECOSYS M6535cidn

BARVNE VEČOPRAVILNE
A4 NAPRAVE

INTUITIVEN BARVNI TISKALNIK.



Nove A4 barvne naprave so namenjene predvsem malim in srednje velikim delovnim skupinam, saj so zanesljive in nudijo hiter izpis barvnih in č/b dokumentov. Priročna kontrolna plošča omogoča preprost in neposreden dostop do številnih funkcij večopravilne naprave. Za večjo prilagodljivost pa skrbijo programske tipke in Kyocerina odprta programska platforma HyPAS.

- > Do 35 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > Hitri krmilnik z 1GHz procesorjem in 1 GB pomnilnika
- > Hitro skeniranje, do 60 strani na minuto, z 75-listnim podajalnikom dokumentov z obračanjem.
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje*
- > 7-inčna barvna kontrolna plošča, občutljiva na dotik, z domačo stranjo, ki je preprosta za uporabo.
- > HyPAS™ programska platforma omogoča izjemne prilagoditve.
- > Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
- > Izjemno nizka cena tiskanja.

*Samo ECOSYS M6535cidn



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je za prvih 200.000 strani edini potrošni material toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medprežno združljivost.

ECOSYS M6035cidn I ECOSYS M6535cidn TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS barvni laser, HyPAS™ programska platforma

Zaslon nadzorne plošče: 1,8 cm (7 inč), barvni zaslon na dotik, nagibanje v treh stopnjah (0, 10, 20 stopinj)

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti barvno in č/b

Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje s kvaliteto do 9.600 x 600 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi, 256 sivin za barvo (skeniranje/kopiranje)

Obremenitev: Največ 100.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 25 sekund ali manj

Čas za prvi odtis: Pribl. 7/8,5 sekund ali manj č/b/ barvno

Čas za prvo kopijo: Pribl. 9/11 sekund ali manj č/b/ barvno

Procesor: PowerPC 4655 / 1 GHz

Pomnilnik: standardni 1.024 MB, največ 2.048 MB

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 475 x 558 x 616 mm

Teža: Glavni del: Pribl. 35,3 / 35,4 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Kopiranje/ tiskanje: 551 W / 537 W,

Stanje pripravljenosti: 73 W

Stanje mirovanja: 2,1 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779 / ISO 9296:

ECOSYS M6035cidn ECOSYS M6535cidn

Kopiranje/ tiskanje: 49,9 dB(A) LpA 49,7 dB(A) LpA

Tih način, barvno: 46,4 dB(A) LpA 46,5 dB(A) LpA

Način mirovanja: Neizmerljivo nizko

Certifikati: GS, TÜV, CE. Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.850 listov

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajalnik dokumentov z obračanjem: 75-listni, 50–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm do 216 x 356 mm)

Izhodna kapaciteta: Največ 250 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.5 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatke).

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4 / Legal

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Območje povečave: 25 - 400 % v korakih po 1 %

Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: avto, ročni: 9 stopenj

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti

Lastnosti: Samodejni barvni način, en prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, kopiranje z identifikacijsko kartico, rezervacije, prednostno tiskanje, programi, avtomatsko obojestransko kopiranje, razdeljevanje kopij, neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala nastavitve gostote tiskanja.

SKENIRANJE

Funkcije: Scan-to-e-mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, skeniranje na USB strežnik, TWAIN scan (USB, omrežje), WSD (WIA) scan (USB, omrežje)

Hitrost skeniranja: 60 slik v minuti (300 dpi, A4, č/b), 40 slik v minuti (600 dpi, A4 č/b, 300 dpi, A4, barvno)

Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi (256 sivin za barvo)

Največja velikost skeniranja: A4 / Legal

Prepoznavanje originalov: Besedilo + slika, slika, besedilo, svetlo besedilo, besedilo optimizirano za OCR

Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, visoko stisnjene PDF, enkriptiran PDF, JPEG, XPS

Metoda stiskanja: MMR / JPEG

Lastnosti: Vgrajen imenik, podpora Active Directory, enkriptiran prenos podatkov, hkratio pošiljanje na: e-mail, SMB /FTP folder, print.

FAKSIRANJE (samo ECOSYS M6535cidn)

Združljivost: ITU-T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde

Hitrost skeniranja: 2,5 sekunde

Klicanje z enim pritiskom: 100 števil

Imenik: 200 vnosov

Gostota skeniranja: Normalna: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi, Superfina: 200 x 400 dpi
Ultrafina: 400 x 400 dpi, raster: 256 sivin

Največja velikost originala: A4 / Legal

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Sprejem v pomnilnik: 256 A4 listov ali več

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, enkriptiran prejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast

DODATKI

PF-5100 Podajalnik papirja (največ 3 enote):

Največ 500-listni, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm do 216 x 356 mm)

MS-5100 Priročni spenjač:

20 listov, polavtomatsko spenjanje v enem položaju, vključuje 1.500 sponk.

CB-5100H Omarica: Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 50 cm (ŠxGxV)

CB-5100H Omarica: Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 37 cm (ŠxGxV)

Nadgradnja pomnilnika: MDDR3-1GB: 1,024 MB

HD-6 SSD: 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

HD-7 SSD: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

Komplet za varovanje podatkov (E): v skladu z varnostnim nivojem EAL3

Čitalec USB IC kartic + Komplet za avtentikacijo (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

Držalo za čitalec IC kartic 10: Za vgradnjo čitalnika USB IC kartic

UG-33: Podpora ThinPrint

Dodatni vmesniki:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Brežični LAN: 802.11b/g/n

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.

Toner komplet TK-5100C, TK-5100M, TK-5100Y: moder, rdeč, rumen toner za 10.000 A4 strani
Začetni toner: moder, rdeč, rumen za 5.000 A4 strani


Toner komplet TK-5100K: črn toner za 12.000 A4 strani
Začetni toner: črn toner za 6.000 A4 strani

SH-13 Posoda za sponke: 2 x 1.500 sponk za MS-5100

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 200.000 otisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane.

**Odvisno od države