



> TISKANJE

ECOSYS P4040DN

ČRNOBELI A3
TISKALNIK

PRILAGODLJIV IN EKONOMIČEN TEAMSKI IGRALEC



Učinkovita rešitev za delovne skupine, ki potrebujejo široko paleto izhodnih formatov od A6 do A3. Hiter in kompakten tiskalnik omogoča razširitev kapacitete papirja do 6 predalov. Teamski igralec natančno ve kako prepričati z obsežnimi varnostnimi lastnostmi in ECOSYS tehnologijo z dolgo življensko dobo, ki zagotavlja nizke stroške za natisnjeno stran in zmanjšuje količino proizvedenih odpadkov.

- > Do 40/22 A4/A3 strani v minuti v ločljivosti 1.200 dpi
- > Alfanumerična tipkovnica za preprosto vnašanje gesla (Private Print)
- > Obojestransko in 'več-na-stran' tiskanje zmanjšata porabo papirja
- > Standardna vhodna kapaciteta 600 listov in izhodna 500 listov.
- > Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
- > Nizka poraba v tihem načinu delovanja
- > Boben in razvijalna enota z dolgo življensko dobo za 500.000 A4 strani
- > Izjemno nizka cena tiskanja v svojem razredu



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje.

Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem zagotavlja, da je edini potrošni material do 500.000 strani toner. Modularno oblikovanje omogoča dodajanje pripomočkov za izboljšanje delovnih procesov. Vgrajena programska oprema zagotavlja dolgoročno zadržljivost v omrežjih. KYOCERINE komponente z dolgo življenjsko dobo pomagajo varčevati z denarjem in obremenitvijo okolja.

Okoljevarstvene možnosti tiskanja

Duplex način (obojestransko tiskanje), N-Up način tiskanja (N strani na eni strani), Način varčevanja s tonerjem (manj intenzivni izpisi), Tihi način (zmanjša hitrost tiskanja).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer omogoča nastavitve in nadzor tiskalniških in večnamenskih naprav v

mreži. Mogoče jih je nadzirati in spreminjati preko kateregakoli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

Command Center RX

Command Centre RX omogoča kontrolo in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega WEB brskalnika.

USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik

Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izbirate in natisnete preko komandne plošče, brez uporabe računalnika.

ECOSYS P4040DN TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser

Zaslon kontrolne plošče: 5-vrstični osvetljeni LCD zaslon z alfanumerično tipkovnico

Hitrost: Do 40/22 A4/A3 strani v minuti v tihem načinu do 18/9 A4/A3 v minuti

Ločljivost: 1.200 dpi

Obremenitev: Največ 150.000 strani na mesec.

Čas ogrevanja: Pribl. 18 sekund ali manj od vklopa

Čas za prvi odtis: Pribl. 7,5 sekund ali manj

Dimenzije (Š x G x V): 469 mm x 410 mm x 320 mm

Teža: Glavni del pribl. 20 kg

Napajanje: AC 220~240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 642 W Stanje pripravljenosti: 14 W
Stanje mirovanja: 1,5 W Samodejen izklop: 0,5 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):

Tiskanje: 50,4 dB(A) LpA
Stanje pripravljenosti: 30 dB(A) LpA
Stanje mirovanja: 49,6 dB(A) LpA
Varčevanje z energijo (ECOpower): Neizmerljivo nizko

Certifikati:

GS, TÜV, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A3 B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm do 297 x 450 mm)
500-listni univerzalni predal za papir, 60–120 g/m²; A3, B4, A4R, A4, A5, A6R, B5, Letter, LetterR, Legal, Ledger po izbiri (105 x 148 mm do 297 x 432 mm)

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.600 listov

Standardno podpira obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje podpira A3–A5R, 60–120 g/m²

Izhodna kapaciteta: 500 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja in dodatnih 250 listov lice zgoraj s PT-4100

KRMILNIK

Procesor: PowerPC 465/750 MHz

Pomnilnik: 256 MB RAM, največ 1.280 MB RAM

Standardni vmesnik: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000BaseT), reža za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, reža za dodatno SD/SDHC kartico

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe

Posnemanja: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.5 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatke)

Varnostne funkcije: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, enkriptirani PDF Direct Print, Private Print, Secure printing preko SSL, POP preko SSL, SMTP preko SSL, dostopna kontrola preko 100 vgrajenih oddelčnih kod, Data Security Kit (E) ščiti podatke na dodatnem SSD(HDD).

Podpora mobilnemu tiskanju: KYOCERA Mobile Print app za iOS in Android, AirPrint, Mopria

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.

TK-7300 Toner komplet:

Črn toner za 15.000 A4 strani.
Začetni toner za 7.500 A4 strani.

DODATKI

PF-4100 Podajalnik papirja (največ 4 enote)

Največ 500-listni; 60–120 g/m²; A3, B4, A4-R, A4, A5, B5, Letter, Letter-R, Legal, Ledger, po izbiri (140 x 210 mm do 297 x 432 mm)

PT-4100 Povečani pladenj za papir:

Izhodni pladenj za 250 listov lice zgoraj

Nadgradnja pomnilnika: MDDR2-512: 512 MB

MDDR2-1024: 1.024 MB

HD-6 SSD trdi disk:

32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

HD-7 SSD trdi disk:

128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

Komplet za varnost podatkov (E): v skladu z varnostnim nivojem EAL3

USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):

Na voljo podpora za različne identifikacijske kartice.

UG-33: Podpora ThinPrint

Dodatni vmesniki:

IB-32 Paralelni: IEEE 1284 paralni vmesnik

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Brezžični LAN: 802.11b/g/n

RAZLIČICE

ECOSYS P4040DN/KL3

ECOSYS P4040DN vklj. podaljšano garancijo KYOLife do treh let

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** KYOCERA jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 500.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko grede v tisk. Vse navedene blagovne znamke so zaščitene in priznane ter pripadajo njihovim lastnikom.

** Odvisno od države.

Vaš pooblaščen KYOCERA prodajalec: