

## POSKRBITE, DA BO DELO HITREJE KONČANO.

Ta tiskalnika sta čudovito hitra in zanesljiva. Imata zelo funkcionalno modularno zasnovo, ki jo za opravljanje dela potrebujejo veliki oddelki v podjetjih. S hitrostjo tiskanja 40/ 51 A4 strani v minuti, lahko Kyocera FS-9130 in FS-9530DN zmoreta veliko količino dela hitreje, kot si lahko mislite.

- 40 / 51 A4 strani v minuti, 23/26 A3 strani v minuti
- 64/128 MB standardnega pomnilnika, nadgradljiv na 576/640 MB
- dvostransko delo in mrežna povezljivost sta standardni
- 100 oddelčnih šifer za sledenje in nadzor nad uporabo barvnega tiskalnika
- velike količine papirja in vsestranske dodelovalne možnosti
- zelo vzdržljivi deli in preprosto vzdrževanje

Združite predal za papir, ki nosi 3.000 listov papirja in dodelovalnik, ki ima prostora za enako količino in nemoteno boste opravljali delo tudi najobširnejše tiskanje.

Učinkovita modularna zasnova skupaj s predali in veliko dodelovalnimi možnostmi omogoča, da z lahkoto sestavite idealno rešitev.



# FS-9130 / FS-9530DN

ČRNOBELA A3 ODDELČNA TISKALNIKA

**ECOSYS** naprave so zasnovane tako, da zmanjšajo na najmanj tako posredne kot neposredne stroške, kot so vzdrževanje, upravljanje in potrošni material. Sistem brez kaset zahteva le menjavo tonerja. Modularna zasnova dovoljuje, da dodajate funkcije za boljše učinkovitost in široko paleto zmogljivosti za delo s papirjem po vaši želji. Vdelano sistemsko programje zagotavlja dolgotrajno medmrežno združljivost. Zelo trajni Kyocera sestavni deli so majhen strošek za vas in imajo majhen vpliv na okolje.

## TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** Kyocera laser, barvni ECOSYS  
**Hitrost:** največ 40/23 oz. 51/26 strani A4/A3 v minuti, enostransko, največ 33/16 oz. 37/17 strani A4/A3 v minuti dvostransko  
**Ločljivost:** fast 1.200 dpi  
**Prvi odtis:** 3,5 sekund  
**Čas ogrevanja:** 60 sekund od vklopa  
**Obremenitev:** največ 200.000/300.000 izpisov na mesec  
**Napajanje:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Poraba:** tiskanje: 710/900 W, pripravljenost: 160/180 W, varčevalni način (ECOpower): 4,5 W  
**Hrup (ISO 7779):** tiskanje: 56 dB(A), pripravljenost: 37 dB(A), varčevalni način (ECOpower): neizmerljivo nizek  
**Mere (š x g x v):** glavni del: 599 x 646 x 615 mm  
**Teža:** glavni del: približno 68 kg  
**Certifikati:** TÜV/GS, CE, PTS  
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

## DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

**Podajanje:** 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, letter, letter-R, legal, ledger, folio, STMT  
**200-listni večnamenski predal:** 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, po izbiri (88 x 148 mm do 297 x 450 mm)  
dupleks standardno podpira A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, letter, letter-R, legal, ledger, 60-80 g/m<sup>2</sup>  
**Odlaganje:** 500 listov lice spodaj

## KRMILNIK

**Procesor:** PowerPC 750FL / 600 MHz  
**Pomnilnik:** standardni 64/128 MB + EComemory, največ 576/640 MB (1 DIMM reža)  
**Posnemanje:** PCL6/PCL5e vklj. s P/L, PostScript 3™ (KPDL 3), PDF neposredno tiskanje, s samodejno zaznavo za posnemanje (AES), HP-7550A (KC-GL), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson, LQ-850, Diabolo 630  
**Ukazni jezik:** PRESCRIBE IIc  
**Pisave:** 80 PCL, 136 PostScript po velikosti prilagodljivih pisav, 1 bitna pisava (PCL, KPDL2), 45 vrst enodimenzijskih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF-417) pisave za nalaganje: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format  
**Lastnosti:** eMPS – lastnost za urejanje nalogov z dodatnim trdim diskom HD-5 za hitro delo, poskusni odtis, zasebno tiskanje in shranjevanje nalogov.  
100 oddelčnih šifer za obračunavanje, PDF neposredno tiskanje iz Flash USB pomnilnika, profesionalne dodelovalne zmogljivosti

Vaš pooblaščen Kyocera prodajalec:

## Sistemska platforma:

The FS-C8100DN standardno nudi USB, paralelno in mrežno povezljivost in sistemsko administracijo brez težav. Tehnologija Kyocera z eno platformo pomeni, da je za vse tiskalnike v mreži dovolj le en gonilnik. To velja tako za male namizne tiskalnike, kot za visoko zmogljive večopravilne naprave. Samo Kyocera nudi tako zmogljivo in nezahtevno informacijsko kombinacijo znanja za delo s papirjem.

## PRESCRIBE IIc:

S Kyocera ukaznim jezikom PRESCRIBE IIc je mogoče kompleksno grafiko, logotipe in standardne obrazce (tudi večdelne) oblikovati neodvisno od naprav ter shraniti in nadgraditi v tiskalniškem krmilniku. Ni jih potrebno prilagati dokumentom, saj jih po potrebi priključimo. S tem razbremenimo tudi računalniško omrežje.

## KM-NET for Clients/KM-NET Viewer:

Nastavitve tiskalniških naprav v mreži je mogoče kontrolirati vizualno in spreminjati preko katerega koli računalnika z windows® okoljem. KM-NET for Client omogoča preprosto nastavljanje in preverjanje stanja tiskalnika preko paralelnega, USB vmesnika ali mreže. KM-NET Viewer je napredno programsko orodje za upravljanje mreže s standardnim protokolom SNMP.

## VMESNIK

**Standardni vmesnik:** Fast Ethernet 10/100Base-TX, high speed dvosmerni paralelni (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host vmesnik za Flash USB pomnilnik, KUO-LV dodatna vmesniška reža  
**Multiple interface connection (MIC):** MIC omogoča hkratno prenašanje podatkov preko največ štirih vmesnikov. Vsak vmesnik ima svoj navidezni tiskalnik.

## DODATKI

### Delo s papirjem

**Dodatni podajalnik PF-700:** 2 x 500 listov, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, letter, letter-R, legal, ledger, folio, STMT

**Dodatni podajalnik PF-750:** največ 3.000 listov, 60-105 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

### Dodelovalnik DF-71 + AK-705\*:

glavni pladenj: največ 3.000 listov A4 ali 1.500 listov A3 lice spodaj, 60-200 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, levi pomožni pladenj: največ 200 listov A4 ali 100 listov A3/B4 lice zgoraj, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A3-A6R, desni pomožni pladenj: največ 50 listov A4 lice zgoraj, 45-200 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R, spenjanje: največ 50 listov A4 ali 30 listov A3, spenjanje na 3 mestih

**Enota za broširanje BF-710 za DF-710:** največ 64 strani (16 listov) zlaganje in spenjanje, 60-80 g/m<sup>2</sup>, naslovni list

60-200 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

**Luknjač PH-5C/PH-5D za DF-710:** A3-A5R, 45-200 g/m<sup>2</sup>, 2/4 luknje

**Odlagalnik MT-710 za DF-710:** 7 prekatov, 60-80 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, 7 prekatov x 100 listov A4 ali 50 listov A3/B4

**Dodelovalnik DF-730 + AK-705\*:** največ 1.000 listov A4 ali 500 listov A3/B4, 64-128 g/m<sup>2</sup>, A3-B5, en položaj spenjanja: največ 30 listov A4 ali 20 listov A3/B4, 64-80 g/m<sup>2</sup>

**Omarica CB-700:** lesena miza z omarico

**Omarica CB-710:** kovinska miza z omarico

\*Za uporabo dodelovalnika DF-710/DF-730 je potreben komplet Adapter-Kit AK-705.

Za doseganje polne funkcionalnosti dodelovalnika vam priporočamo uporabo trdega diska HD-4/HD-5 ali razširjenega RAM-a.

### Pomnilnik

**Tiskalniški pomnilnik:** 1 DDR-SDRAM DIMM reža (64, 128, 256 ali 512 MB)

**Kartica CompactFlash®:** 1 reža (do 2 GB), obrazci, pisave, logotipi, shranjevanje makrov

**Trdi disk HD-5:** 40 GB, shranjevanje podatkov, obrazcev, pisav in upravljanje nalogov

**Data security kit C:** Varnostni komplet za varno kodiranje in brisanje datotek s trdega diska HD-5

## Dodatni vmesniki

**Mreža na kartica IB-21E/IB-23:** 10Base-T/100Base-TX

**Mreža na kartica SB-50:** 10Base-FL, FibreLink

**Mreža na kartica SB-60:** TokenRing STP/UTP

**Mreža na kartica SB-70:** brezžična LAN – IEEE 802.11b

**Mreža na kartica SB-110FX:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic

**Mreža na kartica SB-140:** 10Base-2/10-Base-T/100Base-TX

**Serijski vmesnik IB-11:** serijski vmesnik RS-232C

(največ 115,2 kbps)

## POTROŠNI MATERIAL

**TK-710 Toner kit:** mikrofino barvilo za 40.000 odtisov v skladu z ISO/IEC 19752

Začetni komplet barvila je za 20.000 odtisov v skladu z ISO/IEC 19752

## VZDR EVANJE

**MK-710 Maintenance kit:** Komplet za 500.000 odtisov

## GARANCIJA

Tiskalnik ima dve letno garancijo. Kyocera jamči brezhibno delovanje razvijalne enote za 3 leta ali 500.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

**KYO LIFE**

KYOlife podaljšana 5-letna garancija za tiskalnike in dodatke. Garancija je omejena na 2 milijona odtisov (3 milijone odtisov s KYOlife).



Izberite dodatke po svoji želji:



dodatni podajalnik PF-700

Kyocera Mita Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, The Netherlands, Tel +31 (0) 206540000, Fax +31 (0) 206531256, www.kyoceramita-europe.com, info@kyoceramita-europe.com  
Kyocera Mita Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japan, www.kyoceramita.com

FS-9130 / FS-9530DN - slovensčina - april 2007. Kyocera ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pri pridruženem si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane.

