

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 350ci

BARVNA A4
VEČOPRAVILNA NAPRAVA

MAJHEN, AMPAK HITER IN ZANESLJIV



Ta majhna, barvna A4 večnamenska naprava je pripravljena za delo v manjših ali srednje velikih delovnih skupinah. Visoka hitrost delovanja in izjemne zmogljivosti omogočajo, da naprava opravi stiskanje, skeniranje in kopiranje v zelo kratkem času. Standardno je že vključeno faksiranje, kar zaokrožuje celotno ponudbo za pisarne.

Zahtevna opravila lahko izvede enostavno z vključenimi programskimi tipkami ali namenskimi aplikacijami HyPAS, ki lahko optimizirajo delovne tokove, izjemna zanesljivost te A4 večnamenske naprave pa je zagotovilo, da bo kos tudi visokim obremenitvam.

- > Do 35 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > Hitri krmilnik z 1GHz procesorjem in 1 GB pomnilnika.
- > Hitro skeniranje, do 60 strani na minuto, z 75-listnim podajalnikom dokumentov z obračanjem.
- > Kompaktna oblika z polno funkcionalnostjo
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje
- > 7-inčna barvna kontrolna plošča, občutljiva na dotik, z domačo stranjo, ki je preprosta za uporabo.
- > HyPAS™ programska platforma omogoča izjemne prilagoditve.
- > Sestavni deli z dolgo življensko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost

TASKalfa 350ci TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA barvni laser, HyPAS™ programska platforma

Zaslon nadzorne plošče: 17,8 cm, barvni zaslon na dotik, nagibanje v treh stopnjah (0, 10, 20 stopinj)

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti barvno in č/b

Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje s kvaliteto do 9.600 x 600 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi, 256 sivin za barvo (skeniranje/kopiranje)

Obremenitev: Največ 100.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 25 sekund ali manj

Čas za prvi odtis: Pribl. 7/8,5 sekund ali manj č/b/ barvno

Čas za prvo kopijo: Pribl. 9/11 sekund ali manj č/b/ barvno

Procesor: PowerPC 4655 / 1 GHz

Pomnilnik: Standardni 1.024 MB, največ 2.048 MB

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 475 x 558 x 616 mm

Teža: Glavni del: Pribl. 35,4 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Kopiranje/ tiskanje: 551 W / 537 W,
Stanje pripravljenosti: 73 W
Stanje mirovanja: 2,1 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779 / ISO 9296:

Kopiranje/ barvno tiskanje: 49,7 dB(A) LpA,
Tih način, barvno: 46,5 dB(A) LpA,
Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

Certifikati: GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.850 listov

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajalnik dokumentov z obračanjem: 75-listni, 50–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm do 216 x 356 mm)

Izhodna kapaciteta: Največ 250 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatke).

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4 / Legal

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Območje povečave: 25 - 400 % v korakih po 1 %

Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: avto, ročni: 9 stopenj

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti

Lastnosti: Samodejni barvni način, en prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, kopiranje z identifikacijsko kartico, rezervacije, prednostno tiskanje, programi, avtomatsko obojestransko kopiranje, razdeljevanje kopij, neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala nastavitve gostote tiskanja.

FUNKCIJE SKENIRANJA

Funkcije: Scan-to-e-mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, skeniranje na USB strežnik, TWAIN scan (USB, omrežje), WSD (WIA) scan (USB, omrežje)

Hitrost skeniranja: 60 slik v minuti (300 dpi, A4, č/b), 40 slik v minuti (600 dpi, A4 č/b, 300 dpi, A4, barvno)

Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi (256 sivin za barvo)

Največja velikost skeniranja: A4 / Legal

Prepoznavanje originalov: Besedilo + slika, slika, besedilo, svetlo besedilo, besedilo optimizirano za OCR

Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, visoko stisnjen PDF, enkriptiran PDF, JPEG, XPS

Metoda stiskanja: MMR / JPEG

Lastnosti: Vgrajen imenik, podpora Active Directory, enkriptiran prenos podatkov, hkratno pošiljanje na: e-mail, SMB /FTP folder, print.

FAKSIRANJE

Združljivost: ITU-T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde

Hitrost skeniranja: 2,5 sekunde

Klicanje z enim pritiskom: 100 števil

Imenik: 200 vnosov

Gostota skeniranja: Normalna: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi, Superfina: 200 x 400 dpi, Ultrafina: 400 x 400 dpi

Raster: 256 sivin

Največja velikost originala: A4 / Legal

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Sprejem v pomnilnik: 256 A4 listov ali več

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, enkriptiran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast

DODATKI

PF-5100 Podajalnik papirja (največ 3 enote):

Največ 500-listni, 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm do 216 x 356 mm)

MS-5100 Priročni spenjač:

20 listov, polavtomatsko spenjanje v enem položaju, vključuje 1.500 sponk.

CB-5100H Omarica: Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 50 cm (ŠxGxV)

CB-5100L Omarica: Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 37 cm (ŠxGxV)

Nadgradnja pomnilnika: MDDR3-1GB: 1.024 MB

HD-6 SSD: 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

HD-7 SSD: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

Komplet za varovanje podatkov (E): v skladu z varnostnim nivojem EAL3

Čitalec USB IC kartic + Komplet za avtentikacijo (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključke

Držalo za čitalec IC kartic 10: Za vgradnjo čitalnika USB IC kartic

UG-33: Podpora ThinPrint

Dodatni vmesniki:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Brezžični LAN: 802.11b/g/n

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu s 5% pokritostjo A4.

Toner komplet TK-5305C, TK-5305M, TK-5305Y: moder, rdeč, rumen toner za 6.000 A4 strani
Začetni toner: moder, rdeč, rumen za 3.000 A4 strani

Toner komplet TK-5305K: črn toner za 12.000 A4 strani
Začetni toner: črn toner za 6.000 A4 strani

SH-13 Posoda za sponke: 2 x 1.500 sponk za MS-5100

HyPAS™

