

Visoka produktivnost na dlani

Visoko produktiven in cenovno ugoden: ECOSYS P3145dn je izjemno zmogljiv kompakten fiskalnik, namenjen tako manjšim kot večjim delovnim skupinam. Izboljšana produktivnost in hitrost: hitrost tiskanja 45 strani na minuto in čas za prvi odtis samo 5,3 sekunde. Podpora mobilnemu tiskanju in upravljanje s papirjem omogočata večjo prilagodljivost. In, kar je bistveno - stroški obratovanja in vpliv na okolje, vključno s porabo energije, so po zaslugi vzdržljivih sestavnih delov, izjemno nizki.



ECOSYS P3145dn



A4 barvni fiskalnik

45 str./min A4 in 62 str./min A5

Ločljivost 1200 x 1200 dpi

A4

Tehnični podatki

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS, Laser, črno belo

Krmilna plošča: 5 vrstični LCD/LED prikazovalnik

z osvetlitvijo in alfanumerična tipkovnica

Hitrost (strani v minuti): Do 45 A4 strani v minuti č./b.

Obojestranska hitrost tiskanja: do 22,5 strani v minuti A4

Ločljivost: 1.200 x 1.200 dpi

Čas ogrevanja: Pribl. 16 sekund ali manj od vklopa

Čas za prvi odtis: Pribl. 5,3 sekunde ali manj

Procesor CPU: ARM Cortex-A9 Dual core

1.2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)

Pomnilnik: Standardno 512 MB RAM, največ 2.560 MB RAM

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed USB), 2 x USB

strežniški vmesnik, Ethernet (10/100/1000BaseT)

vhod za dodatni fikalniški strežnik ali SSD trdi disk,

vhod za dodatno SD/SDHC kartico.

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V) – 380 mm x 410 mm x 285 mm,

388 mm x 410 mm x 308 mm z pladnjem.

Teža: Glavni del pribl. 15,0 kg.

Pribl. 15,5 kg (z zagonskim tonerjem)

Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 594 Wh

Stanje pripravljenosti: 10 Wh

Stanje mirovanja 0,5 Wh

Hrup (nivo zvočnega pritiska ISO 7779

merjeno iz razdalje 1 meter)

Stanje pripravljenosti: Ni izmerjenega hrupa*

Tiskanje: 53,7 dB(A) LpA Tihi način: 50,0 dB (A) LpA

Stanje mirovanja Ni izmerjenega hrupa

Certifikati: GS, TÜV, CE; Naprava je izdelana

ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in

okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.

*V standardnem pisarniškem okolju

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča

Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj,

60 – 220 g/m², A4, A5, A6, Letter, Legal, po izbiri

(70 x 140 - 216 x 356 mm). Plakat do 915 mm

500-listni univerzalni predal za papir: 60 - 120g/m² A4, A5,

A6, Letter, Legal, po izbiri (140 x 210 - 216 x 356 mm)

Največja kapaciteta papirja z dodatki: 2.600 listov

Standardno obojestransko tiskanje: A4, A5, B5, Letter, Legal,

po izbiri (140 x 210 mm - 216 x 356 mm), 60 - 120g/m²

Izhodna kapaciteta: 250 listov lice spodaj s senzorjem za

količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE

Posnemanje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo),

PDF Direct Print, XPS Direct Print, TIFF/PEG Direct Print

podpora, Open XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E,

Epson LQ-850 z samodejno zaznavo posnemanja.

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski

sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, UNIX, LINUX,

koč tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/Črtno kode: 93 vektorskih pisav (PCL/KPDL 3), 8

pisav (Windows), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih

črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)

Lastnosti tiskanja: PDF Direct Print, IPP tiskanje,

e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko

SSL, IPsec, SNMPv3, šifrirano PDF Direct Print.

Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA

Mobile Print na voljo za iOS in Android; Mopria,

Google Cloud Print, AirPrint, Direct WiFi (dodatno).

POTROŠNI MATERIAL

Popravnica poraba tonerja v skladu z

ISO/IEC 19752. Kapaciteta startnega tonerja je 6.000 strani A4

TK-3160 Toner komplet: Mikrofini toner za 12.500 A4 strani

DODATKI

PF-3110 Podajalnik papirja (največ 4 enote): Največ 500

listov, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri

(92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

PF-3100 veliki predal za papir in PB-325 podstavek fikalnika:

Največ 2.000 listov, 60 - 220 g/m², 76 x 148 - 216 x 305 mm;

ni mogoče kombinirati s PF-320

CB-360W Omarica: Lesena omarica s predalom,

pribl. 380 x 411 x 508 mm (ŠxGxV)

CB-365W Omarica: Lesena omarica s predalom,

pribl. 380 x 411 x 254 mm (ŠxGxV)

Enota s kolesi CA-3100

Nadgradnja pomnilnika: MD3-1024,

MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB

Enote za shranjevanje: HD-6 SSD trdi disk: 32GB za

preprosto upravljanje z dokumenti HD-7 SSD trdi disk:

128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

VARNOST

Varnostni dodatek Data Security Kit (E) Šifrira

podatke shranjene na dodatnem SSD, omogočeno,

kadar je nameščen HD-6/7 brez licenc

UG-33: Podpora ThinPrint

USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

Dodatni vmesniki:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).

IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n).

IB-36: Brezžični LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct

IB-32B: IEEE1284 vmesnik.

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija**. Kyocera jamči za brezhibno

delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 300.000

odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni

uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE

Na voljo je podaljšanje garancije do 5

let, za napravo in dodatke.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYSTEMsko tiskanje.

Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost.



KYOCERA Document Solutions Partner

MAY2019DSEECOSYSP3145DN/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands

Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.