

## PRILAGODLJIVOST IN VISOKA STORLINOST ZA DELOVNE SKUPINE

Ta hitri tiskalnik ponuja 45 č/b strani v minuti in se lahko vklopi v katerokoli mrežno okolje. Ponaša se z varnostnimi ukrepi kot so prepoznavanje identifikacijskih kartic, zasebno tiskanje in varovanje trdega diska. Izjemna zmogljivost dela s papirjem bo še dodatno pripomogla k uspešnosti vaše ekipe. S sestavnimi deli z dolgo življensko dobo pa zmanjšuje stroške in vpliv na okolje.

- Do 45 A4 strani v minuti z ločljivostjo do 1.200 dpi
- Standardna Gigabitna mrežna povezava
- Obojestransko in 'več-na-stran' tiskanje zmanjšata porabo papirja
- Notranji predal za papir omogoča tiskanje formata A6
- 500 listna izhodna kapaciteta za neprekinjeno tiskanje
- Alfanumerična tipkovnica za preprosto vnašanje gesla (Private Print)
- Priročno tiskanje naposredno iz USB Flash memory naprave
- Dodatni predali za povečanje kapacitete in prilagodljivosti
- Izjemno nizka cena tiskanja



Neomejeno tiskanje tudi s posebnimi in težjimi tipi papirja z 2.000 listnim podajalcem papirja PF-315+.

Notranji predal za papir podpira velikosti papirja od formata A4/legal do formata A6.



# FS-4100DN

Č/B A4 TISKALNIK



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYSTEMsko tiskanje. Z

vrzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot zanesljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem omogoča normalno delovanje ob redni menjavi tonerja. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje razširjanje naprednih funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena systemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. S KYOCERINI-MI vrzdržljivimi sestavnimi deli prihranite denar in varujete okolje.

## PRESCRIBE IIe

S Kyocera ukaznim jezikom PRESCRIBE IIe je mogoče kompleksno grafiko, logotipe in standardne obrazce (tudi več delne) oblikovati neodvisno od naprav ter shraniti in nadgraditi v tiskalniškem krmilniku. Ni jih potrebno prilagati dokumentom, saj jih po potrebi priključimo. S tem razbremenimo tudi računalniško omrežje.

## KYOCERA NetViewer

Nastavitve tiskalniških naprav v mreži je mogoče kontrolirati vizualno in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. KM NetViewer podpira tudi standardiziran protokol SNMP.

## Command Center RX

Command center RX omogoča nadzor in upravljanje z različnimi nastavitvami z dostopanje preko mrežnega brskalnika. Kot na primer samodejno posodobitev zaslona, prilagajanje uporabniških zaslonov, nadzorno okno in nastavitve prepovedi.

## USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik

Dokumentne lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izbirate in natisnete preko komandne plošče, brez uporabe računalnika.

## Tehnični podatki

**Tehnologija:** KYOCERA ECOSYS laser

**Zaslon kontrolne plošče:** 5 vrstični LCD zaslon z alfanumerično tipkovnico

**Hitrost:** Do 45 A4 strani v minuti

**Ločljivost:** 1.200 dpi

**Obremenitev:** Največ 200.000 strani na mesec

**Čas ogrevanja:** Pribl. 15 sekund ali manj od vklopa

**Čas za prvi odtis:** Pribl. 9 sekund ali manj

**Dimenzije (Š x G x V):** 380 mm x 416 mm x 320 mm

**Teža:** Pribl. 14,6 kg (glavni del)

**Napajanje:** 220/240 V, 50/60 Hz

### Poraba

Tiskanje: 618 W

Stanje pripravljenosti: 13,3 W

Varčevanje z energijo (ECOpower): 1,6 W

Povprečna poraba (TEC): 2,53 kWh/teden

### Hrup: (ISO 7779 / ISO 9296)

Tiskanje: 53,6 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 27,8 dB(A) LpA

### Certifikati GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

## Delo s papirjem

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

### Vhodna kapaciteta

100 listni večnamenski pladenj; 60–220 g/m<sup>2</sup>;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri

(70 x 148 – 216 x 356 mm)

500 listni univerzalni predal za papir, 60–120 g/m<sup>2</sup>;

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri

(105 x 148 – 216 x 356 mm)

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.600 listov

### Duplex enota

Standardno podpira obojestransko tiskanje A4, A5, B5,

Letter, Legal, po izbiri (140 x 210 mm – 216 x 356 mm),

60–120 g/m<sup>2</sup>

### Izhodna kapaciteta

250 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja in

dodatnih 250 listov lice zgoraj s PT-320

## Krmilnik

**Procesor:** PowerPC 465 / 750 MHz

**Pomnilnik:** 256 MB RAM, največ 1.280 MB RAM

### Standardni vmesniki

USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB strežniška vmesnika, Gigabit

Ethernet (10/100/1000BaseT), vhod za dodatni tiskalniški

strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE IIe

### Posnemanja

PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript® 3 (KPDL 3), XPS Direct Print™,

PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E,

Epson LQ-850 z avtomatskim zaznavanjem posnemanj

### Operacijski sistemi

VSI trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, MAC OS X

verzija 10.4 ali novejša, Unix, Linux, kot tudi ostali na

zahtevo

### Pisave/črtne kode

93 vektorskih pisav za PCL/PostScript®, 8 pisav za Windows

Vista®, 1 Bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13,

EAN128) z avtomatskim generiranjem kontrolnih vsot, kot

tudi podpora za dvodimenzionalne črtne kode PDF-417 pod

PRESCRIBE (PCL in ostale črtne kode na voljo kot dodatke)

**Vgrajeno obračunavanje:** 100 oddelčnih šifer

## Potrošni material

**TK-3110 Toner komplet:** Črn toner za 15.500 A4 strani

Kapaciteta začetnega tonerja je 8.000 A4 listov.

Poraba tonerja je v skladu z ISO/IEC 19752.

## Dodatki

### PF-320 Predal za papir (največ 4 enote)

Največ 500 listov; 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal,

po izbiri (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

### PF-315+ Podajalec papirja z veliko kapaciteto in

### podstavek PB-325

Največ 2.000 listov, 60–220 g/m<sup>2</sup>, ni združljiv z PF-320

### CB-360 Omarica

Lesena miza s predalom

### PT-320 Pladenj za papir

250 listov lice zgoraj, pladenj za izpise

### Razširitev pomnilnika

MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

### SD/SDHC kartica

1 vhod (do 32 GB) za shranjevanje dokumentov, vključno z

možnostjo Private print

### HD-6 SSD trdi disk

32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

**Data security komplet (E)** na istem nivoju varnosti EAL3

### USB čitalnik identifikacijskih kartic + komplet za

### prepoznavo kartic (B):

Na voljo podpora za različne identifikacijske kartice.

**UG-33:** Podpora ThinPrint

### Dodatni vmesniki

**IB-50:** Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

(RJ-45)

**IB-51:** Brežžični LAN (802.11b/g/n)

**IB-32:** Vzporedni IEEE1284 vmesniški komplet

## Različice

### FS-4100DN/KL3

FS-4100DN vključuje podaljšanje garancije KYOLife do 3 leta

## Warranty

Standardna enoletna garancija \*\*\*. Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote za 3 leta ali 500.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili

**KYO LIFE** Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



izdelek na fotografiji ima vključene dodatke.

Vaš pooblaščen KYOCERA prodajalec:

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku  
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane. KYOcount je zaščitena blagovna znamka KYOCERA Document Solutions Europe B.V.

\*\* Zahteva razširitev pomnilnika

\*\*\* Odvisno od države.