

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 1801**  
**TASKalfa 2201**

Č/B VEČOPRAVILNA  
A3 NAPRAVA

# KOMPAKTEN IN VSESTRANSKI VEČOPRAVILEC



Kljub kompaktnosti, vam bosta novi TASKalfa 1801/2201 uspešno pomagali pri delu. Č/b izpisi in kopije so izjemne kakovosti, ločljivost slik pa je 600dpi z 256 sivinami. Standardno barvno skeniranje in dodatno mrežno tiskanje ter faksiranje vam zagotavljajo prilagodljivost, ki jo potrebujete in je dostopna preko kontrolne plošče, preproste za uporabo. Ti napravi sta popolni za zahtevne pisarne, ki imajo malo prostora za pisarniško opremo.

- > Do 18/22 A4 strani in 8/10 A3 strani v minuti
- > Standardno tiskanje in barvno skeniranje
- > 600 dpi laserska tehnologija z 256 sivinami za ostre kopije in realistične fotografije
- > Dodatni mrežni vmesnik in faksiranje
- > Standardna kapaciteta papirja je 400 listov (razširljivo do 1.300 listov)
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost



TASKalfa 1801/2201 združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. Te naprave imajo dolg vzdrževalni cikel, ki ohranja nizke celotne stroške in visoko produktivnost, hkrati pa skrbi za kar najmanjši vpliv na okolje.

#### TASKalfa 1801 | TASKalfa 2201 TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** KYOCERA č/b laser

#### **Hitrost: (strani v minuti)**

TASKalfa 1801: Največ 18/8 A4/A3 strani v minuti

TASKalfa 2201: Največ 22/10 A4/A3 strani v minuti

**Ločljivost:** 600 x 600 dpi, 256 sivin

#### **Čas ogrevanja od vklopa**

Pribl. 18,8 sekund ali manj

**Čas za prvi odtis:** 5,7 sekund ali manj

**Dimenzije (Š x G x V):** 565 x 527 x 485 mm

**Teža:** Glavni del pribl. 26 kg

**Napajanje:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

#### **Poraba**

TASKalfa 1801:

Tiskanje: 385 W

Stanje pripravljenosti: 75 W

Stanje mirovanja: 1,54 W

TASKalfa 2201:

Tiskanje: 415 W

Stanje pripravljenosti: 76 W

Stanje mirovanja: 1,54 W

#### **Hrup (ISO 7779/ISO 9296)**

Kopiranje: 62,0 dB(A) LpA 40 dB(A)

#### **Certifikati:** GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

#### **DELO S PAPIRJEM**

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

#### **Vhodna kapaciteta**

300-listni univerzalni predal za papir, 64–105 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal

100-listni večnamenski pladenj, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.300 listov

**Izhodna kapaciteta:** 250 listov lice spodaj

#### **TISKANJE**

**Procesor:** ARM v5 base core ekvivalent, 500 MHz

**Pomnilnik:** standardno največ 256 MB

**Operacijski sistemi:** Centralni tiskalniški sistem za vse aktualne Windows operacijske sisteme.

**Standardni vmesnik:** USB 2.0 (Hi-Speed)

#### **KOPIRANJE**

**Največja velikost originala:** A3

**Neprekinjeno kopiranje:** 1 - 999

**Območje povečave:** 25 - 400 % v korakih po 1%

**Prednastavljene povečave:** 5 pomanjšav / 5 povečav

**Lastnosti:** En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje sortiranje kopij z obračanjem\*, samodejna izbira papirja, obojestransko kopiranje\*\*, združeno palčno/metrično kopiranje, layout način (2-v-1, 4-v-1), način programskih ključev (\*Zahtevan je dodatni podajalnik papirja PF-480) (\*\*Zahtevana je dodatna duplex enota DU-480)

**Nastavitev gostote:** Avto, ročni: 7 stopenj

**Nastavitve slike:** Besedilo + slika, besedilo, slika,

#### **SKENIRANJE**

**Lastnosti skeniranja**

Scan-to-PC, scan-to-email, na mrežni TWAIN\*\*

**Hitrost skeniranja:** do 22 strani v minuti (600 dpi/A4)

**Tip originalov:** besedilo, fotografija, besedilo + fotografija

**Največja velikost skeniranja:** A3

**Ločljivost skeniranja**

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 sivin)

**Tipi datotek:** PDF, JPG, BMP, TIFF

#### **FAKSIRANJE (DODATNO)**

\* Zahtevan je podajalnik dokumentov DP-480

**Hitrost modema:** največ 33,6 kbps

**Združljivost:** ITU-T SuperG3

**Hitrost prenosa:** 4 sekunde ali manj (MMR)

**Ločljivost faksiranja**

Normalna: 200 x 100 dpi, fina: 200 x 200 dpi,

superfina: 200 x 400 dpi, raster: 256 sivin

**Največja velikost originala:** A3

**Metoda stiskanja:** MMR, MR, MH

**Lastnosti faksiranja**

Mrežno faksiranje\*\*, obračanje pri sprejemu, obojestranski sprejem pri faksiranju, zaupno, dokument na zahtevo, oddaja in sprejem, preverjanje gesla, oddaja in sprejem; samodejno pomanjševanje pri sprejemu

\*\*Zahtevana je mrežna karica IB-33

#### **POTROŠNI MATERIAL**

**TK-4105 Toner komplet:** Črn toner za 15.000 A4 strani z 6% pokritostjo. Začetni toner za 3.000 A4 strani z 6% A4 pokritostjo

#### **DODATKI**

#### **FAKS sistem (W)**

#### **Delo s papirjem**

**DP-480 podajalnik originalov:** (z obračanjem) 50 listov, obojestransko skeniranje, 45 - 120 g/m<sup>2</sup>, A3-A5R, Folio, Ledger-statement-R.

**PF-480 Podajalnik papirja:** 300 listov, 64 - 105 g/m<sup>2</sup>, A3 - A5R, Folio, Ledger-statement-R (na osnovni sistem lahko dodate največ tri PF-480)

**DU-480 Duplex enota:** 64 - 105 g/m<sup>2</sup>, A3 - A5R, Folio, Ledger-statement-R

#### **Drugo**

**IB-33:** 10Base / 100BaseTX

#### **Pokrov (H)**

**Omarica:** lesena/kovinska s predalom na kolesih\*

**CB-480L** (nizka/lesena)

**CB-480H** (visoka/lesena)

**CB-481L** (nizka/kovinska)

**CB-481H** (visoka/kovinska)

\*Visoki omarici lahko dodate največ en predal za papir

