

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2552ci

BARVNA A3 VEČOPRAVILNA
NAPRAVA

BARVEN IN UČINKOVIT SODELAVEC



Če iščete izjemno prilagodljivega večopravilca z visoko kakovostjo barvnega izpisa, je TASKalfa 2552ci pravi za vas. Napredna tehnologija skrbi za popolno produkcijo in upravljanje z dokumenti, pri tiskanju, kopiranju ali skeniranju. Poleg visoko kakovostne prilagodljivosti, ta večopravilec ponuja tudi širok nabor dodatkov za dokončevanje dokumentov in delo s papirjem in s tem zagotavlja nemoteno delo z dokumenti v vaši pisarni.

- > Do 25 A4 strani v minuti č/b in barvno
- > Napredna barvna tehnologija za izjemno kakovost slike
- > Standardna ločljivost tiskanja 1.200 x 1.200 dpi, 2-bitna globina (primerljivo z 4.800 x 1.200 dpi)
- > Prilagodljivo delo s papirjem od A6 do SRA3 za do 7.150 listov
- > Produktivni dodatki za dokončevanje, vključno z vgrajenim notranjim dokončevalnikom
- > 4 GB RAM, 32 GB SSD + dodatno 320 GB HDD za shranjevanje
- > Enoprehodni obojestranski procesor in procesor dokumentov z dvojnimi obračanjem
- > Napredna podpora za vse mobilne komunikacije

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA č/b laser, HyPAS™ programska platforma
Velikost zaslona: 22,8 cm (9 inčev) in z možnostjo nagibanja od 15° do 90°.
Hitrost (strani v minuti): Do 25/12 A4/A3 strani v minuti, barvno in č/b
Ločljivost: 1.200 x 1.200 dpi, 2-bitna globina za tiskanje z ločljivostjo do 4.800 dpi x 1.200 dpi
Čas ogrevanja od vklopa: Pribl. 18 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: 6,4 sekunde ali manj č/b; 8,5 sekunde ali manj barvno
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
Pomnilnik (standardno največ): 4 GB RAM, 32 GB SSD, + dodatno 320 GB HDD
Standardni vmesnik: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežnik 2.0, Hitri Ethernet 10 Base-T/100 BaseTX/1.000 BaseT, vhod za dodatni tiskalniški strežnik, vhod za dodatno SD kartico, vhod za dodatni faks sistem
Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 602 x 665 x 790 mm
Teža: Glavni del pribl. 90 kg
Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 500 W (barvno), 500 W (č/b)
 Stanje pripravljenosti: 40 W
 Stanje mirovanja: največ 0,9 W
Hrup (ISO 7779/ISO 9296):
 Tiskanje č/b: 48,3 dB(A) LpA
 Barvno tiskanje: 48,3 dB(A) LpA
 Stanje pripravljenosti: 30,1 dB(A) LpA
Certifikati: GS, TÜV, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS z združljivost.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta:
 150-listni večnamenski pladenj, 52 - 300 g/m², (plakat 135 - 165 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm, kartice (136 - 256 g/m²), največji plakat 320 x 1.220 mm; 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, zgornji predal A6R do A4R, spodnji predal A6R do SRA3, Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.150 listov A4
Enota za obojestranski tisk: Enota standardno podpira: A6R - SRA3 (320 x 450 mm), 64 - 256 g/m²
Zunanja kapaciteta: Standardno 500 listov lice spodaj, največja izhodna kapaciteta 4.300 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanja: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in Open XPS
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/črne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPD3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črna koda (PDF-417)
Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3
Neprekinjeno kopiranje: 1 - 999
Območje povečave: 25 - 400% v korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 5R/5E
Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, štampljka in funkcija opustitve praznih strani.
Načini osvetlitve: avto, ročni: 16 korakov
Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan
Hitrost skeniranja: (A4, 300 dpi z DP-7110) č/b 160 slik v minuti, barvno 160 slik v minuti
Ločljivost skeniranja: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Največja velikost skeniranja: A3, plakati do 1.900 mm z dodatnim podajalcev dokumentov
Prepoznavanje originalov: Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: PDF (visoko stisnjen, enkriptiran, PDF/A), dodatno PDF z možnostjo iskanja, JPEG, TIFF, XPS

FAKSIRANJE (DODATNO)

Zdržljivost: ITU -T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: največ 3 sekunde (JBIG)
Ločljivost faksiranja:
 Normalna: 200 x 100 dpi
 Fina: 200 x 200 dpi
 Superfina: 200 x 400 dpi
 Ultrafina: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Največja velikost originala: A3, največji plakati 1.600 mm
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Lastnosti: Dodatni Internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faksom 12

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu s 5% pokritostjo A4.
TK-8345K Toner komplet: Črn toner za 20.000 strani.
TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y Toner kompleti: Moder, rdeč in rumen toner za 12.000 strani
WT-8500 Posoda za odpadni toner: 40.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b; barvno = 7: 3)
Posoda za sponke:
SH-10 za DF-7100, DF-7120, BF-7100
SH-12 za DF-7110

DODATKI

Faks sistem 12
Komplet za internetni faks (A)
Komplet za razširitev skeniranja (A):
 Skeniranje v PDF format z možnostjo iskanja (vgrajen OCR)

Delo s papirjem

DP-7100 Podajalnik dokumentov: (Obračanje), 140-listni, 35 - 160 g/m² (enostransko), A6R - plakat do 1.900 mm
DP-7110 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 270 listov, 35 - 220 g/m² (enostransko), 50 - 220 g/m² (obojestransko), A6R plakat do 1.900 mm
DP-7120 Podajalnik dokumentov: (z obračanjem), 50 listov, 45 - 160 g/m² (enostransko), 50 - 120 g/m² (obojestransko) A5R - A3, plakat do 1.900 mm
PF-7100 Podajalnik papirja: 2 x 500 listov, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 Podajalnik papirja: 2x 1.500 listov, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 stranski predal: 3.000 listov, 60 - 300 g/m², A4, B5
DT-730(B) Dokumentni pladenj
DF-7110' dokončevalnik dokumentov + AK-7100: glavni pladenj: največ 4.000 listov A4 (3.000 listov z dodatkom BF-730); največ 52 - 300 g/m²; največ A6R - SRA3
 Spodnji pladenj: 200 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3
 AK - 7100: 100 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3
 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5 - SRA3
DF-7120' dokončevalnik dokumentov + AK-7100: glavni pladenj: 1.000 listov A4 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, 3 položaji spenjanja do 50 listov A4 ali 30 listov SRA3
 AK - 7100: 100 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3, *Pri uporabi premostitvene enote AK-7100 sta zahtevana DF-7110 in DF-7120.
DF-7100 Notranji dokončevalnik dokumentov
 Največ 500 listov; največ 52 - 300 g/m², A6R - SRA3; spenjanje do 50 listov v 3 položajih A4 - A3
PH-7C/PH-7D enota za luknjanje za DF-7120/DF-7110: 2-luknji/4-luknje, 60 - 300 g/m², A5R - A3
MT-730(B) sortirnik s predali za DF-7110: 7 polj x 100 listov A4, 50 listov A3/B4, 60 - 165 g/m²
BF-730 enota za brošure in zgbiranje za DF-7110
 Polovično zgbiranje: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R
 Brošure: Največ 16 listov (4 strani, 60 - 90 g/m²)
 Zgbiranje brez spenjanja: Največ 5 listov (60 - 90 g/m²)
 Trojno zgbiranje: 60 - 105 g/m², A4R
 Večkratno zgbiranje: 5 listov (60 - 90 g/m²), 3 listi (91 - 105 g/m²)
JS-7100 Ločevalnik opravil:
 100-listni notranji ločevalnik opravil, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3
PH-7120: Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik
PH-7130: Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik DF-7100
Držalo tipkovnice 10
Varnost
Varnostni dodatek Data Security Kit (E) V v skladu z ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL3
NK-7100 numerična tipkovnica
Čitalec USB IC kartic: Dodatek za branje kartice Card Authentication Kit (B)AC
UG-33: podpora ThinPrint
UG-34: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Dodatni vmesniki
IB-35: Direktni Wi-Fi vmesnik
IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Brežični LAN vmesnik
Pokrov (E)
CCB-7100W: Lesena omarica
CB-7110M: Kovinska omarica

