

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3051ci

BARVNA A3 VEČOPRAVILNA
NAPRAVA

ZANESLJIV BARVNI VEČOPRAVILEC ZA VAŠO PISARNO.



Če potrebujete visoko kvaliteten barvni izpis formata A4/A3 z največjo možno produktivnostjo in prilagodljivostjo za vašo pisarno, potem potrebujete novi TASKalfa 3550ci. Z napredno KYOCERINO tehnologijo zagotavlja dovršeno urejanje dokumentov pri tiskanju, kopiranju ali skeniranju. S pomočjo dodatkov za delo s papirjem in povsem prilagodljivimi dokončevalnimi možnostmi, bo ta nova večopravilna naprava zagotovo kos vsem nalogam pri delu z dokumenti.

- > Do 30 A4 barvnih strani v minuti
- > Napredna barvna tehnologija za izvrstno kvaliteto
- > Standardno 3,5 GB RAM + 160 GB HDD pomnilnika
- > Bogat nabor materialov za tisk 300 g/m², 305 x 457 mm in tiskanje plakatov
- > Do 6 različnih materialov za tiskanje in možnost izdelave brošur ter trojnega zgibanja z dodatnim dokončevalnikom
- > Dodatno skeniranje v PDF format z možnostjo iskanja (OCR)
- > Dodatni EFI Fiery kontroler
- > Sestavni deli z dolgo življensko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA barvni laser, HyPAS™ programska platforma
Hitrost (strani v minuti): Do 30/15 A4/A3 strani v minuti, barvno in č/b
Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje z ločljivostjo 9.600 dpi x 600 dpi
Čas ogrevanja od vklopa: pribl. 25 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: pribl. 5,5 sekund ali manj č/b; 7,4 sekund ali manj barvno
Procesor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz
Pomnilnik (standardno največ.): 3,5 GB RAM + 160 GB HDD
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežnik 2.0, Hitri Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, vhod za dodatni tiskalniški strežnik, vhod za dodatno SD kartico, vhod za dodatni faks sistem
Dimenzije (Š x G x V): glavni del: 668 x 767 x 747 mm
Teža: glavni del pribl. 114 kg
Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 730 W (barvno), 660 W (č/b)
 Stanje pripravljenosti: 200 W
 Stanje mirovanja s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti: 9,2 W ali manj
 Varčevanje z energijo: 1,5 W ali manj
Hrup (ISO 7779/ISO 9296):
 Č/b tiskanje: 48,3 dB(A) LpA
 Barvno tiskanje: 48,5 dB(A) LpA
 Stanje pripravljenosti: 36,5 dB(A) LpA
Certifikati: GS, TÜV, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta:
 150-listni večnamenski pladenj, 60–300 g/m² (plakat 136–163 g/m²), A6R–305 x 457 mm, kartice(136–256 g/m²) največji plakat 305 x 1.220 mm; 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60–220 g/m², 140 x 182–305 x 457 mm
 Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.150 A4 listov
Duplex enota: Standardno podpira obojestransko tiskanje A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m²
Izhodna kapaciteta: Standardno 250 listov lice spodaj, največja izhodna kapaciteta 4.300 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc
Posnemanja: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3(PostScript 3 združljivo), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.4 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/ črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črna koda (PDF-417)
Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail printing, WSD print, varno tiskanje via SSL, IPsec, SNMPv3, hitra kopija, poskusni odtis in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3
Neprekinjeno kopiranje: 1–999
Območje povečave: 25–400 % v korakih po 1 %
Prednastavljena razmerja povečav: 5 pomanjšav/5 povečav
Digitalne lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, štampljka in funkcija opustitve praznih strani.
Načini osvetlitve: avto, ročni: 7 ali 13 stopenj
Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

SKENIRANJE

Funkcije: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan
Hitrost skeniranja: (A4, 300 dpi z DP-772) č/b 100 slik v minuti, barvno 100 slik v minuti
Ločljivost skeniranja: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 sivin)
Največja velikost skeniranja: A3
Prepoznavanje originalov: Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR
Mrežni protokol: TCP/IP
Tipi datotek: PDF (visoko stisnjen, enkriptiran, PDF/A), dodatno PDF z možnostjo iskanja, JPEG, TIFF, XPS

FAKSIRANJE (DODATNO)

Združljivost: ITU-T Super G3
Hitrost modema: največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: največ 3 sekunde (JBIG)
Ločljivost faksiranja:
 Normalna: 200 x 100 dpi
 Fina: 200 x 200 dpi
 Superfina: 200 x 400 dpi
 Ultrafina: 400 x 400 dpi
Največja velikost originala: A3
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Pomnilnik: standardni 12 MB, največ 120 MB
Lastnosti: Dodatni internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnimi faksom

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu s 5 % pokritostjo A4.
TK-8305K Toner komplet: Črn toner za 25.000 strani
TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y Toner kompleti: Moder, rdeč in rumen toner za 15.000 strani
WT-860 Posoda za odpadni toner: 25.000 listov (v skladu s 5 % pokritostjo č/b: barvno=7:3)
Shranjevalnik za sponke:
SH-10 za DF-770, BF-730
SH-12 za DF-790

DODATKI

Faks sistem (W) B
Komplet za internetni faks (A)
Komplet za razširitev skeniranja (A):
 Skeniranje v PDF format z možnostjo iskanja (vgrajen OCR)
Tiskalniški sistem (13): Fierly kontroler
Vmesnik za tiskalniški sistem (B): vmesniška plošča za Fierly
Delo s papirjem
DP-770(B) Podajalnik dokumentov: (obračevalnik dokumen-

tov), 100 listov, 45–160 g/m², A5R–A3, A6R (le enostransko)
DP-772 Podajalnik dokumentov: (obojeustransko skeniranje v enem prehodu) 175 listov, 35–220 g/m² (enostransko), 50–220 g/m² (obojeustransko), A6R–A3
PF-730(B) Podajalnik papirja: 2 x 500 listov, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm, folio
PF-740(B) Podajalnik papirja: 3.000 listov, 60–256 g/m², A4, B5, letter
PF-770 A4 stranski predal: 3.000 listov, 60–300 g/m², A4, B5
DT-730(B) Pladenj za dokumente
DF-790(C) Dokončevalnik dokumentov + AK-731: Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-730); največ 60–300 g/m²; največ B5R–305 x 457 mm
 Spodnji pladenj: 200 A4 listov; 60–300 g/m²; A6R–A3
 Zgornji pladenj: 100 listov; 60–300 g/m²; A6R–A4
 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5–305 x 457 mm
DF-770(D) Dokončevalnik dokumentov + AK-731:
 Glavni pladenj: 1.000 A4 listov, 60–300 g/m², B5E–A3, spenjanje v treh položajih do 50 A4 listov ali 30 A3 listov
 Spodnji pladenj: 100 A4 listov, 60–300 g/m², A4–A6R
PH-7C/PH-7D Luknjač za DF-790(C)/DF-770(D):
 2 luknji/4 luknje/Švedski tip, 60–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Sortirni nabiralnik za DF-790(C):
 7 predalov x 100 A4 listov, 50 A3/B4 listov, 60–163 g/m²
BF-730 Enota za izdelovanje brošur in trojno zgibanje za DF-790(C)
 Polovično zgibanje: 60–256 g/m², A3, B4, A4R
 Brošura: največ 16 listov (64 strani, 60–90 g/m²)
 Zgibanje brez spenjanja: največ 5 listov(60–90 g/m²)
 Trojno zgibanje: 60–105 g/m², A4R
 Večkratno zgibanje: 5 listov (60–90 g/m²), 3 listi (91–105 g/m²)
JS-730 Ločevalnik opravil:
 30-listni notranji ločevalnik opravil, 60–256 g/m², A5R–A3
JS-731 Ločevalnik opravil:
 70-listni zunanji ločevalnik opravil, 60–256 g/m², A5R–A3
 * Zahtevana je premostitvena enota AK-731 za uporabo DF-790(C) in DF-770(D).

Vodilo za vstavljanje papirja za plakat (A): podajanje plakatov do 10 listov
Faks pomnilnik
MM-16-12B: Dodatni faks pomnilnik (128 MB)
Varnost
Data security komplet (E): V skladu z ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL3
Komplet za varovanje natisnenih dokumentov (B)
Čitalec USB IC kartic: Komplet za avtorizacijo (B)AC držalo za čitalec kartic (E)
UG-33: podpora ThinPrint
UG-34: posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Dodatni vmesniki
IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: brezžični lan vmesnik
Pokrov (E)
CB-730: Lesena omarica
CB-731: Kovinska omarica



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* Kyocera Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko grejo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane.