

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 307ci

BARVNA A4
VEČOPRAVILNA NAPRAVA

**NAREDITE
VEČ Z A4**



Fotografija izdelka prikazuje konfiguracijo z dodatki.

TASKalfa 307ci je zmogljiva A4 barvna naprava za majhne in srednje velike delovne skupine v srednjih in velikih podjetjih, kjer sta potrebni vzdržljivost in prilagodljivost obdelave. Ponuja napredne funkcije, dosegljive preko sofisticiranega zaslona občutljivega na dotik. Dodatne možnosti za delo s papirjem, vključno s podajalnikom papirja velikih zmogljivosti za 2.000 listov in notranjim dodelovalnikom za 300 listov ter s 50 listnim spenjanjem na treh položajih.

- > Do 30 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > Zmogljive funkcionalnosti v kompaktni obliki in veliko dodatkov za podajanje in
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in dodatno faksiranje
- > 7-inčna barvna kontrolna plošča, občutljiva na dotik, z domačo stranjo, ki je preprosta za uporabo.
- > Nizka poraba, varčuje z energijo.
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost
- > HyPAS programska platforma omogoča izjemne prilagoditve

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS laser, črnobeli, HyPAS™ programska platforma
Krmilna plošča: 177,8 mm (7 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 0° - 90°.
Vrsta: Namizna naprava
Hitrost: Do 30 A4 strani v minuti
Hitrost obojestranskega tiskanja: 30 strani v minuti A4
Hitrost obojestranskega kopiranja: 30 strani v minuti A4
Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje s kvaliteto do 9.600 x 600 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi, (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: Pribl. 20 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 7,0/8,0 sekund ali manj č/b/barvno
Čas za prvo kopijo: Pribl. 7,9/10,2 sekund ali manj č/b / barvno (DP), pribl. 6,4/7,8 sekund ali manj barvno č/b / barvno (s pokrovom)
Procesor CPU: SoC(PPC465S) 1GHz + Freescale i.MX503 600MHz
Pomnilnik: Standardno 1GB, največ 2GB +128GB
SSD Standardni vmesniki: 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora, dodatni USB 2.0 (hitri), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO reži za dodatni tiskalniški strežnik, SSD disk ali faks sistem, reža za dodatno SD kartico
Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer
Dimenzije (Š x G x V): 550 x 507,5 x 736,6 mm
Teža: Pribl. 49,6 kg
Napajanje: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 465 W
 Kopiranje 465 W
 Delovanje z nizko porabo: 50 W
 Stanje pripravljenosti: 80 W
 Stanje mirovanja: 1,8 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779 meritev na razdalji 1 meter)
 Kopiranje/Tiskanje: 49,8 dB(A)
 Stanje pripravljenosti: Neizmerljivo nizko
Certifikati: TÜV/GS, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj; 60-220 g/m²;
 A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, po izbiri (70 x 148 do 216 x 356 mm) 500-listni univerzalni predal za papir; 60 - 220g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 3.100 A4 listov
Duplex enota: Standardno obojestransko tiskanje 60-220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajalnik dokumentov z obračanjem: 75 listov podajalnik dokumentov z obračanjem, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm)
Izhodna kapaciteta: Največ 500 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE II c
Posnemaja: PCL6 (šc/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.8 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črtna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD print, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal
Neprekinjeno kopiranje: 1-999
Območje povečave: 25-400% v korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Avto, ročno; 9 korakov
Nastavitve slike: Besedilo + slika, slika, besedilo, zemljevid, natisnjeni dokumenti
Lastnosti: Skeniraj-enkrat-več kopij, elektronsko sortiranje (zbiranje), kopiranje osebne izkaznice, 2v1, 4v1, samodejna menjava predala, preskok praznih strani

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan
Hitrost skeniranja: 40 ipm (300 dpi, A4, čb); 30 ipm (300 dpi, A4, barvno), 17 ipm (300 dpi, A4, čb (obojestransko)), 13 ipm (300 dpi, A4, barvno, obojestransko)
Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi
Največja velikost skeniranja: A4, Legal
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst+foto, svetel tekst, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b
Metoda stiskanja: MMR/JPEG
Lastnosti: Barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active Directory, enkriptiran prenos podatkov, hkrati pošiljanje (e-mail, faks, SMB /FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani

FAKSIRANJE (dodatno)

Združljivost: ITU -T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)
Hitrost skeniranja: 2,5 sekund ali manj
Imenik: 200 vnosov
Gostota skeniranja:
 Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi)
 Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)
 Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi)
 Ultarfina: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi)
 Sivine: 256 sivin

Največja velikost originala: A4, Legal
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Sprejem v pomnilnik: 256 listov ali več
Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, enkriptiran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z 5% pokritostjo A4.
TK-5195 Toner komplet: Mikrofin črn toner za 15.000 A4 strani
TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y Toner kompleti: Mikrofin moder, rdeč in rumen toner za 7.000 strani A4
WT-5190 Posoda za odpadni toner: 44.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b; barvno = 7:3)
SH-10 Posoda za sponke: 3 x 5000 sponk za DF-5,100

DODATKI

Faks sistem 11: Super G3 Fax, mrežni faks
Delo s papirjem
PF-5120 Podajalnik papirja: 500 listov, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm).
PF-5130* Podajalnik papirja: 2 x 500 listov, 60-220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm).
PF-5140* Podajalnik papirja: 2.000 listov, 60-220 g/m²; A4
DT-5100 Pladenj za dokumente Za originale ali USB tipkovnico
JS-5100 Ločevalnik opravil: 100-listni notranji ločevalnik opravil, 60-220 g/m²; A6-A4/Legal
MT-5100 5 polični sortirnik + AK-5100:** 5 polič x 100 listov A4, 60-163 g/m², glavni pladenj 500 listov A4, 60-220 g/m²
DF-5100 Interni zaključevalnik: 300 listov, 60-220 g/m²; spenjanje do 50 A4 listov v treh položajih
 * Potrebuj PF-5120
 ** Premestitvena enota AK-5100 je potrebna pri uporabi MT-5100
HD-6 SSD: 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti
HD-7 SSD: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti
Varnost: Varnostni dodatek Data Security Kit (E)
Nadgradnja pomnilnika: MD3-1024, DDR3, 1GB
UG-33: Podpora ThinPrint
USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe
Držalo za čitalec IC kartic 11: Za vgradnjo čitalnika USB IC kartic
Dodatni vmesniki
IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Brežični LAN (802.11b/g/n)
CB-5100H Omarica: Lesena omarica s predalom Pribl. 55 cm x 51 cm x 50 cm (Š x G x V)
CB-5100L Omarica: Lesena omarica s predalom Pribl. 55 cm x 51 cm x 34 cm (Š x G x V)
CB-5100H Omarica: Kovinska omarica s predalom. Pribl. 55 cm x 51 cm x 50 cm (Š x G x V)
CB-5100L Omarica: Kovinska omarica s predalom. Pribl. 55 cm x 51 cm x 34 cm (Š x G x V)



KYOCERA Document Solutions Europe B.V
 Bloemlaan 4 - 2132NP Hoofddorp - The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 - Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri
 Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.