

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3212i

ČRNO BELA VEČNAMENSKA
NAPRAVA ZA FORMATA A4/ A3

ZANESLJIVO ORODJE ZA UČINKOVITOST



TASKalfa 3212i je resnično zanesljiva A3 črna bela večnamenska naprava za majhne in srednje velike delovne skupine. Primerna je za vse dejavnosti, kjer zahtevajo visoko produktivnost, visoko zanesljivost in optimalne stroške investicije.

- > Do 32/17 A4/A3 strani v minuti
- > Visoka produktivnost, profesionalno tiskanje, kopiranje, barvno skeniranje in dodatna možnost faksiranja
- > Čisto in ostro besedilo in natančne linije z ločljivostjo tiskanja 1200 x 1200 dpi
- > 2GB RAM, 32GB SSD + dodatno 320GB HDD pomnilnika za shranjevanje
- > Nizka poraba, varčuje z energijo.
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost
- > HyPAS™ programska platforma omogoča izjemne prilagoditve

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS laser, črnobeli, HyPAS™ programska platforma
Krmilna plošča: 22,8, 6 mm (g inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15° - 90°.
Vrsta: Namizna naprava
Hitrost: Do 32 A4 strani v minuti
 Do 17 A3 strani v minuti
 Hitrost obojestranskega tiskanja: 29 strani v minuti A4
 Hitrost obojestranskega kopiranja: 29 strani v minuti A4
Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje pri zmanjšani hitrosti), 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: Pribl. 18 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 4,9 sekunde ali manj
Čas za prvo kopijo: Pribl. 5,2 sekundi ali manj (DP), pribl. 4,3 sekunde ali manj (s pokrovom)
Procesor CPU: QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz
Pomnilnik: Standardno 2GB + 32GB SSD, največ 2GB + 32GB SSD + 320GB HDD
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO reži za dodatni tiskalniški strežnik, reža za dodatno SD kartico, NFC komunikacija
Vgrajeno obračunavanje: 1000 oddelčnih šifer
Dimenzije (Š x G x V): 594 x 696 x 683 mm
Teža: Pribl. 59 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 510 W
 Kopiranje 510 W
 Delovanje z nizko porabo: 70W
 Stanje pripravljenosti: 100 W
 Stanje mirovanja: 1,0 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska)
 Stanje mirovanja Neizmerljivo nizko
 Stanje pripravljenosti: Neizmerljivo nizko
 Tiskanje: 45,8 dB (A) LpA
Certifikati: TÜV/GS, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJE

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta:
 100-listni večnamenski pladenj, 45–256 g/m² A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, po izbiri (98 x 148 do 297 x 432 mm), standardni univerzalni predal: 2 x 500 listov 60–163 g/m² A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio. Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 4.100 A4 listov
Duplex enota: Standardno obojestransko tiskanje 60–163 g/m²; A3 do A5R
Izhodna kapaciteta: Največ 300 listov, 250 listov lice spodaj (glavni pladenj), dodatno 50 listov (standardni ločevalnik opravi)

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE II c
Posnemanja: PCL 6 (5e/XL), KPDL3 (Postscript 3 združljiv), PDF Direct print, XPS Direct print in OpenXPS, PPML
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10,5 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 93 pisav (KPDL 3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črtna koda (PDF417)

Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD print, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravi in funkcija urejanja opravi
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct, Google oblachno tiskanje

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger
Neprekinjeno kopiranje: 1–999
Območje povečave: 25-400% v korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Avto, ročni: 17 korakov
Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti
Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, znači in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice in programske načini.

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan
Hitrost skeniranja:
 80 ipm (300 dpi, A4, č/b, z DP-7110/7100)
 80 ipm (300 dpi, A4, barvno, z DP-7110/7100)
 48 ipm (300 dpi, A4, č/b, z DP-7120)
 48 ipm (300 dpi, A4, barvno, z DP-7120)
Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 400 x 200, 200 x 100 dpi, 256 sivin po barvi
Največja velikost skeniranja: A3, ledger, plakati dolžine do 1900 mm
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst+foto, svetel tekst, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1, PDF/A-2a/b/u
Metoda stiskanja: MMR/JPEG
Lastnosti: Barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active Directory, enkriptiran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB /FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani

FAKSIRANJE (dodatno)

Združljivost: ITU -T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekund ali manj
Imenik: 2000 vnosov
Gostota skeniranja:
 Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi)
 Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)
 Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi)
 Ultarfina: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi)
 Sivine: 256 sivin
Največja velikost originala: A3, ledger, plakati dolžine do 1600 mm
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Sprejem v pomnilnik: 7.000 listov ali več
Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, šifriran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks, dvojni faks z faks sistemom 12

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s 6% pokritostjo A4.
TK-1125 Toner komplet: Mikrofin črn toner za 20.000 A4 strani

SH-10 Posoda za sponke: 3 x 5000 sponk za DF-7120
SH-12 Posoda za sponke: 3 x 5000 sponk za DF-791

DODATKI

Faks sistem: Faks sistem 12
Komplet za internetni faks: Komplet za internetni FAKS (A)
Komplet za razširitev skeniranja (A): Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) ali za MS Office (docx, xlsx, pptx)
Delo s papirjem
DP-7100 Podajalnik dokumentov: (Obračanje), 140 listov, 35–160 g/m² (enostransko), 50–120 g/m² (obojestransko) A6R–A3, plakat do 1.900 mm
DP-7110 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 270 listov pri 50–80 g/m², 35–220 g/m² (enostransko), 50–220 g/m² (obojestransko), A6R–A3, plakat do 1.900 mm
DP-7120 Podajalnik dokumentov: (Obračanje), 50 listov, 45–160 g/m² (enostransko), 50–120 g/m² (obojestransko) A5R–A3, plakat do 1.900 mm
DF-730(B) Pladenj za dokumente
PF-791 Podajalnik papirja: 2 x 500 listov, 60–256 g/m², A5R–A3
PF-810 Podajalnik papirja: 3.000 listov, 60–256 g/m² A4, B5, letter
DF-791* Dokončevalnik dokumentov + AK-740: Glavni pladenj: 3.000-listni A4 izhodni pladenj: 200 listov A4, 60–256 g/m²; B5R–A3 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5–A3 * Premostitvena enota AK-740 je potrebna pri uporabi dokončevalnika
DF-7120* Dokončevalnik dokumentov + AK-740: 1.000 listov A4, 52–300 g/m²; A6R–A3 Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih * Premostitvena enota AK-740 je potrebna pri uporabi dokončevalnika
PH-7C/PH-7D Luknjač za DF-791/DF-7120: 2 luknji/4 luknje/Svedski tip, 60–256 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Sortirni nabiralnik za DF-791: 7 predalov x 100 A4 listov, 50 A3/B4 listov, 60–163 g/m²
HD-12: Dodatni HDD 320 GB
Varnostni dodatek Data Security Kit (E): V skladu z ISO 15408 (skupni kriteriji) z nivojem varnosti EAL2
NK-7100 numerična tipkovnica
Držalo za tipkovnico
UG-33: Podpora ThinPrint
UG-34: Posnemanja (IBM Printer/EPSON LQ-850/ Diabolo 630)
USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključke Standardni nosilec kartic
Dodatni vmesniki
 IB-35: Wi-Fi Direct, Brezžični LAN (802.11b/g/n)
 IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
 IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)
Pokrov (Type E)
CB-810 Omarica: Lesena miza z omarico, na kolesih
CB-811 Omarica: Kovinska miza z omarico, na kolesih



HyPAS™



mopria



KYOCERA Document Solutions Europe B.V
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko grevo tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države

VAŠ POOBLAŠČENI KYOCERA PRODAJALEC