



VISOK NOVO VARNOSTI JE PRIORITETA



Z novimi tehnologijami, ki zagotavljajo maksimalno varnost vaših podatkov, nova TASKalfa 6053ci zagotavlja, da bodo informacije varno shranjene pod virtualnim ključem. Uvajanje inovativnih varnostnih funkcij zagotavlja, da informacije, ki preidejo skozi večnamensko napravo, ne bodo ogrožene. Poleg varovanja informacij, naprava ponuja tudi visoko kakovost tiskanja z živahnimi barvami, ki jih je mogoče dokončati z vrsto prilagodljivih možnosti, kar je idealno za različne vrste dokumentov, dolžine in formate. Priznana zasnova gonilnika zagotavlja neprekosljivo zanesljivost in doslednost te edinstvene naprave, ki bo zagotovila rešitve za potrebe podjetij v kateri koli panogi, ne glede na njihovo velikost.

- > Do 60/55 A4 strani v minuti č/b in barvno
- > Napredna barvna tehnologija za izjemno kakovost slike
- > Uporabniku prijazna in intuitivna 10,1 palčna krmilna plošča
- > Prilagodljivo delo s papirjem od A6 do SRA3 za do 7.150 listov
- > Velik nabor hitrih barvnih skenerjev in učinkovitih dodatkov za dodelovanje dokumentov.
- Visok nivo vgrajenih funkcij za varovanje vključno z šifriranjem podatkov, zaupnim modulom, varnim zagonom in preverjanjem
- > integritete med delovanjem
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo zagotavljajo učinkovitost, zanesljivost in manj odpadkov.
- > Dodatni Fiery Controller za najvišjo stopnjo produktivnosti in kakovosti barve

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA TASKalfa barvni laser, HyPAS programska platforma
Velikost zaslona: 256,5 mm (10,1 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15° - 90°
Hitrost (strani v minuti): Do 55/27 A4/A3 strani v minuti, barvno in do 60/30 A4/A3 č/b,
 Hitrost obojestranskega tiskanja: 60 strani v minuti A4; obojestranska hitrost kopiranja 60 str./min, A4
Ločljivost: 4800dpi ekvivalentno x 1200dpi (tiskanje) 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja od vklopa: Pribl. 17 sekunde ali manj
Čas za prvi odtis: 3,8 / 5,1 sekundi ali manj č/b / barvno
Čas za prvo kopijo: 4,1 / 6,2 sekundi ali manj č/b / barvno (DP); 3,4 / 4,4 sekundi ali manj č/b / barvno (s pokrovom)
Procesor CPU: QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2GHz
Pomnilnik (standardno največ): 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardni vmesnik: Standardni vmesniki: USB 3.0 Super-hitri USB, 4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO reži, vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatni brezžični LAN, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava
Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 602 x 665 x 790 mm
Teža: Glavni del: Glavni del pribl. 95 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 990 W
 Kopiranje: 990 W
 Stanje pripravljenosti: 60 W
 Delovanje z nizko porabo: 50 W
 Stanje mirovanja 0.7 W
Hrup (nivo zvočnega pritiska ISO 7779 merjeno iz razdalje 1 meter):
 Kopiranje/Tiskanje: 54.6 dB (A) v barvah
 Stanje pripravljenosti: 35 dB(A)
Certifikati: GS, TÜV, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,1 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta:
 Večnamenski pladenj 150 listov 52 - 300 g/m², (plakat 136 - 163 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), po meri (98 x 148 do 297 x 457,2 mm), plakat največ 304,8 x 1.220 mm
 Standarden univerzalni predal: 2 x 500 listov, 52 - 300 g/m² Zgornji predal A6R do A4R, spodnji predal A6R do SRA3,
 Največja vhodna zmogljivost z dodatki: 7.150 listov A4
Enota za obojestranski tisk: Standardno podpira obojestransko tiskanje A6R - SRA3, 64 - 256 g/m²
Izhodna kapaciteta: Standardno 500 listov lice spodaj, največja izhodna kapaciteta 4.300 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanja: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črna koda (PDF-417)
Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3 / Ledger.
Neprekinjeno kopiranje: 1 - 9999
Območje povečave: 25 - 400% v korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 5R/5E,
Načini osvetlitve: Samodejno, ročno: 16 korakov
Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, načrt/zemljevid
Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, samodejna izbira predala, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice

SKENIRANJE

Lastnosti: Skeniranje na e-mail, skeniranje na FTP, skeniranje na SMB, skeniranje na USB gostitelja, skeniranje v nabiralnik, mrežni TWIN, skeniranje na WIA/WSD
Hitrost skeniranja: 220 slik v minuti (300 dpi, A4 obojestransko, z DP-7130) č/b in barvno
Ločljivost skeniranja: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 sivin po barvi
Največja velikost skeniranja: A3, Ledger.
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst / tanke linije, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF za iskanje (dodatek), MS Office datoteka (dodatek)

FAKSIRANJE (DODATNO)

Združljivost: ITU -T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekund ali manj
Največja velikost originala: A3, največji plakati 1.600 mm
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Lastnosti: Mrežni faks, vrtenje pri oddaji, vrtenje pri sprejemu, šifriran sprejem in oddaja, obojestransko sprejemanje, sprejem v pomnilnik, poštni predal, oddaljena diagnostika, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks, dvojni faks z faks sistemom 12

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu s 5% pokritostjo A4.
TK-8515K Toner komplet: Črn toner za 30.000 A4 strani.
TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y Toner kompleti: Moder, rdeč in rumen toner za 20.000 strani.
WT-8500 Posoda za odpadni toner: 40.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b: barvno = 7:3)
Posoda za sponke:
SH-10 5000 x 3 sponka za DF-7100 in BF-730SH-12 5000 x 3 sponke, za DF-7110
SH-14 5000 x 5 sponka za DF-7130

DODATKI

Faks sistem 12
Komplet za internetni faks (A)
Komplet za razširitev skeniranja (A): Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) ali spreminjanje v PDF ali MS Office (docx, xlsx, pptx)
Tiskalniški sistem 15: Fierly kontroler
Vmesniški komplet za tiskalniški sistem 15: Vmesniška plošča za Fierly
Delo s papirjem
DP-7100 Podajalnik dokumentov: (Obračanje), 140 listov, 35 - 160 g/m² (enostransko), 50 - 120 g/m² (obojestransko) A6R - A3, plakat do 1.900 mm
DP-7110 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 270 listov 50 - 80 g/m², 35 - 220 g/m² (enostransko), 50 - 220 g/m² (obojestransko),



A6R - A3 plakat do 1.900 mm
DP-7130 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu z ultrasoničnim senzorjem) 270 listov 50 - 80 g/m², 35 - 220 g/m² (enostransko), 50 - 220 g/m² (obojestransko), A6R - A3, plakat do 1.900 mm
DT-730(B) Pladenj za dokumente
PF-7100 Podajalnik papirja: 2 x 500 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3,
PF-7110 Predal: 2x 1.500 listov, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 stranski predal: 3.000 listov, 60 - 300 g/m², A4, B5
DF-7100 Notranji dokončevalnik dokumentov: 500 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3
DF-7110* Dokončevalnik dokumentov + AK-7110: Glavni pladenj: 4.000 listov A4
 Spodnji pladenj: 200 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3
 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih,
DF-7120* Dokončevalnik dokumentov + AK-7110: 1.000 listov A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih
DF-7130* Dokončevalnik dokumentov + AK-7110: Glavni pladenj: 4.000 listni A4 izhodni pladenj: 200 listov A4, 52 - 300 g/m² A6R - SRA3, Spenjanje do 100 A4 listov ali 50 A3 listov v treh položajih
AK-7110 Prehodna enota za DF-7110, DF-7120 in DF-7130, 100 listov, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, *premislitvena enota AK-7110 je potrebna, kadar uporabljate dokončevalnik
PH-7C/PH-7D Luknjač za DF-7110/DF-7120/DF-7130: 2-luknji/4-luknje, 60 - 256 g/m², A5R - A3
MT-730(B) sortirnik s predali za DF-7110: 7 polj x 100 listov A4, 50 listov A3/B4, 60 - 163 g/m²
BF-730 enota za brošure in zgibanje za DF-7110 Polovično zgibanje: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R) Brošure: Največ 16 listov (64 strani, 60 - 90 g/m²) Zgibanje brez spenjanja: Največ 5 listov (60 - 90 g/m²) Trojno zgibanje Največ 5 listov (60 - 105 g/m², A4R) Večkratno trojno zgibanje: 5 listov (60 - 90 g/m²), 3 liste (91 - 105 g/m²)
BF-9100 enota za brošure in trojno zgibanje za DF-7130: Polovično zgibanje: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R) Brošure: Največ 20 listov (80 strani, 60 - 90g/m²) ali največ 13 listov (52 strani 91 - 105g/m²) Brez spenjanja: Največ 5 listov (60 - 90g/m²) ali največ 3 listov (91 - 105g/m²) Trojno zgibanje Največ 5 listov (60 - 90g/m²) ali največ 3 listov (91 - 105g/m²)
JS-7100 Ločevalnik opravil: 100-listni notranji ločevalnik opravil, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3
PH-7120: Notranja enota za luknjanje za DF-7100 notranji dokončevalnik
PH-7130: Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik DF-7100
Vodilo plakata 10: Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov
Nosilec za tipkovnico 10
NK-7120 numerična tipkovnica
USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe Standardni nosilec kartic
UG-33 AC: podpora ThinPrint
UG-34 AC: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Dodatni vmesniki
IB-35: Direktni Wi-Fi vmesnik
IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)
Pokrov (E)
CCB-7100W: Lesena omarica
CB-7110M: Kovinska omarica

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Bloemlaan 4 - 2132NP Hoofddorp - The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 - Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.