

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 9002i**

Č/B VEČOPRAVILNA  
A3 NAPRAVA

# Č/B DIRKAČ KI USTREZA TUDI NAJVEČJIM ZAHTEVAM



Visoko zmogljiv večopravilec vas bo presenetil: Rezultati črno belih izpisov so izjemno kakovostni, celo pri najvišji hitrosti tiskanja, kar bo v veliki meri prispevalo k večji učinkovitosti raznovrstnih delovnih procesov. Z vhodno kapaciteto papirja 7.650 listov in 4.300 listov izhodne kapacitete, bo naprava zadovoljila tudi najobsežnejše in najkompleksnejše delovne naloge. Način podajanja papirja in zaključevalne možnosti so primerni za izdelavo kompleksnih dokumentov, kot npr. tiskanje knjižic, trikrat prepognjenih letakov, ipd.. S preoblikovanim, 9 palčnim zaslonom na dotik, je dostop do vseh funkcij intuitiven in še enostavnejši.

- > Do 90 A4 strani v minuti č/b
- > Napredna barvna tehnologija za izjemno kakovost slike
- > Standardna ločljivost tiskanja 1.200 x 1.200 dpi, 2-bitna globina (primerljivo z 4.800 x 1.200 dpi)
- > 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost
- > Samostojni dodatki za delo s papirjem, vključno z broširanjem in trojnim zgibanjem
- > Standardno mrežno in mobilno tiskanje, kot tudi barvno skeniranje
- > Napredne varnostne funkcije vključujejo čitalec IC kartic

#### TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** KYOCERA črnbeli laser, HyPAS™ programska platforma  
**Hitrost (strani v minuti):** Do 90/45 A4/A3  
**Ločljivost:** 1.200 x 1.200 dpi, 2-bitna globina za tiskanje z ločljivostjo do 4.800 dpi x 1.200 dpi  
**Čas ogrevanja od vklopa: pribl.** Pribl. 30 sekund ali manj  
**Čas za prvi odtis:** Pribl. 3,6 sekunde ali manj  
**Procesor:** Freescale QoriQ T1024 Dual Core 1.4GHz  
**Pomnilnik:** 4,5 GB RAM + 8 GB SSD + 320 GB HDD  
**Standardni vmesniki:** USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežnik x 4, Hitri Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, reža za dodatni tiskalniški strežnik, reža za dodatno SD kartico, SDHC kartico, reža za dodatni Faks sistem  
**Dimenzije (Š x G x V) – glavna enota**  
 750 x 822 x 1234 mm (vključno DP in komandna plošča)  
**Teža:** Glavni del pribl. 150 kg  
**Napajanje:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Poraba**  
 Tiskanje: 1.340 W  
 Stanje pripravljenosti: 100 W  
 Stanje mirovanja: največ 1 W  
**Hrup (ISO 7779/ISO 9296)**  
 Tiskanje: 75 dB(A) LpA  
 Stanje pripravljenosti: 58 dB(A) LpA  
**Certifikati:** GS, TÜV, CE; Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.

#### DELO S PAPIRJEV

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.  
**Vhodna kapaciteta:** 150-listni večnamenski pladenj, 60 - 300 g/m<sup>2</sup> (plakat 136 - 165 g/m<sup>2</sup>), A6R - 305 x 457 mm, največji plakat 2 x 1.220 mm; 2 x 1.500-listni zmogljivi predal za papir, kartice 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A4 B5: 2 x 500-listni univerzalni predal, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A5R - 305 x 457 mm, vključno velikosti papirja po izbiri Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.650 A4 listov  
**Podajalnik originalov:** (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 270 listov, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (obojestransko), A6R plakat do 2.200 mm  
**Duplex enota:** Standardno podpira obojestransko tiskanje A5R - 305 x 457 mm, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>  
**Izhodna kapaciteta**  
 Standardni 70-listni ločevalnik opravi, dodatni pladenj za kopiranje (D): zgoraj 100 listov, spodaj 250 listov, največja izhodna kapaciteta 4.300 listov

#### TISKANJE

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE  
**Posnemanja:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS

**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali višja, UNIX, LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo  
**Pisave/črtne kode:** 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črna koda (PDF-417)  
**Lastnosti tiskanja:** Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravi in funkcija urejanja opravi  
**Podpora mobilnega tiskanja:** Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

#### KOPIRANJE

**Največja velikost originala:** A3  
**Neprekinjeno kopiranje:** 1 - 9999  
**Območje povečave:** 25 - 400% v korakih po 1%  
**Prednastavljene povečave:** 5R/5E  
**Digitaine lastnosti:** En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, štampiljka in funkcija opustite praznih strani.  
**Načini osvetlitve:** Avto, ročno: 16 korakov  
 Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

#### SKENIRANJE

**Lastnosti:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan  
**Hitrost skeniranja:** (A4, 300 dpi, dvojno skeniranje) 220 slik na minuto  
**Ločljivost skeniranja:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)  
**Največja velikost skeniranja:** A3, največji plakati 2,200 mm  
**Prepoznavanje originalov:** Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR  
**Tipi datotek:** PDF (visoko stisnjeno, enkriptiran, PDF/A), dodatno PDF (OCR) z možnostjo iskanja, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS

#### FAKSIRANJE (DODATNO)

**Združljivost:** ITU-T Super G3  
**Hitrost modema:** Največ 33,6 kbps  
**Hitrost prenosa:** Največ 3 sekunde (JBIG)  
**Ločljivost faksiranja:**  
 Normalna: 200 x 100 dpi  
 Fina: 200 x 200 dpi  
 Superfina: 200 x 400 dpi  
 Ultrafina: 400 x 400 dpi  
 600 x 600 dpi  
**Največja velikost originala:** A3, največji plakati 1.600 mm  
**Metoda stiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Lastnosti:** Dodatni Internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faks sistemom 12

#### POTROŠNI MATERIAL

**TK-6725 Toner komplet:** Toner za 70.000 strani, poraba tonerja je v skladu s 6% pokritostjo A4.  
**WT-861 Posoda za odpadni toner**  
 600.000 listov (v skladu s 6% pokritostjo)  
**Kaseta za sponke:** SH-10 za BF-730 SH-12 za DF-7110

#### DODATNA OPREMA

**Faks sistem 12**  
**Komplet za internetni faks (A)**  
**Delo s papirjem**  
**PF-730(B) Predal**  
 2 x 500 listov, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A5R - 305 x 457 mm, folio  
**PF-740(B) Predal**  
 2 x 1.500 listov, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7130(B) Predal**  
 500 listov, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A5R - 305 x 457 mm  
**PF-7120 A4 stranski predal:** 3.000 listov, 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DF-7110 Dokončevalnik**  
 Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-730); največ 60 - 300 g/m<sup>2</sup>; največ B5R - 305 x 457 mm  
 Spodnji pladenj: 200 A4 listov; 60 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - 305 x 457 mm  
 Spodnji pladenj (zgoraj): 100 listov; 60 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - A4  
 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5 - 305 x 457 mm  
**PH-7C/PH-7D Luknjač za DF-7110**  
 2-luknji/4-luknje/švedski tip, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>, A5R - A3  
**MT-730(B) Nabiralnik za DF-7110**  
 7 predalov x 100 A4 listov, 50 listov A3/B4, 60 - 163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 Enota za izdelovanje brošur in trojno zgibanje za DF-7110**  
 Polovično zgibanje: 60 - 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Brošura: največ 16 listov (64 strani, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Zgibanje brez spenjanja: največ 5 listov (60 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Trojno zgibanje: 60 - 105 g/m<sup>2</sup>, A4R; Večkratno trojno zgibanje: 5 listov (60 - 90 g/m<sup>2</sup>), 3 listi (91 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
**Kopirni pladenj (D):** Dodatni zgornji pladenj za 100 listov, spodnji pladenj za 250 listov  
**Vodilo za vstavljanje papirja za plakat (A):** Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov  
**Varnost**  
**Varnostni dodatek Data Security Kit (E):** V skladu z ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL2  
**Čitalec USB IC kartic:** Dodatek za branje kartice Card Authentication Kit (B)  
**Držalo tipkovnice 10**  
**Numerična tipkovnica:** NK-7100  
**UG-33 AC:** Podpora ThinPrint  
**UG-34 AC:** Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)  
**Dodatni vmesniki**  
**IB-35:** Direktni Wi-Fi vmesnik  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet plošča  
 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT  
**IB-51:** Brežični lan vmesnik



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
 Bloemlaan 4 - 2132NP Hoofddorp - The Netherlands  
 Tel +31 (0)20 6540 000 - Fax +31(0)20 653 1256  
[www.kyoceradocumentsolutions.eu](http://www.kyoceradocumentsolutions.eu) - [info@deu.kyocera.com](mailto:info@deu.kyocera.com)

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri  
 Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - [www.kyoceradocumentsolutions.com](http://www.kyoceradocumentsolutions.com)

\* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko grevo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

\*\*Odvisno od države

VAŠ POOBLAŠČENI KYOCERA PRODAJALEC