



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2035dn
ECOSYS M2535dn

VEČOPRAVILNE Č/B A4 NAPRAVE

KOMPAKTNA VEČNAMENSKA PISARNIŠKA NAPRAVA



Naprave ECOSYS A4 MFP so namenjene zaposlenim delovnim skupinam, ki iščejo produktivnost pri vsakdanjih pisarniških opravilih. Imajo skrajšan čas za prvi odtis in lahko dosežejo hitrost do 35 strani v minuti pri tiskanju ali kopiranju. Prav tako lahko hitro skenirajo obojestranske dokumente z izjemnim 50-listnim podajalnikom dokumentov. Te večopravilce lahko kadarkoli nadgradite z dodatnimi podajalniki papirja in tako sproti ugodite svojim potrebam.

- > Do 35 A4 strani v minuti
- > Čas za prvo kopijo 6,9 sekund
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje*
- > 50-listni podajalnik dokumentov skenira obojestranske dokumente
- > Do 2 dodatna podajalnika papirja za do 800 listov
- > Visok nivo varnosti z SSL, IPsec in zasebnim tiskanjem
- > Tiskanje iz in skeniranje na USB flash napravo
- > Izjemno nizke cene tiskanja

*samo ECOSYS M2535dn **potrebuje dodatni pomnilnik.



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem omogoča normalno delovanje ob redni menjavi tonerja. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser

Zaslon kontrolne plošče: 5 vrstični LCD zaslon

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti

Ločljivost: 1.200 dpi kvaliteta (1.800 x 600 dpi, tiskanje, 600 x 600 dpi, 256 sivin (skeniranje/kopiranje))

Obremenitev: Največ 50.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 20 sekund (ali manj)

Čas za prvi odtis: Pribl. 7 sekund ali manj

Čas za prvo kopijo: Pribl. 6,9 sekund

Procesor: PowerPC 465 S/667 MHz

Pomnilnik: Standardni 512 MB, največ 1.536 MB

Standardni vmesnik: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniška vrata, Hitri Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, vrata za dodatno SD kartico, vrata za dodatni tiskalniški strežnik

(samo ECOSYS M2035dn)

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V): 494 x 430 x 448 mm

Teža: Pribl. 18 kg

Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba: ECOSYS M2035dn/M2535dn

Kopiranje/Tiskanje: 439 W

Stanje pripravljenosti: 65 W

Stanje mirovanja: 3,7 W

Samodejni izklop: največ 0,3 W

Hrup (ISO 7779/ISO 9296):

ECOSYS M2035dn/M2535dn:

Kopiranje/Tiskanje: S polovično hitrostjo 49 dB(A) LpA

Kopiranje/Tiskanje: S celotno hitrostjo 51,5/51,3 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 27,6/27,5 dB(A) LpA

Certifikati: TÜV/GS, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 50 listni listni večnamenski pladenj, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, kuverte, po izbiri (70 x 148 to 216 x 356 mm) 250 listni univerzalni predal za papir, 60 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 148 to 216 x 356 mm)

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 800 listov

Duplex enota: Standardno podpira obojestransko tiskanje 60–105 g/m². Obračevalnik dokumentov: 50 listni, enostransko skeniranje 50 – 120 g/m², obojestransko skenira-

nje 50 – 110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (140 x 210 to 216 x 356 mm)

Izhodna kapaciteta: Največ 150 listov lice spodaj

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe

Posnemanja: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-združljiv), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print Vers. 1.7 XPS Direct Print (zahteva razširitev pomnilnika)

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.4 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL 6, HP združljiv) + 8 (Windows Vista), 101 (KPDL 3), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod, 1 dvodimenzionalna črna koda (PD F417).

Lastnosti: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IP sec, SNMPv3 in Private Print (zahteva razširitev pomnilnika) IPPS, HTTPS, POP preko SSL, AirPrint, SMT preko SSL, FTP preko SSL, LDAP preko SSL

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4/Legal

Neprekinjeno kopiranje: 1 - 999

Območje povečave: 25 - 400 % v korakih po 1%

Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: avto, ročni: 5 stopenj

Nastavitve slike: Besedilo + slika, besedilo, slika,

Lastnosti: En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, kopiranje z identifikacijsko kartico, rezervacije, prednostno tiskanje, programi, avtomatsko obojestransko kopiranje, razdeljevanje kopij, neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala nastavitve gostote tiskanja.

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP preko SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB napravo, TWAIN (USB), WSD (WIA) skeniranje (USB)

Hitrost skeniranja: 35 ipm (300 dpi, A4, č/b), 14 ipm (300 dpi, A4, barvno)

Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi (256 sivin)

Največja velikost skeniranja: A4/ Legal

Prepoznavanje originalov: Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR

Tipi datotek: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A

Metoda stiskanja: MMR/JPEG

COMMAND CENTER RX

Command Centre RX omogoča kontrolo in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega WEB brskalnika.. Samodejno obnavlja zaslon, določa uporabnike zaslon in prikazuje oddelke in nastavljene omejitve.

USB STREŽNIŠKA VRATA ZA USB FLASH POMNILNIK

Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izbirate in natisnete preko komandne plošče, brez uporabe računalnika

Lastnosti: Barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active Directory, enkriptiran prenos podatkov, hkratno pošiljanje na: e-mail, SMB /FTP folder, print.

FAKSIRANJE (SAMO ECOSYS M2535DN)

Združljivost: ITU-T Super G3

Hitrost modema: največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde

Hitrost skeniranja: 2.5 sekunde

Klicanje z enim pritiskom: 22 števil

Imenik 200 vnosov

Največja velikost originala: A4, Legal

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Sprejem v pomnilnik: 256 listov ali več

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, enkriptiran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast, sprejem v pomnilnik

DODATNA OPREMA

Delo s papirjem

PF-120 Podajalec papirja: Max. 250 listov, 60–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm do 216 x 297 mm)

Pomnilnik: MDDR3-1GB (DDR3)

USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo podpora za različne identifikacijske kartice.

Dodatni vmesniki (samo ECOSYS M2035dn):

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Brezžični LAN (802.11b/g/n)

CB-120: Lesena miza z omarico, na kolesih

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.

TK-1140 Toner komplet: Črn toner za 7.200 A4 strani. Zaletni toner za 3.600 A4 strani.

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija Kyocera jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.



Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.

