



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M3145idn
ECOSYS M3645idn

ČRNO BELA VEČNAMENSKA
A4 NAPRAVA

OBOGATEN S PROGRAMI IN Z OSUPLJIVO NIZKIMI STROŠKI DELOVANJA



Večopravilna naprava s hitrostjo tiskanja 45 strani v minuti je najboljša izbira za zahtevne delovne skupine, ki iščejo kompaktno in prilagodljivo napravo, ki je preprosta za uporabo in se ponaša z izjemno nizkimi stroški obratovanja. Enostavni načini prijavljanja odpravljajo zastoje, hkrati pa povečujejo varnost vaših dokumentov. Prav tako lahko z uporabo prilagodljive barvne kontrolne plošče, občutljive na dotik, in vgrajene odprte programske platforme HyPAS™, preprosto optimizirate delovni proces. Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo zagotavljajo zanesljivost, nizke cene tiskanja in ohranjajo minimalen vpliv na okolje.

- > Do 45 A4 strani v minuti č/b
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost
- > Kompaktna oblika s polno funkcionalnostjo
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje (samo M3645idn).
- > Znižuje vaše stroške obratovanja na minimum.
- > 7-palčna barvna kontrolna plošča, občutljiva na dotik, z domačo stranjo, ki je preprosta za uporabo.
- > Nizka poraba, varčuje z energijo.
- > HyPAS™ programska platforma omogoča izjemne prilagoditve
- > Podpora za mobilno tiskanje.
- > Iskanje po PDF in Scan to MS Office z dodatnim Scan Extension kompletom



ECOSYS M3145idn in M3645idn združujeta izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjujeta vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. Zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS laser, črno belo, HyPAS™ programska platforma
Krmilna plošča: 177,8 mm (7 palcev) barvni zaslon na dotik, zvočnik za opozorila (4v1), nastavljanje naklona. **Tip:** Namizna naprava
Hitrost: Do 45 A4 strani v minuti
Hitrost obojestranskega tiskanja: 22,5 strani v minuti A4
Hitrost obojestranskega kopiranja: 22,5 strani v minuti A4
Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: Pribl. 21 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 5,9 sekunde ali manj č/b
Čas za prvo kopijo: Pribl. 7 sekund ali manj č/b (DP), pribl. 7 sekund ali manj č/b (s pokrovom)
Procesor CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Pomnilnik: Standardno 1GB, največ 3GB +128GB SSD
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO reža za dodatni tiskalniški strežnik, reža za dodatno SD kartico,
Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer
Dimenzije (Š x G x V): 475 x 476 x 575 mm
Teža: Pribl. 22,5 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 630 W
 Kopiranje: 652 W
 Delovanje z nizko porabo: 29 W
 Stanje pripravljenosti: 50 W
 Stanje mirovanja: 0,5 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):
 Kopiranje/Tiskanje: 54 dB(A)
 Stanje pripravljenosti: 30 dB(A)
Certifikati: TÜV/GS, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta:
 Večnamenski pladenj: 100-listni, 60-220g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (70 x 148 do 216 x 356 mm). Standarden univerzalni predal za papir: 500-listni, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (140 x 148 do 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.600 A4 listov
Dvostransko: Standardno obojestransko tiskanje 60-120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajalnik originalov: Podajalnik z obojestranskim skenerjem: 75-listni, 50-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm)
Izhodna kapaciteta: Največ 250 listov lice spodaj

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE II c
Posnemanja: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo), PDF Direct Print, XPS Direct Print, AES podpora, TIFF/JPEG Direct Print podpora, Open XPS, Line Printer, IBM Proprietary X24E, Epson LQ-850
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.8 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL/KPDL 3), 8 pisav (Windows), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv3
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, KYOCERA MyPanel, AirPrint, Mopria, Direct Wi-Fi (opcija), Google oblavno tiskanje

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal
Neprekinjeno kopiranje: 1-999
Območje povečave: 25-400% v korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav
Nastavitve slike: Besedilo + slika, slika, besedilo, zemljevid, natisnjeni dokumenti
Lastnosti: Elektronsko sortiranje (zbiranje), kopiranje osebne izkaznice, 2v1, 4v1, samodejna menjava predala, preskok praznih strani

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan
Hitrost skeniranja: 60 ipm (300 dpi, A4, čb); 40 ipm (300 dpi, A4, barvno), 26 ipm (300 dpi, A4, čb (obojestransko)), 17 ipm (300 dpi, A4, barvno) (obojestransko)
Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi
Največja velikost skeniranja: A4, Legal, plakati (do 915 mm)
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst+foto, svetel tekst, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, šifriran PDF, visoko stisjen PDF, MS Office datoteka in PDF za iskanje (dodatni Scan Extension Komplet(A) je potreben)
Metoda stiskanja: MMR/JPEG
Lastnosti: Skeniranje plakatov, barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB /FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani.

FAKSIRANJE (samo M3645idn)

Združljivost: Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekund ali manj
Imenik: 200 vnosov

Gostota skeniranja:

Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi)
 Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)
 Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi)
 Ultrafina: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi)
 Sivine: 256 sivin
Največja velikost originala: A4/Legal, plakati (do 915 mm)
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Sprejem v pomnilnik: 256 listov ali več
Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, enkriptiran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.
Toner komplet: TK-3060, mikrofini toner črn za 14.500 A4 strani. Začetni črni toner za 6.000 A4 strani.

DODATKI

Komplet za razširitev skeniranja (A): Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) ali za MS Office (docx, xlsx, pptx) *HD-6, HD-7 ali SD-card so potrebni.

Delo s papirjem

PF-3110 Podajalnik papirja (največ 4 enote): 500 listov, 60-220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (92 x 162 mm do 216 x 356 mm)

Pomnilnik

HD-6 SSD: 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti
HD-7 SSD: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti
Varnost

Varnostni dodatek Data Security Kit (E): V skladu z ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL2 (samo M3645idn)

*HD-6, HD-7 ali SD-card so potrebni

Nadgradnja pomnilnika: DDR3, MD3-1024 1GB, MDDR3-2 2GB

UG-33: Podpora ThinPrint

USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe
Držalo za čitalec IC kartic 10: Za vgradnjo čitalnika USB IC kartic

Dodatni vmesniki

IB-36: Direktni Wi-Fi vmesnik & WLAN vmesnik

IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT

IB-51: Brežžični LAN (802.11b/g/n)

Omarica

CB-360W Omarica visoka: Lesena omarica s predalom

Pribl. 38 cm x 41 cm x 51 cm (Š x G x V)

CB-365W Omarica nizka: Lesena omarica s predalom Pribl. 38 cm x 41 cm x 25 cm (Š x G x V)

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** KYOCERA jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 300.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države

VAŠ POOBLAŠČENI KYOCERA PRODAJALEC

