



> TISKANJE

ECOSYS P2135d

Č/B A4 NAMIZNII
TISKALNIK

STROKOVNJAK NA KATEREGA SE LAHKO ZANESETE



Tiskalnik ECOSYS P2135d je namenjen tihemu in zanesljivemu delu z večjimi količinami papirja. Je tih in kompakten in tako primeren za vsako pisarniško okolje. Natisne do 35 strani v minuti, drži do 800 listov kapacitete in s funkcijo obojstranskega tiskanja je izjemno ekonomičen. Vse to mu omogoča, da lahko z velikimi količinami papirja opravi hitro in neslišno.

- > Do 35 A4 strani v minuti
- > Standardno obojstransko tiskanje
- > Največja kapaciteta papirja do 800 listov
- > PowerPC 405F5 / 360 MHz, do 544 MB RAM
- > Zanesljivo, robustno in kompaktno oblikovanje
- > Zanesljivi sestavni deli z dolgo življensko dobo
- > Izjemno nizke cene tiskanja



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECOnomijo in SYSTEMsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Modularno oblikovanje omogoča dodajanje pripomočkov za izboljšanje delovnih procesov. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno omrežno združljivost KYOCERINI sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do vas in do okolja.

KYOCERA NetViewer

Nastavitve tiskalniških naprav v mreži je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

ECOSYS P2135d TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti

Ločljivost: Fina 1.200 dpi

Obremenitev: Največ 50.000 strani na mesec
Največ povprečno 2.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 15 sekund ali manj od vklopa

Čas za prvi odtis: pribl. 6 sekund ali manj

Dimenzije (Š x G x V): 375 mm x 393 mm x 250 mm

Teža: Pribl. 12 kg (glavni del)

Napajanje: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz

Poraba

Tiskanje: 535 W

Stanje pripravljenosti: 7,1 W

Stanje mirovanja s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti: 2,6 W

Hrup (ISO 7779 / ISO 9296)

Tiskanje s polno hitrostjo: 53,5 dB(A) LpA

Tiskanje s polovično hitrostjo: 50 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 30,4 dB(A) LpA

Certifikati:

GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 50-listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 – 215,9 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir, 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm) Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 800 A4 listov

Duplex: Standardno podpira obojestransko tiskanje A4, A5, B5, Letter, Legal, 60 – 105 g/m², Folio, Oficio 2

Izhodna kapaciteta: 250 listov lice spodaj

PRESCRIBE IIe

S Kyocerinim ukaznim jezikom PRESCRIBE IIe je mogoče kompleksno grafiko, logotipe in standardne obrazce (tudi več delne) oblikovati neodvisno od naprav ter shraniti in nadgraditi v tiskalniškem krmilniku. Posledično, vključevanje obrazcev v tiskalniške datoteke ni več potrebno. Ni jih potrebno prilagati dokumentom, saj jih po potrebi priključimo. S tem razbremenimo tudi računalniško omrežje.

STATUS MONITOR IN COMMAND CENTER

Status Monitor prikazuje trenutno stanje tiskalnika in omogoča neposreden dostop do Komandnega centra za spremembe nastavitve, ki niso vključene v gonilniku (npr. omrežne nastavitve, nastavitve stanja pripravljenosti ali zaklepanja komandne plošče).

VZDRŽEVANJE

MK-170 Komplet za vzdrževanje: 100.000 strani

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija Kyocera jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYO LIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 3 let, za napravo in dodatke.

KRMILNIK

Procesor: PowerPC 405F5/360 MHz

Pomnilnik: 32 MB RAM + ECOMemory + 512 MB v 1 SDRAM DIMM vhodu (dodatno)

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), KU10 vmesniška vrata (dodatno)

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe

Posnemanja: PCL 6/PCL 5e vklj. PjL, KPDL 3 (PostScript 3 združljiv) s samodejnim menjavanjem posnemanj (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Operacijski sistemi: Vsi trenutni operacijski sistemi Windows, Mac OS X verzija 10.5 ali novejša

Pisave/črtne kode: 80 vektorskih pisav dostopnih v vseh posnemanjih, 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črtna koda PDF-417

POTROŠNI MATERIAL

TK-170 Toner komplet: Črn toner za 7.200 A4 strani v skladu z ISO/IEC 19752
Kapaciteta za začetnega tonerja je 2.300 A4 strani v skladu z in ISO/IEC 19752

DODATKI

PF-100 Podajalnik papirja (največ 2 enota): Največ 250 listov; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

CB-130 Omarica: Omarica s predalom

Nadgradnja pomnilnika: 1 SDRAM DIMM vhod (128, 256, 512 MB)

CompactFlash kartica: 1 vhod (do 4 GB) za shranjevanje obrazcev, pisav, logotipov in makro ukazov

Dodatni vmesniki

PS159: Brezžični LAN (802.11b/g)

PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

PS129 Optično vlakno: 100BaseSX (SC)

PS1129 Gigabitno optično vlakno: 1000BaseSX (SC)



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane.

*Odvisno od države.

Vaš pooblaščen KYOCERA prodajalec: