



> TISKANJE

ECOSYS P2135dn

Č/B A4 NAMIZNI
TISKALNIK



**VISOKO
ZMOGLJIV**

NAMIZNI TISKALNIK



Tiskalnik, s katerim boste z veseljem delili delovni prostor! Novi KYOCERA ECOSYS P2135DN namizni tiskalnik ima možnost tihega tiskanja, ki ne bo motilo vašega dela. Ima tudi možnost mrežne povezave in visok varnostni standard, ki varuje vaše dokumente skozi celoten proces tiskanja. Natisne do 35 strani v minuti in brez težav opravi z večjimi količinami dela. LCD kontrolna plošča nudi jasna sporočila o statusu naprave. Robusten, izjemno zanesljiv in ekonomičen, je ECOSYS P2135dn tiskalnik, na katerega lahko vedno računate.

- > Do 35 A4 strani v minuti
- > Standardno obojestransko tiskanje
- > Največja kapaciteta papirja do 800 listov
- > PowerPC 440F5 / 500 MHz, Do 1.280 MB RAM
- > Standardno USB in mrežno povezovanje
- > Zanesljivi sestavni deli z dolgo življensko dobo
- > Izjemno nizka cena tiskanja



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECOnomijo in SYSTEMsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Modularno oblikovanje omogoča dodajanje pripomočkov za izboljšanje delovnih procesov. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno omrežno združljivost KYOCERINI sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do vas in do okolja.

KYOCERA NetViewer

Nastavitve tiskalniških naprav v mreži je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

ECOSYS P2135dn TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti

Ločljivost: Fina 1.200 dpi

Obremenitev: Največ 50.000 strani na mesec
Največ povprečno 2.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 16,5 sekund ali manj od vklopa

Čas za prvi odtis: pribl. 8 sekund ali manj

Dimenzije (Š x G x V): 375 mm x 393 mm x 267 mm

Teža: Pribl. 12 kg (glavni del)

Napajanje: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz

Poraba

Tiskanje: 499 W

Stanje pripravljenosti: 11 W

Stanje mirovanja s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti: 2,5 W

Hrup (ISO 7779 / ISO 9296)

Tiskanje s polno hitrostjo: 53,5 dB(A) LpA

Tiskanje s polovično hitrostjo: 50,2 dB(A) LpA

Certifikati:

GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 50-listni večnamenski pladenj; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, po izbiri (70 x 148 – 215,9 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir, 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, po izbiri (105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm) Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 800 A4 listov

Duplex: Standardno podpira obojestransko tiskanje 60 – 105 g/m²

Izhodna kapaciteta: 250 listov lice spodaj

PRESCRIBE IIe

S Kyocerinim ukaznim jezikom PRESCRIBE IIe je mogoče kompleksno grafiko, logotipe in standardne obrazce (tudi več delne) oblikovati neodvisno od naprav ter shraniti in nadgraditi v tiskalniškem krmilniku. Posledično, vključevanje obrazcev v tiskalniške datoteke ni več potrebno. Ni jih potrebno prilagati dokumentom, saj jih po potrebi priključimo. S tem razbremenimo tudi računalniško omrežje.

STATUS MONITOR IN COMMAND CENTER

Status Monitor prikazuje trenutno stanje tiskalnika in omogoča neposreden dostop do Komandnega centra za spremembe nastavitve, ki niso vključene v gonilniku (npr. omrežne nastavitve, nastavitve stanja pripravljenosti ali zaklepanja komandne plošče).

KRMILNIK

Procesor: PPC 465 / 500 Mhz

Pomnilnik: 256 MB RAM + EComemory + 1.024 MB v 1 DDR2 SDRAM DIMM vhod največ 1.280 MB

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T / 100 Base TX / 1000 Base-T, eKUIO vmesniški vhod, vmesniški vhod za SD kartico, USB 2.0 vmesniški vhod za USB flash napravo.

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe

Posnemanja: PCL6 (5e, XL) vklj. PjL, KPDL 3 (PostScript 3 združljiv) s samodejnim menjavanjem posnemanj (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, vhod za dodatni tiskalniški strežnik, PDF Direct Print, XPS

Operacijski sistemi: Vsi trenutni operacijski sistemi Windows, Mac OS X verzija 10.5 ali novejša

Pisave/črtne kode: 80 vektorskih pisav dostopnih v vseh posnemanjih, 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črna koda PDF-417

Lastnosti in varnost: AirPrint, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL

POTROŠNI MATERIAL

TK-170 Toner komplet: Črn toner za 7.200 A4 strani v skladu z ISO/IEC 19752

Kapaciteta začetnega tonerja je 2.300 A4 strani v skladu z in ISO/IEC 19752

DODATKI

PF-100 Podajalnik papirja (največ 2 enota): Največ 250 listov; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

CB-130 Omarica: Omarica s predalom

Nadgradnja pomnilnika
DDR2-SDRAM DIMM (DDR2) (256, 512 MB, 1 GB)

MDDR2-256: 256 MB

MDDR2-512: 512 MB

MDDR2-1024: 1.024 MB

Dodatni vmesniki:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT(RJ-45)

IB-51 Brežžični LAN (802.11b/g/n)

VZDRŽEVANJE

MK-170 Komplet za vzdrževanje: 100.000 strani

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija Kyocera jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYO LIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 3 let, za napravo in dodatke.

