



> PRINT

ECOSYS P2235dn
ECOSYS P2235dw

Č/B A4 NAMIZNI
TISKALNIK

VZDRŽLJIVI TISKALNIKI ZA DOLGOTRAJNEJŠO UPORABO



Za sodobno obliko novih namiznih tiskalnikov P2235 je skrito veliko energije: hitrost tiskanja do 35 strani/min., standardna duplex funkcija za obojestransko tiskanje in kapaciteta papirja do 850 listov. Kot se od KYOCERE pričakuje, so te naprave izjemno zanesljive, saj temeljijo na komponentah z dolgo življenjsko dobo in nizkih stroških lastništva. Lahko pa pričakujete še več: Izredno ločljivost, kar 1.200 dpi, ki se kaže v izjemno ostrih in natančnih izpisih, česar sicer ne bi pričakovali od tiskalnikov v tem razredu. Tiskalnik P2235dw omogoča tudi standardno wi-fi povezavo, z možnostjo neposrednega dostopa, kar daje napravi še dodatno prednost.

- > Do 35 A4 strani v minuti
- > Standardno obojestransko tiskanje
- > Izjemna kakovost tiskanja do 1.200 dpi
- > Standardno USB in mrežno povezovanje
- > Zanesljivo, robustno in kompaktno oblikovanje
- > Zanesljivi sestavni deli z dolgo življenjsko dobo
- > Izjemno nizka cena tiskanja



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je toner edini potrošni material. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgo-ročno medmrežno združljivost. Kyocerini sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarnice.

Okoljevarstvene lastnosti tiskanja

Duplex način (obojestransko tiskanje), N-na-stran način (N strani na eno stran), način varčevanja s tonerjem (tiskanje osnutkov), tihi način (zmanjšana hitrost tiskanja).

KYOCERA NetViewer

Nastavitve vseh ECOSYS tiskalnikov in ostalih večopravilnih naprav v mreži je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

ECOSYS P2235dn/ECOSYS P2235dw

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti

Ločljivost: 300 dpi, 600 dpi, 300 dpi, 1200 dpi

Obremenitev: Največ 20.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 15 sekund ali manj

Čas za prvi odtis: Pribl. 6,8 sekunde ali manj

Procesor: 800 MHz

Pomnilnik: Standardni 256 MB, največ 256 MB

Standardni vmesniki:

ECOSYS P2235dn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), vhod za dodatno SD/SDHC kartico ECOSYS P2235dw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), brezžični LAN, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 375 x 393 x 272 mm

Teža: Glavni del: Pribl. 14 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 620 W,

Stanje pripravljenosti: 8 W

Stanje mirovanja: 0,8 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779/ISO 9296):

Tiskanje: 47,9 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: Neizmerljivo nizko

Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

Certifikati: GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

Command Center RX

Command Center RX omogoča nadzor in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega spletnega brskalnika.

USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik

Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izberete in natisnete preko nadzorne plošče, brez uporabe računalnika.

Profili vezani na aplikacijo

KX tiskalniški gonilnik lahko ustvari neposredno povezavo med določeno aplikacijo in prednastavljenim ali prilagojenim tiskalniškim profilom. Nastavite lahko tiskanje dokumentov določene aplikacije ali uporabnika, npr. standardno č/b in obojestransko, in s tem zmanjšate porabo tonerja in papirja.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 850 listov

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Izhodna kapaciteta: Največ 250 listov lice spodaj

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS/OpenXPS

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.5 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatek)

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.

Toner komplet TK-1150: črn toner za 3.000 A4 strani
Začetni toner: za 1.000 A4 strani

DODATKI

PF-1100 Podajalnik papirja (največ 2 enoti): 250 listov; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

UG-33: Podpora ThinPrint

USB čitalnik id kartic+komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključke

CB-1100: Lesena omarica

RAZLIČICE


ECOSYS P2235DN/KL3: ECOSYS P2235DN vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

ECOSYS P2235DW/KL3: ECOSYS P2235DW vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYO LIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Priznajemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države