

Hitrost in zanesljivost na katero se lahko zanesete.

Visokokakovosten črno-beli fiskalnik formata A3 bo ustrezal vsem vašim pisarniškim zahtevam. S hitrostjo tiskanja do 60 strani na minuto za format A4 in hitrim prvim izpisom v 3,8 sekunde bo pripravljen takoj, ko ga boste potrebovali. Uporabniku prijazen barvni intuitivni zaslon na dotik 22,8 cm (9 palcev) omogoča enostavno dostopnost vseh funkcij naprave. Vse to v kombinaciji z sestavnimi deli z dolgo življenjsko dobo, bo zagotovilo izjemno učinkovitost in zanesljivost, zato bo ta fiskalnik odlična izbira za povečanje učinkovitosti delovnih skupin in proizvodnih pisarn.



ECOSYS P4060dn



A3 črno-beli laser

60/30 str./min, A4/A3

Ločljivost 1.200 x 1.200 dpi

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS laser, črnobeli, HyPAS™ programska platforma
Krmlina plošča: Barvni zaslon na dotik, velikosti 22,8 cm (9 inčev) in z možnostjo nagibanja od 15° do 90°.
Hitrost: Do 60/30 A4/A3 strani v minuti, hitrost obojestranskega tiskanja: Do 60 A4 strani v minuti
Ločljivost: 1.200 × 1.200 dpi, 2-bitna globina za kvalitetno tiskanje 4.800 dpi podobno × 1.200 dpi
Čas ogrevanja: Pribl. 17 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 3,8 sekunde ali manj
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Pomnilnik: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardni vmesniki: 4 × USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Hitri Ethernet 10 Base-T/100 BaseT/1.000 BaseT, reža za dodatni fiskalniški strežnik, reža za dodatno SD kartico
Vgrajeno obračunavanje: 1.000 oddelčnih šifer
Mere (š × v × g): 602 mm × 665 mm × 790 mm
Teža: 77,2 kg
Napajanje: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 820 W
 Stanje pripravljenosti: 40 W;
 Stanje mirovanja: 1,0 W
Hrup (nivo zvočnega pritiska ISO 7779 merjeno iz razdalje 1 meter):
 Tiskanje: 55,8 dB(A) L_{PA}
 Stanje pripravljenosti: 32,4 dB(A) L_{PA}
Certifikati: TÜV/GS, CE. Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM
 Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 150 listov, 52–300 g/m² (plakat 135–165 g/m²), A6R–SRA3 (320 × 450 mm), zavihki (136 × 256 g/m²) plakat največ 320 × 1.220 mm; Univerzalni predal za papir: 2 × 500 listov 52–300 g/m², zgornji predal A6R do A4R (320 × 450 mm), spodnji predal A6R do SRA3; Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7150 listov A4
Dvostransko: Obojestransko tiskanje je standardno podprto 64–256 g/m², A6R–SRA3 (320 × 450 mm)
Izhodna kapaciteta: Standardno 500 listov lice spodaj, največja izhodna kapaciteta 4.300 listov

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna kontinuirana poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.
TK-6330K Toner komplet: Mikrofini toner za 32.000 A4 strani, začetni toner za 16.000 A4 strani
WT-8500 Posoda za odpadni toner: 70.000 listov ali več (v skladu z ISO/IEC 19752)
Spenjanje: SH-10 za DF-7120/BF-730, SH-12 za DF-7110

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc
Posnemanje: PCL6 (PCL5e/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črtni kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD print, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil, obojestranski način, N-na stran, varčevanje tonerja
Podpora mobilnega tiskanja: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print združljivo, NFC, Direct Wi-Fi (dodatno), MyPanel in aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android

DODATKI

PF-7100 Podajalnik papirja: 2 × 500 listov, 52–300 g/m²; A6R–SRA3 (320 × 450 mm), folio
PF-7110 Predal: 2 × 1.500 listov, 52–300 g/m²; A4, B5, letter
PF-7120 Predal: A4 stranska odlagalna površina: 3.000 listov, 60–300 g/m²; A4, B5 (PF-7100 ali PF-7110 sta potrebna)
IS-7100 Ločevalnik opravil: 100-listni notranji ločevalnik opravil, 52–300 g/m²; A5R–SRA3
CB-7100W Lesena omarica: omarica za shranjevanje
CB-7110M Kovinska omarica: omarica za shranjevanje
DF-7110¹ Dokončevalnik dokumentov + AK-7100: Glavni pladenj: Največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-730); največ 52–300 g/m²; največ A6R – SRA3
 Spodnji pladenj: 200 listov A4; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
 AK-7100: 100 listov; 52–300 g/m²; A6R–SRA3
 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5–SRA3

DF-7120¹ Dokončevalnik dokumentov + AK-7100:

Glavni pladenj: 1.000 listov A4, 52–300 g/m², A6R–SRA3, spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih
 AK-7100: 100 listov; 52–300 g/m², A6R–SRA3
PH-7C/PH-7D Luknjača: za DF-7120/DF-7110: 2 luknji/4 luknje/švedski tip, 60–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Nabiralnik: za DF-7110
 7 predalov × 100 A4 listov, 50 listov A3/B4, 60–165 g/m²
BF-730 enota za brošure in trojno zgibanje: za DF-7110
 Polovično zgibanje: 52–256 g/m², A3, B4, A4R
 Brošure: Največ 16 listov (64 strani, 60–90 g/m²)
 Zgibanje brez spenjanja: Največ 5 listov (60–90 g/m²)
 Trojno zgibanje 60–105 g/m², A4R
 Večkratno trojno zgibanje: 5 listov (60–90 g/m²), 3 listi (91–105 g/m²)
Varnostni dodatek Data Security Kit (E): Šifrirna podatke shranjene na SSD/HDD.
 V skladu z ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL2
NK-7100(B): Numerična tipkovnica
Card Authentication Kit (B)AC: Čitalnik USB IC kartic podpira različne ključe kartic
UG-33: Podpora ThinPrint
UG-34: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/vrstični fiskalnik)
Dodatni vmesniki:
IB-35: Direktni Wi-Fi vmesnik
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseT/1000BaseT (RJ45).
IB-51: Brežžični LAN (802.11b/g/n)

GARANCIJA

Standardna garancija: Standardna enoletna garancija²
Garancija za dele z daljšo življenjsko dobo: Kyocera jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 600.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.
KYOCERA Life: Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.

¹ Pri uporabi premoštitvene enote AK-7100 sta zahtevana DF-7110 in DF-7120.
² Odvisno od države.

ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkaletni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. Kyocerini sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarnice.



KYOCERA Document Solutions Partner

FEBRUARY2020DSECOSSYP4060DN/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu