



> TISKANJE

ECOSYS P6021cdn

BARVNI A4
TISKALNIK

PROFESIONALNI BARVNI TISKALNIK



Ta namizni tiskalnik lahko v zelo kratkem času priskrbi visoko kvalitetne barvne odtise malim pisarnam in zahtevnim uporabnikom. Je kompakten in tih, zato je idealen sodelavec v vsaki pisarni. Ima vgrajeno duplex enoto za preprosto obojestransko tiskanje in varčuje z energijo. Vse te funkcije pomagajo zmanjšati vpliv na okolje, ki ga povzroča tiskanje. Sestavni deli z dolgo življensko dobo pomagajo pri zmanjševanju odpadkov, hkrati pa so glavni razlog, da je ta tiskalnik poslovni partner, ki ste ga čakali!

- > Do 21 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > Do 9.600 dpi kvalitete tiskanja z multibitno tehnologijo
- > Standardno obojestransko tiskanje
- > Podpira mobilno tiskanje, vključno z AirPrintom
- > Do 4 podajalniki papirja za prilagodljivo podporo medijev
- > Neposredno tiskanje iz USB flash pomnilnika
- > Tiho tiskanje, brez hrupa v stanju mirovanja
- > Izjemno nizke cene tiskanja



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem omogoča normalno delovanje ob redni menjavi tonerja. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost.

PREScribe IIC

S Kyocerinim ukaznim jezikom PRESCRIBE IIC je mogoče kompleksno grafiko, logotipe in standardne obrazce (tudi več delne) oblikovati neodvisno od naprav ter shraniti in nadgraditi v tiskalniškem krmilniku. Posledično, vključevanje obrazcev v tiskalniške datoteke ni več potrebno. Ni jih potrebno prilagati dokumentom, saj jih po potrebi priključimo. S tem razbremenimo tudi računalniško omrežje.

KYOCERA NetViewer

Nastavitve tiskalniških naprav v mreži je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS barvni laser

Zaslon kontrolne plošče: 2-rstični osvetljeni LCD zaslon

Hitrost: Do 21 A4 strani v minuti barvno in č/b

Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje z ločljivostjo do 9.600 dpi x 600 dpi

Obremenitev: Največ 50.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 32 sekund ali manj od vklopa

Čas za prvi odtis: pribl. 10,5 sekund ali manj č/b
Pribl. 12 sekund ali manj barvno

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del:
390 mm x 523 mm x 370 mm

Teža (glavni del): pribl. 29,3 kg

Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 353 W

Stanje pripravljenosti: 61 W

Način z nizko porabo energije: 24 W

Stanje mirovanja s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti: 4 W

Hrup (ISO 7779/ISO 9296):

Barvno tiskanje: 48,2 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: Neizmerljivo nizko

Certifikati:

GS, TÜV, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 50-listni listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm). Največja kapaciteta papirja z dodatki: 1.300 listov

COMMAND CENTER RX

Command Centre RX omogoča kontrolo in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega WEB brskalnika.. Samodejno obnavlja zaslon, določa uporabnike zaslon in prikazuje oddelke in nastavljene omejitve.

USB STREŽNIŠKA VRATA ZA USB FLASH POMNILNIK

Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izbirate in natisnete preko komandne plošče, brez uporabe računalnika

PROFILI VEZANI NA APLIKACIJO

KX tiskalniški gonilnik lahko ustvari direktno povezavo med določeno aplikacijo in prednastavljenim ali prilagojenim tiskalniškim profilom. Nastavitve lahko tiskanje dokumenta aplikacije ali uporabnika, npr. standardno č/b in obojestransko in s tem zmanjšate porabo tonerja in papirja.

Standardno podpira obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Izhodna kapaciteta: 250 listov lice spodaj

KRMLILNIK

Procesor: Power PC 465S/667MHz

Pomnilnik: Standardno: 512 MB, največ 1.536 MB RAM

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIC

Posnemanja: PCL 6 (S, XL), KPDL 3 (PostScript 3 združljiv), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, s samodejnim zaznavanjem posnemanj

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.4 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/ črtne kode: 93 vektorskih pisav PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatki)

Lastnosti tiskanja: AirPrint, IPP printing, Email printing, vamo tiskanje preko SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, zasebno tiskanje, način varčevanja s tonerjem

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.

Toner-Kit TK-580C, TK-580M, TK-580Y: moder, rdeč, rumen toner za 2.800 A4 strani

Začetni toner: moder, rdeč, rumen toner za 1.200 A4 strani

Toner komplet TK-580K: črn toner za 3.500 A4 strani

Začetni toner: črn toner za 1.200 A4 strani

DODATKI

PF-520 Podajalnik papirja: 500 listov; 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-530 Podajalnik papirja: 500 listov; 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-520 Omarica: Lesena omarica s predalom
Pribl. 38,5 cm x 50 cm x 58 cm (ŠxGxV)

Nadgradnja pomnilnika: MDDR3-1GB: 1.024 MB

HD-6 SSD trdi disk: 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

HD-7 SSD trdi disk: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

UG-33: Podpora ThinPrint

Dodatni vmesniki:

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Brezžični LAN: 802.11b/g/n

RAZLIČICE

ECOSYS P6021cdn/KL3: ECOSYS P6021cdn vklj. podaljšano garancijo KYOLife do treh let

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija* Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYO LIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane.

*Odvisno od države.

Vaš pooblaščen KYOCERA prodajalec: