



> PRINT

ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw
BARVNI
A4 TISKALNIK

POSPEŠEVALEC PISARNIŠKE PRODUKTIVNOSTI.



Pohitrite delo v vaši pisarni z novo, barvno tiskalniško napravo. Zelo zmogljiv tiskalniški kontroler z 800 MHz procesorjem, tiska briljantne barve z veliko hitrostjo. Naprava prinaša tudi kratek čas ogrevanja in skrajšan čas do prve natisnjene strani do 9,5/10,5 sekunde za čb in barvno. Za še večjo produktivnost naprava podpira Wi-Fi in LAN ter omogoča mobilno tiskanje za profesionalne dokumente in enostavno uporabo - idealno za optimizirano in hitro pisarniška opravila.

- > Do 26 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > 1.200 dpi ločljivost tiskanja
- > Standardno obojestransko tiskanje
- > Čas za prvi odtis: pribl. 9,5/10,5 sekunde č/b in barvno
- > Visoko zmogljiv tiskalniški kontroler z 800 MHz procesorjem
- > Standardno Wi-Fi in Wi-Fi Direct*
- > Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
- > Kompaktna oblika in tiho delovanje
- > Izjemno nizka cena tiskanja.

*samo ECOSYS P5026cdw



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je toner edini potrošni material. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. Kyocerini sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarnice.

Okoljevarstvene lastnosti tiskanja

Duplex način (obojestransko tiskanje), N-na-stran način (N strani na eno stran), način varčevanja s tonerjem (tiskanje osnutkov), tihi način (zmanjšana hitrost tiskanja).

KYOCERA NetViewer

Nastavitve vseh ECOSYS tiskalnikov in ostalih večopravilnih naprav v mrežji je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

ECOSYS P5026cdn/ECOSYS P5026cdw

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS, barvni laser

Nadzorna plošča: Dvovrstični osvetljeni LCD zaslon

Hitrost: Do 26 A4 strani v minuti barvno in č/b

Ločljivost: Ločljivost: 1.200 x 1.200 dpi tiskanje z znižano hitrostjo, multibitna tehnologija za tiskanje s kakovostjo do 9.600 x 600 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi

Obremenitev: Največ 50.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 29 sekund ali manj

Čas za prvi odtis: Pribl. 9,5/10,5 sekunde ali manj za čb/barvno

Procesor: 800MHz

Pomnilnik: Standardni 512 MB, največ 512 MB

Standardni vmesniki:

ECOSYS P5026cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), vhod za dodatno SD/SDHC kartico ECOSYS P5026cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), brezžični LAN, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 410 x 410 x 329 mm

Teža: Glavni del: Pribl. 21 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 375 W,

Stanje pripravljenosti: 33 W

Stanje mirovanja: 0,9 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779/ISO 9296):

Barvno tiskanje: 49/49 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 30 dB(A) LpA

Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

Certifikati: GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

Command Center RX

Command Center RX omogoča nadzor in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega spletnega brskalnika.

USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik

Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izberete in natisnete preko nadzorne plošče, brez uporabe računalnika.

Profili vezani na aplikacijo

KX tiskalniški gonilnik lahko ustvari neposredno povezavo med določeno aplikacijo in prednastavljenim ali prilagojenim tiskalniškim profilom. Nastavite lahko tiskanje dokumentov določene aplikacije ali uporabnika, npr. standardno č/b in obojestransko, in s tem zmanjšate porabo tonerja in papirja.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 50-listni listni večnamenski pladenj; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm–216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148–216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 550 listov

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Izhodna kapaciteta: Največ 150 listov lice spodaj

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatke)

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.

Toner komplet TK-5240K: črn toner za 4.000 A4 strani
Začetni toner: črn toner za 1.200 A4 strani

Toner komplet TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: moder, rdeč, rumen toner za 3.000 A4 strani
Začetni toner: moder, rdeč, rumen toner za 1.200 A4 strani

DODATKI

PF-5110 Podajalnik papirja: 250 listov, 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm do 216 x 356 mm)

UG-33: Podpora ThinPrint

USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključce

CB-510: Lesena omarica

RAZLIČICE


ECOSYS P5026CDN/KL3: ECOSYS P5026CDN vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

ECOSYS P5026CDW/KL3: ECOSYS P5026CDW vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države