

Kompakten, pa vendar močan

ECOSYS PA4500x je zmogljiv tiskalnik z vgrajenimi varnostnimi funkcijami na visoki ravni. Visoka hitrost do 45 strani na minuto prispeva k večji produktivnosti manjših delovnih skupin. Zaradi komponent z dolgo življenjsko dobo in nizki porabi energije pušča manjši okoljski odtis.



ECOSYS PA4500x



A4 črno-beli tiskalnik

Do 45 A4 strani v minuti

Ločljivost 1200 x 1200 dpi

A4

Tehnični podatki

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS, Laser, črno belo
Krmilna plošča: LCD 21 znakov, 5 vrstic
Vrsta: Namizna naprava
Hitrost: Do 45 A4 strani v minuti
Hitrost obojestranskega tiskanja: 22,5 strani v minuti A4
Ločljivost: 1200 x 1200 dpi
Priporočen obseg tiskanja: 20.000 strani na mesec.
Največji obseg tiskanja: 150.000 strani na mesec.
Življenjska doba: 900.000 strani ali 5 let.
Čas ogrevanja: Pribl. 16 sekund ali manj.
Čas za prvi odtis: Pribl. 5,3 sekunde ali manj.
Processor CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz
Pomnilnik: Standardni 512 MB, največ 2,5 GB (dodatek)
Standardni vmesniki: Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), dodatni Brezžični LAN (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO reži, vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico.
Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih sifer.
Dimenzije (S x G x V): Brez embalaže:
380 x 410 x 285 mm (brez izboklin);
390 x 416 x 308 mm (z izboklinami);
Z embalažo: 549 x 494 x 420 mm
Teža: Brez embalaže:
Pribl. 14,6 kg z zagonskim tonerjem.
Z embalažo: 18,5 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
Tiskanje: 605,5 W
Stanje pripravljenosti: 8,4 W
Stanje mirovanja: 0,5 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):
Tiskanje: 54 dB (A)
Stanje pripravljenosti: 30 dB(A)
Certifikati: TÜV/GS, CE
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 100-listni večnamenski pladenj, 60 - 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, po izbiri (70 x 140 do 216 x 356 mm). Plakat do 915 mm. Standarden univerzalni predal za papir: 500-listni, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio, po izbiri (140 x 210 do 216 x 356 mm).
Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.600 listov.
Dvostransko: Standardno obojestransko tiskanje 60 to 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Izhodna kapaciteta: 250 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja.

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanja: PCL6 (Se/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print podpora, URF, PWG rastrer, PLLm, IBM Proprieter, Line Printer X24E, Epson LQ-850.
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, Chrome OS, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL6, KPDL3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417).
Lastnosti tiskanja: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP preko TLS, lokalna in mrežna avtentikacija, Network data encryption IPsec, HTTPS, LDAP preko TLS, SNMPv3, SMTP preko TLS, POP preko TLS, Encrypted PDF Direct Print, Universal Print, tiskanje iz Chrome OS.
Podpora mobilnemu tiskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile Print za iOS in Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct.

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.
TK-3400 Toner komplet:
Črn toner za 12.500 A4 strani
Kapaciteta startnega tonerja je 6.000 strani A4

DODATKI

PF-3110 Podajalnik papirja (največ 4 enote): Največ 500 listov, 60 - 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 veliki predal za papir in PB-325 podstavek fiskalnika: Največ 2.000 listov, 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, po izbiri (76 x 148 do 216 x 305 mm); ni mogoče kombinirati s PF-3110
CB-360W-B Omarica: Lesena omarica s predalom, pribl. 380 x 411 x 508 mm (ŠxGxV)
CB-365W-B Omarica: Lesena omarica s predalom pribl. 380 x 411 x 254 mm (ŠxGxV)
CA-3100 transportna enota: za boljše stabilnost. Obvezno pri namestitvi 4 dodatnih predalov za papir.
Nadgradnja pomnilnika: MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM
Spominska naprava za preprosto upravljanje z dokumenti:
HD-17 SSD trdi disk: 64 GB
HD-18 SSD trdi disk: 256 GB
HD-19 SSD trdi disk: 512GB

VARNOST

UG-33: Podpora ThinPrint
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):
Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe Standardni nosilec kartic.
Dodatni vmesniki:
IB-32B: IEEE1284 vmesnik.
IB-37: Brezžični LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz and 5-GHz) z Wi-Fi Direct
IB-38: Brezžični LAN (802.11b/g/n, 2,4GHz) z Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija**. KYOCERA jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 300.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOCERA LIFE

Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.

KAJ JE V ŠKATLI:

Glavna enota, vnaprej nameščen začetni toner, posoda za odpadni toner, uporabniški dokumenti, napajalni kabel.

*Naprava ni zasnovana za doseganje navedene količine izpisov v neprekinjenem delovanju.

ECOSYS predstavlja ECologijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. KYOCERINI sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do vas in do okolja.



KYOCERA Document Solutions Partner

NOV2022ECOSYSPA4500x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 — Fax +31 (0) 20-653-1256 www.kyoceradocumentsolutions.eu — info@deu.kyocera.com



* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do spremembe tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so lasti nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.
**Ovisno od države

kyoceradocumentsolutions.eu