



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2540dn

Č/B VEČNAMENSKA
ZA FORMAT A4

POSPEŠEVALEC PRODUKTIVNOSTI, KI SE SPLAČA.



To sta napravi, ki bosta zagotovo postali ključni člen vašega poslovanja. S hitrostjo tiskanja do 40 strani v minuti, izredno kratkim časom za prvi odtis in prvo kopijo ter profesionalnimi možnostmi skeniranja, vključno s simultanim skeniranjem obeh strani dokumenta, bosta povečali produktivnost v vseh delovnih skupinah.

Z nizkimi stroški lastništva je ta naprava racionalna odločitev, ki si jo lahko privoščite. Navdušila vas bo z izjemno kapaciteto tonerja in papirja, saj lahko z enim tonerjem natisnete kar 7.200 strani in do 850 strani z dodatnimi podajalniki papirja. In kot vse KYOCERINE naprave, je tudi ta izjemno zanesljiva, kar vam omogoča nemoteno produktivnost.

- > Do 40 A4 strani v minuti
- > Čas do prve kopije 6,9 sekunde
- > Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem podpira tudi A6
- > 1.200 dpi ločljivost tiskanja
- > Duplex enota za varčno obojestransko tiskanje
- > Do 2 dodatna predala za papir za do 850 listov
- > Kompaktna oblika in tiho delovanje
- > Izjemno nizka cena tiskanja.



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je za prvih 100.000 strani edini potrošni material toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medrežno združljivost.

ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser

Zaslon kontrolne plošče: 5 vrstični LCD prikazovalnik

Hitrost: Do 40 A4 strani v minuti

Ločljivost: 300 dpi, 600 dpi, 300 dpi, 1.200 dpi

Obremenitev: Največ 50.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 17 sekund ali manj

Čas za prvi odtis: Pribl. 6,4 sekunde ali manj

Čas za prvo kopijo: Pribl. 6,4 sekunde ali manj

Procesor: 800 MHz

Pomnilnik: Standardni 512 MB, največ 1.536 MB

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/100BaseT), vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 417 x 412 x 437 mm

Teža: Glavni del: Pribl. 19 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Kopiranje/tiskanje: 661 W

Stanje pripravljenosti: 21 W

Stanje mirovanja: 1 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779/ISO 9296):

Kopiranje/tiskanje: 48,3 dB(A) LpA

Tihi način: 44,1 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: Neizmerljivo nizko

Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

Certifikati: GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 850 listov

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem: Največ 50 listov, 50 - 160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (100 x 148 mm do 216 x 356 mm)

Izhodna kapaciteta: Največ 150 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.5 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatek)

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4 (plošča) / Legal (podajalnik)

Neprekinjeno kopiranje: 1 – 999***

Območje povečave: 25 – 400% v korakih po 1%

Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: Ročno: 9 korakov

Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, zemljevid

Lastnosti: En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, kopiranje z identifikacijsko kartico, prednostno tiskanje, programi, neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala nastavitve gostote tiskanja.

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, skeniranje na USB strežnik, TWAIN scan (USB, omrežje), WSD (WiA) scan (USB, omrežje)

Hitrost skeniranja: 40 ipm (300 dpi, A4, čb, enostransko); 23 ipm (300 dpi, A4, barvno, enostransko), 32 ipm (300 dpi, A4, čb, obojestransko), 16 ipm (300 dpi, A4, barvno, obojestransko)

Ločljivost skeniranja: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (privzeto), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Največja velikost skeniranja: A4 (plošča), Legal (podajalnik)

Prepoznavanje originalov: Besedilo + slika, slika, besedilo, svetlo besedilo, besedilo optimizirano za OCR

Skeniranja formati datoteke: TIFF, PDF, PDF/A-1, visoko stisnjen PDF, enkriptiran PDF, JPEG, XPS

Metoda stiskanja: MMR/JPEG

Lastnosti: Integrirani imenik, LDAP, enkriptiran prenos podatkov, ignoriranje praznih strani

FAKS FUNKCIJE (samo ECOSYS M2540DN)

Združljivost: ITU -T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde

Hitrost skeniranja: 2 sekundi/stran ali manj

Imenik: 200 vnosov

Gostota skeniranja:

Normalna: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi, Superfina: 200 x 400 dpi, Ultrafina: 400 x 400 dpi

Največja velikost originala: A4, Legal

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, polling sprejemanje in oddajanje

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.

Toner komplet TK-1170: črn toner za 7.200 A4 strani
Začetni toner: za 3.600 A4 strani

DODATKI

PF-1100 Podajalnik papirja (največ 2 enoti): 250 listov; 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Nadgradnja pomnilnika: MD3-1024: 1.024 MB

UG-33: Podpora ThinPrint

USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

CB-1100: Lesena omarica

RAZLIČICE

ECOSYS M2040DN/KL3: ECOSYS M2040DN vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

ECOSYS M2540DN/KL3: ECOSYS M2540DN vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države

*** Kadar je nameščen dodaten pomnilnik