



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2735dw

Č/B VEČNAMENSKA
ZA FORMAT A4

VELIKI UNIVERZALEC V MAJHNEM OHIŠJU.



ECOSYS M2735dw vas bo navdušila z različnimi možnostmi povezovanja in ostalih funkcij, kot so Wi-Fi Direct, možnost tiskanja s kakovostjo do 1.200 dpi in vsemi funkcijami kopiranja, barvnega skeniranja in faksiranja. Vse te funkcije združuje naprava, ki je zaradi lepo oblikovane kompaktne zunanosti ni potrebno skrivati v ločeni sobi za tiskalnike. Med drugimi, lahko izpostavimo: 4,3 palčno krmilno ploščo na dotik, ki je primerna tudi za neizkušene uporabnike. Pa tudi izjemno zanesljivost, kot je lahko pričakujete od naprav KYOCERA, ki vas ne bo pustila na cedilu niti pri najbolj zahtevnih nalogah.

- > Do 35 A4 strani v minuti
- > Čas do prve kopije 6,9 sekunde
- > 4,3 palčni (10,9 cm) zaslon na dotik z izboljšano uporabnostjo
- > 1.200 dpi ločljivost tiskanja
- > Podpira Wi-Fi in Wi-Fi Direct, kot tudi AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print
- > Standardno tiskanje, kopiranje, barvno skeniranje in faksiranje
- > Kompaktna oblika in tiho delovanje
- > Izjemno nizka cena tiskanja.



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je za prvih 100.000 strani edini potrošni material toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medrežno združljivost.

ECOSYS M2735dw TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS Laser

Zaslon kontrolne plošče: 10,9 cm (4,3 palčni) barvni zaslon na dotik

Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti

Ločljivost: 300 dpi, 600 dpi, 300 dpi, 1.200 dpi

Obremenitev: Največ 20.000 strani na mesec

Čas ogrevanja: Pribl. 20 sekund ali manj

Čas za prvi odtis: Pribl. 6,8 sekunde ali manj

Čas za prvo kopijo: Pribl. 6,9 sekunde ali manj

Procesor: 800 MHz

Pomnilnik: Standardni 512 MB, največ 1.536 MB

Standardni vmesniki:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), brezžični LAN, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 417 x 412 x 437 mm

Teža: Glavni del: Pribl. 19 kg

Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Kopiranje/tiskanje čb: 661 W

Stanje pripravljenosti: 21 W, Stanje mirovanja: 1 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779/ISO 9296:

Kopiranje/tiskanje: 47,2 dB(A) LpA

Tih način: 44,1 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: Neizmerljivo nizko

Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

Certifikati: GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni listni večnamenski pladenj; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 850 listov

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajalnik originalov: Največ 50 listov, 50 - 160 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (100 x 148 mm do 216 x 356 mm)

Izhodna kapaciteta: Največ 150 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS/OpenXPS

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.5 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatek)

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4(plošča)/Legal(podajalnik)

Neprekinjeno kopiranje: 1 – 999***

Območje povečave: 25 – 400% v korakih po 1%

Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: Ročno: 9 korakov

Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, zemljevid

Lastnosti: En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, kopiranje z identifikacijsko kartico, prednostno tiskanje, programi, neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala nastavitve gostote tiskanja.

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMBv3, skeniranje na USB strežnik, TWAIN scan (USB, omrežje), WSD (WiA) scan (USB, omrežje)

Hitrost skeniranja: 40 ipm (300 dpi, A4, č/b), 23 ipm (300 dpi, A4, barvno)

Ločljivost skeniranja: 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi(privzeto), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi

Največja velikost skeniranja: A4(plošča), Legal(podajalnik)

Prepoznavanje originalov: Besedilo + slika, slika, besedilo, svetlo besedilo, besedilo optimizirano za OCR

Skeniranja formati datoteke: TIFF, PDF, PDF/A-1, visoko stisnjen PDF, enkriptiran PDF, JPEG, XPS

Metoda stiskanja: MMR/JPEG

Lastnosti: Integrirani imenik, LDAP, enkriptiran prenos podatkov, ignoriranje praznih strani

FAKSIRANJE

Združljivost: ITU -T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde

Hitrost skeniranja: 2 sekundi/stran ali manj

Imenik: 200 vnosov

Gostota skeniranja:

Normalna: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi, Superfina: 200 x 400 dpi, Ultrafina: 400 x 400 dpi

Največja velikost originala: A4, Legal

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, polling sprejemanje in oddajanje

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19752.

Toner komplet TK-1150: črn toner za 3.000 A4 strani
Začetni toner: za 1.000 A4 strani

DODATKI

PF-1100 Podajalnik papirja (največ 2 enoti): 250 listov; 60 – 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Nadgradnja pomnilnika: MD3-1024: 1.024 MB

UG-33: Podpora ThinPrint

USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

CB-1100: Lesena omarica

RAZLIČICE

ECOSYS M2735DW/KL3: ECOSYS M2735DW vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 100.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države

*** Kadar je nameščen dodaten pomnilnik