



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M8124cidn

BARVNA A4/A3
VEČOPRAVILNA NAPRAVA

BOGAT NABOR FUNKCIJ DOSTOPNA CENA



- > Do 24/12 A4/A3 strani v minuti
- > Visoka produktivnost, profesionalno tiskanje, kopiranje, barvno skeniranje in faksiranje
- > Minimalne zahteve glede namestitve in delovanja
- > Enostavna uporaba z barvnim zaslonom na dotik in čarovniki

- > Nizka poraba, varčuje z energijo.
- > Sestavni deli z dolgo življensko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost
- > HyPAS™ programska platforma omogoča izjemne prilagoditve



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejšo delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medrežno združljivost. KYOCERINI sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do vas in do okolja.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS laser, barvni, HyPAS™ programska platforma
Krmlina plošča: 109,2 mm (4,3 palcev) barvni zaslon na dotik, zvočnik za opozorila
Vrsta: Namizna naprava
Hitrost: Do 24/12 strani A4/A3 v minuti barvno in č/b. Hitrost obojestranskega tiskanja: 22 strani v minuti A4. Hitrost obojestranskega kopiranja: 22 strani v minuti A4
Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: Pribl. 30 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 7,5 sekund ali manj č/b, 10,2 sekund ali manj barvno
Čas za prvo kopijo: Pribl. 8,5 sekunde ali manj, ČB (DP), pribl. 11,0 sekunde ali manj barvno (DP), pribl. 7,6 sekunde ali manj ČB (plošča), pribl. 9,8 sekunde ali manj barvno (plošča)
Procesor CPU: ARM Cortex-A9 Dual core1,2 GHz
Pomnilnik: Standardno 1,5 GB, največ 3 GB
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO reži, vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava
Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer
Dimenzije (Š x G x V): 590 x 590 x 753 mm (s standardnim podajalnikom dokumentov)
Teža: Pribl. 76 kg (brez podajalnika dokumentov)
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz
Poraba
 Tiskanje: 550 W
 Kopiranje: 550 W
 Delovanje z nizko porabo: 40W
 Stanje pripravljenosti: 70 W
 Stanje mirovanja: 0,5 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779 / ISO 9296)
 Kopiranje/tiskanje čb: 52 dB(A)
 Kopiranje/tiskanje barvno: 53 dB(A)
 Stanje pripravljenosti: 34 dB(A)
Certifikati: TÜV/GS, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta:
 100-listni listni večnamenski pladenj; 60-256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, po izbiri (98 x 148 mm do 297 x 432 mm), 500-listni univerzalni predal za papir; 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.600 listov
Duplex enota: Standardno podpira obojestransko tiskanje 60-220 g/m²
Podajalnik dokumentov z obračanjem: 50-listni, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (140 x 182 do 297 x 432 mm), enostranski sken 45-160 g/m², obojestranski sken 50-120 g/m²
Izhodna kapaciteta: Največ 280 listov, 250 listov lice spodaj (glavi pladenj), dodatno 30 listov (standardni ločevalnik opravil)

TISKANJE

Ukazni jezik: PRE SCRI BE II e
Posnemanja: PCL 6 (5e/XL), KPDL3 (Postscript 3 združljiv), PDF Direct print, XPS Direct print in OpenXPS
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.5 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/Črtni kode: 101 vektorskih pisav (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 endodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google cloud print

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger
Neprekinjeno kopiranje: 1-999
Območje povečave: 25-400% v korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Avto, ročni: 7 korakov
Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, zemljevid
 Natisnjeni dokumenti
Lastnosti: En sken - več kopij, elektronsko sortiranje 2v1, 4v1, rezervacije, prednostno tiskanje, programi, avtomatsko obojestransko kopiranje, razdeljevanje kopij, neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala (potrebujete PF-470 ali PF-471), nastavitve gostote tiskanja, preprečevanje prosojnosti, kopiranje z ID karticami, ignoriranje praznih strani

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan
Hitrost skeniranja: 50 ipm (300 dpi, A4, č/b), 50 ipm (300 dpi, A4, barvno)
Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi
Največja velikost skeniranja: A3, Ledger.
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst+foto, svetel tekst, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1, PDF/A-2a/b/u
Metoda stiskanja: MMR/JPEG
Lastnosti: Barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active Directory, enkriptiran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB /FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani

FAKSIRANJE (dodatno)

Združljivost: ITU -T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: Največ 33,6 kbps
Hitrost skeniranja: 2,0 sekund ali manj
Imenik: 200 vnosov
Gostota skeniranja:
 Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi)
 Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)
 Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi)
 Ultrafina: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi)
 Sivine: 256 sivin

Največja velikost originala: A3, Ledger.
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Sprejem v pomnilnik: 700 listov ali več
Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko oddajanje in sprejemanje, šifrirano oddajanje in sprejemanje, polling oddajanje in sprejemanje, broadcast

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798
TK-8115K Toner komplet: Črn toner za 12.000 A4 strani
TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y: Mikrofin moder, rdeč in rumen toner za 6.000 strani A4
 Zmogljivost začetrnega črnega tonerja je 3.000 strani, modrega, rdečega in rumenega 1.500 strani A4

DODATKI

Faks sistem 13 Delo s papirjem
PF-470 Podajalnik papirja: Največ 500 listov, 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (98 x 148 do 297 x 432 mm)
PF-471 Podajalnik papirja: Največ 1.000 listov, 60-163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (98 x 210 do 297 x 432 mm)
Varnost: Varnostni dodatek Data Security Kit (E)
Nadgradnja pomnilnika: DDR3 1GB/2GB
HD-6: SSD 32 GB za lažje upravljanje z dokumenti
HD-7: SSD 128 GB za lažje upravljanje z dokumenti
SD card: za tiskanje obrazcev, pisave, logotipe, shramba za makro ukazein HyPAS™ aplikacije
Pomnilnik USB Flash: Podpira neposredno tiskanje in skeniranje PDF, XPS, TIFF, JPEG datoteke preko USB strežniškega vmesnika
UG-33: Podpora ThinPrint
USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe Standardni nosilec kartic
Dodatni vmesnik
IB-36: Brežični LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit-Ethernet vmesnik 10 BaseT/100 BaseT/1.000 BaseT
IB-51: Brežični LAN vmesnik (802.11b/g/n)
CB-470 Cabinet: Lesena miza z omarico, na kolesih
CB-472 Cabinet: Kovinska miza z omarico, na kolesih

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 200.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko grede v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Odvisno od države