



> PRINT

**ECOSYS P5021cdn**  
**ECOSYS P5021cdw**  
BARVNI  
A4 TISKALNIK

# POSLOVNI BARVNI TISKALNIK.



Novi ECOSYS vstopni model nudi več, kot bi si upali zahtevati: Kljub kompaktni obliki ima ta ekonomična, barvna naprava precej cenjenih funkcij in dosega profesionalne rezultate v ločljivosti 1.200 dpi. Funkciji, kot sta obojestransko tiskanje ali neposredno tiskanje (preko Wi-Fi in USB) vam omogočata nemoteno in brezskrbno delo. Ta zanesljiva naprava je idealna rešitev za male pisarne, ki imajo postavljene visoke standarde.

- > Do 21 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > 1.200 dpi ločljivost tiskanja
- > Standardno Wi-Fi in Wi-Fi Direct\*
- > Mobilno tiskanje podpira AirPrint, Mopria in KYOCERA Mobile Print.
- > Kompaktna oblika in tiho delovanje
- > Neposredno tiskanje iz USB flash pomnilnika
- > Standardno obojestransko tiskanje
- > Izjemno nizke cene tiskanja v svojem razredu

\*samo ECOSYS P5021cdw



ECOSYS predstavlja ECOlogijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brez kasetni sistem pomeni, da je toner edini potrošni material. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. Kyocerini sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do okolja in vaše denarice.

#### Okoljevarstvene lastnosti tiskanja

Duplex način (obojestransko tiskanje), N-na-stran način (N strani na eno stran), način varčevanja s tonerjem (tiskanje osnutkov), tihi način (zmanjšana hitrost tiskanja).

#### KYOCERA NetViewer

Nastavitve vseh ECOSYS tiskalnikov in ostalih večopravilnih naprav v mrežji je mogoče nadzirati in spreminjati preko katerega koli računalnika z Windows® okoljem. Podpira tudi standardizirani protokol SNMP.

#### ECOSYS P5021cdn/ECOSYS P5021cdw TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** KYOCERA ECOSYS, barvni laser

**Nadzorna plošča:** Dvovrstični osvetljeni LCD zaslon

**Hitrost:** Do 21 A4 strani v minuti barvno in č/b

**Ločljivost:** 1.200 x 1.200 dpi tiskanje z znižano hitrostjo, multibitna tehnologija za tiskanje s kakovostjo do 9.600 x 600 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi

**Obremenitev: Največ** 30.000 strani na mesec

**Čas ogrevanja:** Pribl. 32 sekund ali manj

**Čas za prvi odtis:** Pribl. 11/12,5 sekunde ali manj za čb/barvno

**Procesor:** 800MHz

**Pomnilnik:** Standardni 512 MB, največ 512 MB

**Standardni vmesnik:**

ECOSYS P5021cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), vhod za dodatno SD/SDHC kartico ECOSYS

P5021cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), brezžični LAN, vhod za dodatno SD/SDHC kartico

**Dimenzije (Š x G x V):** Glavni del: 410 x 410 x 329 mm

**Teža:** Glavni del: Pribl. 21 kg

**Napajanje:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

**Poraba:**

Tiskanje: 345 W,

Stanje pripravljenosti: 33 W

Stanje mirovanja: 0,9 W

**Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779/ISO 9296):**

Barvno tiskanje: 48/48 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 30 dB(A) LpA

Stanje mirovanja: Neizmerljivo nizko

**Certifikati:** GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

#### Command Center RX

Command Center RX omogoča nadzor in upravljanje z različnimi nastavitvami preko standardnega spletnega brskalnika.

#### USB strežniška vrata za USB Flash pomnilnik

Dokumente lahko natisnete ali skenirate na USB Flash pomnilnik (USB ključek) preko USB strežniških vrat. Dokumente shranjene v formatih PDF, XPS, TIFF ali JPEG lahko izberete in natisnete preko nadzorne plošče, brez uporabe računalnika.

#### Profili vezani na aplikacijo

KX tiskalniški gonilnik lahko ustvari neposredno povezavo med določeno aplikacijo in prednastavljenim ali prilagojenim tiskalniškim profilom. Nastavite lahko tiskanje dokumentov določene aplikacije ali uporabnika, npr. standardno č/b in obojestransko, in s tem zmanjšate porabo tonerja in papirja.

#### DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

**Vhodna kapaciteta:** 50-listni listni večnamenski pladenj; 60–220 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm–216 x 356 mm) 250-listni univerzalni predal za papir; 60–163 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148–216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 550 listov

**Standardno obojestransko tiskanje:** Obojestransko tiskanje: 60–120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal

**Izhodna kapaciteta:** Največ 150 listov lice spodaj

#### TISKANJE

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE IIc

**Posnemanja:** PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

**Pisave/črtne kode:** 93 vektorskih pisav za PCL/PostScript, 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatke)

#### POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.

**Toner komplet TK-5230K:** črn toner za 2.600 strani A4

**Toner komplet TK-5220K:** črn toner za 1.200 A4 strani

Začetni toner: črn toner za 1.200 A4 strani

**Toner komplet TK-5230C, TK-5230M, TK-5230Y:** Moder, rdeč in rumen toner za 2.200 strani A4

**Toner komplet TK-5220C, TK-5220M, TK-5220Y:** moder, rdeč, rumen toner za 1.200 A4 strani

Začetni toner: moder, rdeč, rumen za 1.200 A4 strani

#### DODATKI

**PF-5110 Podajalnik papirja:** 250 listov, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm do 216 x 356 mm)

**UG-33:** Podpora ThinPrint

**USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B):**

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključke

**CB-510:** Lesena omarica

#### RAZLIČICE

**ECOSYS P5021CDN/KL3:** ECOSYS P5021CDN vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

**ECOSYS P5021CDW/KL3:** ECOSYS P5021CDW vklj. podaljšanje garancije KYOLife do treh let

#### GARANCIJA

Standardna enoletna garancija\*\* Kyocera jamči za brezhibno delovanje bobna in razvijalne enote 3 leta ali 100.000 A4 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

**KYO LIFE** Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

\* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

\*\*Odvisno od države