



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**ECOSYS M6235cidn in
ECOSYS M6635cidn**

BARVNA A4
VEČOPRAVILNA NAPRAVA

ENOSTAVNO POMAGA PRI VAŠEM POSLU



Nove A4 barvne naprave so namenjene predvsem malim in srednje velikim delovnim skupinam, saj so zanesljive in nudijo hiter izpis barvnih in č/b dokumentov. Skladne so tudi z novimi okoljevarstvenimi standardi. Priročna kontrolna plošča omogoča preprost in neposreden dostop do številnih funkcij večopravilne naprave. Za večjo prilagodljivost pa skrbijo programske tipke in Kyocerina odprta programska platforma HyPAS. Pomagajo tudi pri zmanjševanju stroškov, saj zagotavljajo nizke obratovalne stroške.

- > Do 35 A4 strani v minuti barvno in č/b
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost
- > Kompaktna oblika z polno funkcionalnostjo
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje (samo M6635cidn).
- > 7-inčna barvna kontrolna plošča, občutljiva na dotik, z domačo stranjo, ki je preprosta za uporabo
- > Nizka poraba, varčuje z energijo.
- > HyPAS™ programska platforma omogoča izjemne prilagoditve
- > Hitro in enostavno skeniranje, obojestransko v enem prehodu
- > Iskanje po PDF in Scan to MS Office z dodatnim Scan Extension kompletom



ECOSYS M6235cidn in M6635cidn združujeta izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjujeta vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. Zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotavljeni minimalnem vplivu na okolje.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ECOSYS laser, barvni, HyPAS™ programska platforma
Krnilna plošča: 177,8 mm (7 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 10° - 20°.
Vrsta: Namizna naprava
Hitrost: Do 35 A4 strani v minuti
Hitrost obojestranskega tiskanja: 17 strani v minuti A4
Hitrost obojestranskega kopiranja: 17 strani v minuti A4
Ločljivost: 1200 x 1200 dpi (tiskanje pri zmanjšani hitrosti), 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: Pribl. 25 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 6/7,5 sekund ali manj za č/b/barvno
Čas za prvo kopijo: Pribl. 8,5/10 sekund ali manj č/b / barvno (DP), pribl. 7,5/8,5 sekund ali manj barvno č/b / barvno (S pokrovom)
Procesor CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz
Pomnilnik: Standardno 1GB, največ 1GB +128GB SSD
Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 1 eKUIO reža za dodatni tiskalniški strežnik, reža za dodatno SD kartico,
Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer
Dimenzije (S x G x V): 480 x 577 x 619,5 mm
Teža: Pribl. 36,5 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 532 W
 Kopiranje 547 W
 Delovanje z nizko porabo: -- W
 Stanje pripravljenosti: 84 W
 Stanje mirovanja: 0,6 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):
 Kopiranje/Tiskanje: 52 dB(A)
 Stanje pripravljenosti: 30 dB(A)
Certifikati: TÜV/GS, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upošteva debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta:
 100-listni večnamenski pladenj; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm do 216 x 356 mm), 250-listni univerzalni predal za papir; 60 – 163 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 1.850 A4 listov
Duplex enota: Standardno obojestransko tiskanje 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Podajalnik z obojestranskim skenerjem: 100-listni, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm do 216 x 356 mm)
Izhodna kapaciteta: Največ 250 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE II c
Posnemanje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.8 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 93 pisav (KPDL 3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črtna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD print, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv 3, filtra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google oblačno tiskanje

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal
Neprekinjeno kopiranje: 1–999
Območje povečave: 25-400% v korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Avto, ročni; 9 korakov
Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti
Lastnosti: Skeniraj-enkrat-več kopij, elektronsko sortiranje (zbiranje), kopiranje osebne izkaznice, 2v1, 4v1, samodejna menjava predala, preskok praznih strani

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Local/Network TWAIN, WIA, WSD scan
Hitrost skeniranja: 62 ipm (300 dpi, A4, čb); 46 ipm (300 dpi, A4, barvno), 46 ipm (300 dpi, A4, čb, 32 ipm (300 dpi, A4, barvno)
Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi
Največja velikost skeniranja: A4, Legal
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst+foto, svetel tekst, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, MS Office datoteka in PDF za iskanje (fodatni Scan Extension Komplet(A) je potreben)
Metoda stiskanja: MMR/JPEG
Lastnosti: Barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active Directory, enkriptiran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB /FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani.

FAKSIRANJE (samo M6635cidn)

Združljivost: ITU -T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekund ali manj
Imenik: 200 vnosov

Gostota skeniranja:

Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm (200x100 dpi)
 Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)
 Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi)
 Ultrafina: 16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi)
 Sivine: 256 sivin
Največja velikost originala: A4, Legal
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Sprejem v pomnilnik: 256 listov ali več
Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, enkriptiran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu z ISO/IEC 19798.
TK-5280K Toner komplet: Mikrofin črn toner za 13.000 A4 strani
TK-5280C, TK-5280M, TK-5280Y Toner kompleti: Mikrofin moder, rdeč in rumen toner za 11.000 strani A4 Zmogljivost začetnega črnega tonerja je 6.000 strani, modrega, rdečega in rumenega 5.000 strani A4
SH-13 Posoda za sponke: 2 x 1.500 sponk za MS-5100

DODATKI

Komplet za razširitev skeniranja (A): Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) ali za MS Office (docx, xlsx, pptx)
Delo s papirjem
PF-5100 Podajalnik papirja (največ 3 enote): 500 listov, 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (92 x 162 mm do 216 x 356 mm)
MS-5100 / MS-5100 B Priročni spenjač: 20 listov, polavtomatsko spenjanje v enem položaju, vključuje 1.500 sponk.
HD-6 SSD: 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti
HD-7 SSD: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti
Varnostni dodatek Data Security Kit (E): V skladu z ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL2
Nadgradnja pomnilnika: 512MB/1GB/2GB
UG-33: Podpora ThinPrint
USB čitalnik iz kartic +komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe
Držalo za čitalec IC kartic 10: Za vgradnjo čitalnika USB IC kartic
Dodatni vmesniki:
 IB-36: Direktni Wi-Fi vmesnik
 IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
 IB-51: Brežični LAN (802.11b/g/n)
CB-5100H Omarica visoka: Lesena omarica s predalom. Pribl. 39 cm x 53 cm x 50 cm (ŠxGxV)
CB-5100L Omarica nizka: Lesena omarica s predalom Pribl. 39 cm x 53 cm x 37 cm (ŠxGxV)

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija** Kyocera jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 200.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOLIFE Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gre do tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

**Ovisno od države