

Varna in preprosta digitalna transformacija

TASKalfa 4054ci je idealna rešitev za celovito upravljanje s podatki v podjetju. Z naprednimi varnostnimi izboljšavami, visoko kakovstnim tiskanjem, prilagodljivim načinom ravnanja s papirjem in zaključevanja dokumentov, je naprava vaš idealen delovni partner.



TASKalfa 4054ci



A3 barvna večnamenska

40/40 str./min. za A4 (barvno/čb)

Ločljivost 4.800 x 1.200 dpi

Tehnični podatki

SPLOŠNO

KYOCERA TASKalfa večopravilna, laserska, barvna.
HyPAS™ programska platforma
Krmlina plošča: 256,5 mm (10,1 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15° - 90°.
Hitrost: Do 40/20 A4/A3 strani v minuti, hitrost obojestranskega tiskanja: Do 40 A4 strani v minuti
Ločljivost: 4800dpi ekvivalentno x 1200dpi (tiskanje)
600 dpi x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: 17 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: 5,1/6,5 sekunde ali manj čb/barvno
Čas za prvo kopijo: 5,1/7,4 sekunde ali manj čb/barvno (DP),
pribl. 4,5/5,9 sekunde ali manj barvno čb/barvno (s pokrovom)
Procesor: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz
Pomnilnik: Standardno 4GB +64GB SSD, dodatno 320GB ali 1TB HDD
Standardni vmesniki: USB 3.0 (Super-hitri USB), 4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 eKUIO reži, vhod za dodatni fiskalniški strežnik ali vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatni brezžični LAN, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava
Mere (š x g x v): 602mm x 665mm x 790 mm
Teža: Pribl. 95kg
Napajanje: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Poraba: Tiskanje: 660 W; Kopiranje: 660 W; Stanje pripravljenosti: 45 W; Stanje varčevanja: 40 W; Stanje mirovanja: 0,5 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779 meritev na razdalji 1 meter)
Kopiranje/tiskanje barvno: 50,3 dB(A) L_{PA}
Stanje pripravljenosti: 30,5 dB(A)
Certifikati: TÜV/GS, CE. Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 150 listov 52 - 300g/m², (plakat 136 - 163 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), plakat največ 304,8 x 1.220 mm, Standarden univerzalni predal: 2 x 500 listov, 52 - 300g/m², zgornji predal A6R do A4R, spodnji predal A6R do SRA3, Največja vhodna zmogljivost z dodatki: 7150 A4 listov
Dvostransko: Standardno podpira 60–256g/m², SRA3 do A6R
Izhodna kapaciteta: Standardno 500 listov lice spodaj, največja izhodna kapaciteta 5000 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanje: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Crome OS, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črtni kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF 2.0, Direct Print, IPP tiskanje, e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra

kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil, super ločljivost
Podpora mobilnemu tiskanju: AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi (dodatno), MyPanel in aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, Microsoft Cloud tiskanje

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger
Neprekinjeno kopiranje: 1 – 9999
Območje povečave: 25 - 400 % v korakih po 1 %
Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Ročno: 17 korakov
Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, načrt/zemljevid
Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, samodejna menjava predala, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice, brisanje rokopisa in poudarjanje.

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWIN, WSD scan (WIA mrežni gonilniki), DFS Scan, DSM Scan
Hitrost skeniranja: 274 ipm (300 dpi, A4, obojestransko, z DP-7160/7170)
Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi (1.200 dpi samo preko TWIN in WIA gonilnikov)
Največja velikost skeniranja: A3, Ledger.
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst / tanke linije, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF za iskanje (dodatek), MS Office datoteka (dodatek)

FAKSIRANJE (dodatno)

Združljivost: ITU-T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Čas oddajanja: Manj kot 3 sekunde (JIBG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekundi ali manj
Največja velikost originala: A3/Ledger, plakati: 1.600mm
Metoda stiskanja: JIBG, MMR, MR, MH
Lastnosti: Mrežni faks, vrtenje pri oddaji, vrtenje pri sprejemu, šifriran sprejem in oddaja, obojestransko sprejemanje, sprejem v pomnilnik, poštni predal, oddaljena diagnostika, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks, dvojni faks z faks sistemom 12

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s 5% pokritostjo A4
TK-8545K Toner komplet: Mikrofin črn toner za 30.000 strani A4
TK-8545C, TK-8545M, TK-8545Y Toner komplet: Mikrofin moder, rdeč in rumen toner za 20.000 strani A4
Spenjanje: SH-10: 5.000 x 3 sponke za BF-730, DF-7100, DF-7120, BF-9100, SH-12: 5.000 x 3 sponke za DF-7140, SH-14: 5.000 x 5 sponk za DF-7150
WT-8500: Posoda za odpadni toner: 40.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b: barvno = 7:3)

DODATKI

Faks sistem 12

Komplet za internetni faks (A) AC

Komplet za razširitev skeniranja (A) AC: Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) ali za MS Office (docx, xlsx, pptx)
Tiskalniški sistem 17: Fiery kontroler
Vmesniški komplet za fiskalniški sistem 15B: Plošča za Fiery
DP-7150: Podajalnik dokumentov (Obračanje), 140 listov, 35–160 g/m² (enostransko), 50–120 g/m² (obojestransko) A6R - A3, plakat do 1.900 mm
DP-7160: Podajalnik dokumentov (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 320 listov 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (enostransko), 50–220 g/m² (obojestransko), A6R-A3, plakat do 1.900 mm
DP-7170: Podajalnik dokumentov (obojestransko skeniranje v enem prehodu z ultrasoničnim senzorjem) 320 listov 50 - 80 g/m², 35–220 g/m² (enostransko), 50–220 g/m² (obojestransko), A6R-A3, plakat do 1.900mm
DT-730(B): Pladenj za dokumente
DF-7120* Dokončevalnik dokumentov + **AK-7110:** 1.000 listov A4, 52–300 g/m², A6R-SRA3, Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih
DF-7120* Dokončevalnik dokumentov + **AK-7110:** 1.000 listov A4, 52–300 g/m², A6R-SRA3, Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih
DF-7140* Dokončevalnik dokumentov + **AK-7110:** Glavni pladenj: 4.000-Listni A4, spodnji pladenj: 200 listov A4, 52–300 g/m², A6R-SRA3, Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih
DF-7150* + AK-7110 Glavni pladenj: 4.000-Listni A4, spodnji pladenj: 200 listov A4, 52–300 g/m², A6R-SRA3, Spenjanje do 100 A4 listov ali 50 A3 listov v treh položajih
AK-7110: Prehodna enota za DF-7120, DF-7140 in DF-7150
100 listov; 52–300 g/m², A6R-SRA3
* Premostitvena enota AK-7110 je potrebna pri uporabi dokončevalnika
PH-7C/PH-7D: Enota za luknjanje za DF-7120, DF-7140 in DF-7150
2 luknji/4 luknje/Švedski tip, 52-300 g/mm², A5R-A3
MT-730(B): Ločevalnik nabiralnika za DF-7140
7 predalov x 100 A4 listov, 50 A3/B4 listov, 60–163 g/m²
BF-730: Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-7140
BF-9100: Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-7150
JS-7100: 100-listni notranji ločevalnik opravil, 52–300 g/m², A6R - SRA3
JS-7110: 250-listni notranji ločevalnik opravil, 52–300 gm², A6R - SRA3
PH-7120: Notranja enota za luknjanje za DF-7100
PH-7130: Notranja enota za luknjanje za DF-7100, švedski tip
Vodilo plakata 10: Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov
HD-15: HDD 320 GB
HD-16: HDD 1 TB
NK-7120: Numerična tipkovnica
DR-33 AC: Podpora ThinPrint
UG-34 AC: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850, vrstični fiskalniki)
Čitalec USB IC kartic + Komplet za avtentikacijo kartic (B) AC:
IB-37: Brežični mrežni vmesnik (USB: 5GHz/2,4GHz)
IB-38: Brežični mrežni vmesnik (USB: 2,4GHz)
IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Brežični LAN (802.11b/g/n)
Pokrov (Type E)
CB-7200W: Lesena omarica
CB-7110M: Kovinska omarica

TASKalfa 4054ci združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. TASKalfa 4054ci zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje.



KYOCERA Document Solutions Partner

SEPTEMBER2021DSTASKALFA4054CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.