



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2551ci

BARVNA VEČOPRAVILNA
NAPRAVA ZA A3 FORMAT

A3 BARVNI VEČOPRAVILEC ZA ZAHTEVNE DELOVNE SKUPINE



TASKalfa 2551ci zagotavlja visoko kvaliteten A4/A3 barvni izpis in izjemno prilagodljivost za vse delovne skupine in manjše pisarne pri tiskanju, kopiranju, skeniranju ali dodatnem faksiranju. Do vseh funkcij je dostop omogočen preko velike, barvne kontrolne plošče, občutljive na dotik in z intuitivnimi ter preprostimi ukazi. Z našo dodatno programsko opremo po meri in dodatki za delo s papirjem, lahko preprosto prilagodite svojo TASKalfa 2551ci organizaciji vašega delovanja.

- > Do 25 A4 barvnih strani v minuti v barvah
- > Standardno 3,5 GB RAM + 160 GB HDD pomnilnika
- > Standardno mrežno tiskanje in barvno skeniranje
- > Dodatna funkcija faksiranja: mrežni faks, dvojni faks in internetni faks
- > Dodatni enoprehodni obojestranski procesor dokumentov skenira do 100 slik v minuti
- > Dodatni 1.000-listni dokončevalnik za spenjanje in luknjanje
- > Dodatno skeniranje v PDF format z možnostjo iskanja (OCR)
- > Sestavni deli z dolgo življensko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija

KYOCERA Laser Colour, HyPAS™ solution platform

Hitrost (strani v minuti)

Do 25/13 strani v minuti A4/A3 barvno in č/b

Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje z ločljivosti do 9.600 dpi x 600 dpi

Čas ogrevanja od vklopa

Pribl. 30 sekund ali manj

Čas za prvi odtis

Pribl. 6,2 sekund ali manj č/b; 8,1sekund ali manj barvno

Procesor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Pomnilnik (standardno največ)

3,5 GB RAM + 160 GB HDD

Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 4x USB strežnik 2.0,

Hitri Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, vhod za dodatni tiskalniški strežnik, vhod za dodatno SD kartico, vhod za dodatni faks sistem

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 594 x 737 x 745 mm

Teža: Glavni del pribl. 87,5 kg

Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba

Tiskanje: 590 W barvno; 550 W č/b

Stanje pripravljenosti: 130 W

Stanje mirovanja Način s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti 10,5 W ali manj

Način s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti 1,7 W ali manj

Hrup (ISO 7779/ISO 9296)

Č/b tiskanje: 46,4 dB(A) LpA/barvno 46,7 dB(A) LpA,

stanje pripravljenosti: 33,3 dB(A) LpA

Certifikati:

GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta

100-listni večnamenski pladenj, 60–256 g/m², A6R–A3, 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60–256 g/m², A5R–A3; največja vhodna kapaciteta z dodatki: 4.100 A4 strani

Duplex enota: Standardno podpira obojestransko tiskanje A5R–A3, 60–220 g/m²

Izhodna kapaciteta: 280 listov (250 listov, ločevalnik opravi za 30 listov); največja izhodna kapaciteta z dodatki: 1.000 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc

Posnemanja: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.4 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/ črtni kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črna koda (PDF-417)

Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravi in funkcija urejanja opravi

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Območje povečave: 25–400% v korakih po 1%

Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav

Digitalne lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, štampiljka, zamik robov, posterin funkcija opustitve praznih strani.

Načini osvetlitve: avto, ročni: 7 ali 13 stopenj

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besed. + slika, zemljevid

SKENIRANJE

Funkcije: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

Hitrost skeniranja: (A4, 300 dpi, obojestransko z DP-772)

č/b 100 slik v minuti, barvno 100 slik v minuti

Ločljivost skeniranja: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 sivin)

Največja velikost skeniranja: A3

Prepoznavanje originalov

Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR

Mrežni protokol: TCP/IP

Tipi datotek: PDF (visoko stisnjen, enkriptiran, PDF/A), dodatno PDF z možnostjo iskanja, JPEG, TIFF, XPS

FAKSIRANJE (DODATNO)

Združljivost: ITU-T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: največ 3 sekunde (JBIG)

Ločljivost faksiranja: Normalna: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi, Ultrafina: 400 x 400 dpi

Največja velikost originala: A3

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Pomnilnik: Standardni 12 MB, največ 128 MB

Lastnosti: Dodatni internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faksom

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja je v skladu z 5% pokritostjo A4.

TK-8325K Toner komplet: Črn toner za 18.000 strani

TK-8325C, TK-8325M, TK-8325 Y Toner kompleti

Moder, rdeč, rumen toner za 12.000 strani

Posoda za sponke: SH-10 za DF-770 (D)

DODATKI

Faks sistem (W) B

Komplet za internetni faks (A)

Komplet za razširitev skeniranja (A)

Skeniranje v format PDF z možnostjo iskanja (vgrajen OCR)

Delo s papirjem

DP-773 Podajalnik dokumentov: (z obračanjem), 50 listov, 45–160 g/m² (enostransko), 50–120 g/m² (obojestransko), A5R–A3

DP-770(B) Podajalnik dokumentov: (z obračanjem), 100 listov, 45–160 g/m² (enostransko), 50–120 g/m² (obojestransko), A5R–A3

DP-772 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje z enim prehodom) 175 listov, 35–220 g/m² (enostransko), 50–220 g/m² (obojestransko), A6R–A3

PF-791 Podajalnik papirja: 2 x 500 listov 256 g/m², A5R–A3

PF-810 Podajalnik papirja: 2 x 1.500 listov, 60–256 g/m², A4, B5, letter

Stojalo za tipkovnico (B): za dodatno USB tipkovnico

DT-730(B) Pladenj za dokumente

DF-770(D)* Dokončevalnik dokumentov + AK-740

Glavni pladenj: 1.000 A4 listov, 60–256 g/m², B5E–A3, TRIJE položaji spenjanja za do 50 A4 listov ali 30 A3 listov *Za uporabo DF-770 (D) je zahtevana premostitvena enota AK-740

PH-7C/PH-7D Luknjač za DF-770(D)

2 luknji/4 luknje/švedski, 60–256 g/m², A5R–A3

Faks pomnilnik

MM-16-128: Dodatni faks pomnilnik (128 MB)

Varnost

Komplet za varnost podatkov (E)

V skladu z ISO 15408 (skupni kriterij) z varnostnim nivojem EAL3

Komplet za varovanje natisnjenih dokumentov (B)

Čitalec USB IC kartic in držalo za čitalnik kartic (E)

UG-33: Podpora ThinPrint

UG-34: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

Dodatni vmesnik

IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Brežični LAN vmesnik (802,11,11b/g/n)

Pokrov (E)

CB-810: Lesena omarica

CB-811: Kovinska omarica

