

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 2553ci

BARVNA A4/A3 (SRA3)
VEČOPRAVILNA NAPRAVA

UČINKOVITOST Z VARNOSTJO



Za podjetja, ki iščejo večnamenski izdelek, ki bo zagotovil varnost in učinkovitost, je nova TASKalfa 2553ci idealna rešitev. Naprava zagotavlja visokokakovostno tiskanje v živahnih barvah s prilagodljivim pristopom k ravnanju s papirjem in končno obdelavo, zato je popolna rešitev za vse vaše zahteve pri delu z dokumenti. Še več, z uporabo najnovejše tehnologije za zaščito vaših dragocenih podatkov, bo varnost popolnoma zagotovljena. Poleg funkcij uporabe, kot je zaslon na dotik, TASKalfa zagotavlja vse nove ravni učinkovitosti za podjetja, ki želijo povečati produktivnost, ne da bi pri tem ogrozila varnost.

- > Do 25/12 A4 strani A3/A4 v minuti barvno in č/b
- > Napredna barvna tehnologija za izjemno kakovost slike
- > Uporabniku prijazna in intuitivna 10,1 palčna krmilna plošča
- > Prilagodljivo delo s papirjem od A6 do SRA3 za do 7.150 listov
- > Produktivni dodatki za dokončevanje, vključno z vgrajenim notranjim dokončevalnikom
- > S senzorjem za prepoznavo človeka lahko povečamo produktivnost in privarčujemo na času
- > Celovita podpora za vse najsodobnejše mobilne komunikacije.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA TASKalfa laser, barvni, HyPAS™ programska platforma
Velikost zaslona: 256,5 mm (10,1 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 15° - 90°.
Hitrost (strani v minuti): Do 25/12 A4/A3 strani v minuti barvno in č/b; obojestranska hitrost: 25 strani v minuti A4; obojestransko hitrost kopiranja 25 str./min. A4
Ločljivost: 4800dpi ekvivalentno x 1200dpi (tiskanje) 600 x 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja od vklopa: Pribl. 18 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: 7 / 9,2 sekundi ali manj č/b / barvno
Čas za prvo kopijo: Pribl. 7,4 / 9,8 sekund ali manj č/b / barvno (DP), pribl. 6,4 / 8,5 sekund ali manj barvno č/b / barvno (s pokrovom)
Procesor CPU: QoriQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz
Pomnilnik: Standardno 4GB RAM + 32GB SSD, največ 4GB RAM + 32GB SSD + 320GB HDD
Standardni vmesnik: USB 3.0 Super-hitri USB), 4 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora, dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO reži, vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatni brezžični LAN, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava
Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 602 x 665 x 790 mm
Teža: Glavni del: Pribl. 90 kg
Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 510 W
 Kopiranje: 510 W
 Delovanje z nizko porabo: 50 W
 Stanje pripravljenosti: 50 W
 Stanje mirovanja: 0,7 W
Hrup (nivo zvočnega pritiska ISO 7779 merjeno iz razdalje 1 meter):
 Kopiranje/Tiskanje: 48,3 dB (A) v barvah
 V pripravljenosti: 35 dB(A)
Certifikati: TÜV/GS, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta:
 Večnamenski pladenj 150 listov 52 - 300 g/m², (plakat 136 - 163 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), po meri (98 x 148 do 297 x 457,2 mm), plakat največ 304,8 x 1.220 mm
 Standarden univerzalni predal: 2 x 500 listov 52 - 300 g/m² Zgornji predal A6R do A4R, spodnji predal A6R do SRA3,
 Največja vhodna zmogljivost z dodatki: 7.150 listov A4
Enota za obojestranski tisk: Duplex enota standardno podpira: A6R - SRA3, 64 - 256 g/m²
Izhodna zmogljivost: Največ 500 listov lice spodaj
 Izhodna zmogljivost 4.300 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanja: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in Open XPS
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črtna koda (PDF417)
Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje,

e-mail tiskanje, WSD tiskanje, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMP v3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger
Neprekinjeno kopiranje: 1 - 9999
Območje povečave: 25 - 400% v korakih po 1%
Prednastavljene povečave: 5R/5E,
Načini osvetlitve: Samodejno, ročno: 16 korakov
Nastavitve slike: Tekst + foto, foto, tekst, načrt/zemljevid
Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, samodejna izbira predala, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice

SKENIRANJE

Lastnosti: Skeniranje na e-mail, skeniranje na FTP, skeniranje na SMB, skeniranje na USB gostitelja, skeniranje v nabiralnik, mrežni TWAIN, skeniranje na WIA/WSD
Hitrost skeniranja: 180 slik v minuti (300 dpi, A4 obojestransko, z DP-7130) č/b in barvno
Ločljivost skeniranja: 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi, 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi, 200dpi x 100dpi; 256 sivin po barvi
Največja velikost skeniranja: A3, Ledger
Prepoznavna originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst / tanke linije, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF za iskanje (dodatke), MS Office datoteka (dodatke)

FAKSIRANJE (DODATNO)

Združljivost: ITU -T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekund ali manj
Največja velikost originala: A3, največji plakati 1.600 mm
Metoda tiskanja: JBIG/ MMR / MR / MH
Lastnosti: Mrežni faks, vrtenje pri oddaji, vrtenje pri sprejemu, šifriran sprejem in oddaja, obojestransko sprejemanje, sprejem v pomnilnik, poštni predal, oddaljena diagnostika, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks, dvojni faks z faks sistemom 12

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu s 5% pokritostjo A4.
TK-8345K Toner komplet: Črn toner za 20.000 A4 strani.
TK-8345C, TK-8345M, TK-8345Y Toner kompleti: Moder, rdeč in rumen toner za 12.000 strani
WT-8500 Posoda za odpadni toner: 40.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b: barvno = 7: 3)
Posoda za sponke:
SH-10 5000 x 3 sponke, DF-7100, DF-7120 in BF-730
SH-12 5000 x 3 sponke za DF-7110

DODATKI

Faks sistem 12
Komplet za internetni faks (A)
Komplet za razširitev skeniranja (A):
 Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) ali spreminjanje v PDF ali MS Office (docx, xlsx, pptx)



Delo s papirjem

DP-7100 Podajalnik dokumentov: (Obračanje), 140 listov, 35 - 160 g/m² (enostransko), 50 - 120 g/m² (obojestransko) A6R - A3, plakat do 1.900 mm
DP-7110 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 270 listov 50 - 80 g/m²; 35 - 220 g/m² (enostransko), 50 - 220 g/m² (obojestransko), A6R - A3, plakat do 1.900 mm
DP-7120 Podajalnik dokumentov: (z obračanjem), 50 listov, 45 - 160 g/m² (enostransko), 50 - 120 g/m² (obojestransko) A5R - A3, plakat do 1.900 mm
DP-7130 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu z ultrasoničnim senzorjem) 270 listov 50 - 80 g/m², 35 - 220 g/m² (enostransko), 50 - 220 g/m² (obojestransko), A6R - A3, plakat do 1.900 mm
DT-730(B) Pladenj za dokumente
PF-7100 Podajalnik papirja: 2 x 500 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3,
PF-7110 Predal: 2x 1.500 listov, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 stranski predal: 3.000 listov 60 - 300 g/m², A4, B5, 60 - 300 g/m²
DF-7100 Notranji dokončevalnik dokumentov: 500 listov A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, Spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih
DF-7110* Dokončevalnik dokumentov + AK-7110: Glavni pladenj: 4.000 listni A4 izhodni pladenj: 200 A4 listov; 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3
 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih,
DF-7120* Dokončevalnik dokumentov + AK-7110: 1.000 listov A4, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, spenjanje do 50 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih
AK-7110 Prehodna enota za DF-7110 in DF-7120: 100 listov, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3, *premostitvena enota AK-7110 je potrebna, kadar uporabljate dokončevalnik
PH-7C/PH-7D Luknjač za DF-7110/DF-7120: 2-Luknji/4-luknje/švedski tip, 60 - 256 g/m², A5R - A3
MT-730(B) sortirnik s predali za DF-7110: 7 polič x 100 listov A4, 50 listov A3/B4, 60 - 163 g/m²
BF-730 enota za brošure in zgibanje za DF-7110: Polovično zgibanje: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R)
 Brošure: Največ 16 listov (64 strani, 60 - 90 g/m²)
 Zgibanje brez spenjanja: Največ 5 listov (60 - 90 g/m²)
 Trojno zgibanje Največ 5 listov (60-105 g/m², A4R)
 Večkratno trojno zgibanje: 5 listov (60-90 g/m²), 3 liste (91-105 g/m²)
JS-7100 Ločevalnik opravi: 100-listni notranji ločevalnik opravi, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3
PH-7120: Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik DF-7100
PH-7130: Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik DF-7100
Vodilo plakata 10 Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov
Pomnilnik:
HD-12: HDD 320 GB
NK-7120 numerična tipkovnica
Držalo tipkovnice 10
USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B): Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe Standardni nosilec kartic
UG-33 AC: podpora ThinPrint
UG-34 AC: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Dodatni vmesniki
IB-35: Direktni Wi-Fi vmesnik
IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)
Pokrov (E)
CCB-7100W: Lesena omarica
CB-7110M: Kovinska omarica

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Bloemlaan 4 –
 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
 Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
 www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last njihovih nosilcev, v tem dokumentu jih priznavamo.

VAŠ POOBLAŠČENI KYOCERA PRODAJALEC