

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3010i

Č/B VEČOPRAVILNA
A3 NAPRAVA

ZANESLJIV ČRNOBELI VEČOPRAVILEC



Večopravilec KYOCERA TASKalfa 3010i vas bo navdušil s svojo zanesljivostjo in prijaznostjo do uporabnika. Do nastavitve vseh funkcij tiskanja, kopiranja, barvnega skeniranja in dodatnega faksiranja lahko dostopate preko velike, barvne kontrolne plošče, občutljive na dotik. S širokim spektrom priložnih dodatkov za dokončevanje in delo s papirjem, lahko napravo popolnoma prilagodite vašim potrebam.

- > Do 30 č/b A4 strani v minuti
- > 2 GB RAM + 160 GB HDD pomnilnika
- > Standardno mrežno in mobilno tiskanje, kot tudi barvno skeniranje
- > Dodatno razširljive funkcije faksiranja: dvojni faks, mrežni faks in internetni faks
- > Dodatni enoprehodni obojestranski procesor dokumentov z obračanjem
- > Samostojni dodatki za delo s papirjem, vključno s spenjanjem in luknjanjem
- > Napredne varnostne funkcije vključujejo čitalce IC kartic
- > Sestavni deli z dolgo življensko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA č/b laser, HyPAS™ programska platforma

Hitrost (strani v minuti): Do 30/15 A4/A3 strani v minuti

Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje z ločljivostjo 9.600 dpi x 600 dpi

Čas ogrevanja od vklopa: pribl. 23 sekund ali manj

Čas za prvi odtis: pribl. 3,6 sekund ali manj

Procesor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

Pomnilnik: 2 GB RAM + 160 GB HDD ali več

Standardni vmesniki

USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB strežnik 2.0, Hitri Ethernet 10BaseT/

100BaseTX/1000BaseT, vhod za dodatni tiskalniški strežnik, vhod za dodatno SD kartico, vhod za dodatni Fax sistem

Dimenzije (Š x G x V): Glavni del: 594 x 738 x 683 mm

Glavni del + dodatni podajalnik: 594 x 738 x 1008 mm

Teža: Glavni del pribl. 67 kg

Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba

Tiskanje: 620 W

Stanje pripravljenosti: 120 W

Stanje mirovanja s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti: 9,3 W

Varčevanje z energijo: 1,6 W

Hrup (ISO 7779/ISO 9296)

Tiskanje: 48,4 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 26,3 dB(A) LpA

Certifikati:

GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil 14001.

RoHS združljivost.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta

100-listni večnamenski pladenj, 45–256 g/m², A5R–A3, 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60–163 g/m², A5R–A3.

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 4.100 A4 listov

Duplex enota: Standardno podpira obojestransko tiskanje A5R–A3, 60–163 g/m²

Izhodna kapaciteta: Standardno 250 listov lice spodaj, največja izhodna kapaciteta 3.200 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe

Posnemanja: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3(PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.4 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/ črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav

(KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črtna koda (PDF-417)

Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Območje povečave: 25–400% v korakih po 1%

Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav

Digitalne lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, zamik robov, štampiljka in funkcija opustitve praznih strani.

Načini osvetlitve: avto, ročni: 7 ali 13 stopenj

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besed. + slika, zemljevid

SKENIRANJE

Funkcije: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

Največja hitrost skeniranja: (A4, 300 dpi, dvojno skeniranje z DP-772) č/b 160 slik v minuti, barvno 80 slik v minuti

Ločljivost skeniranja: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 sivin)

Največja velikost skeniranja: A3

Prepoznavanje originalov: Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR

Mrežni protokol: TCP/IP

Tipi datotek: PDF (visoko stisnjen PDF), PDF z možnostjo iskanja (dodatno), TIFF, JPEG, XPS

FAKSIRANJE (DODATNO)

Združljivost: ITU-T Super G3

Hitrost modema: največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: največ 3 sekunde (JBIG)

Ločljivost faksiranja

Normalna: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi

Superfina: 200 x 400 dpi

Ultrafina: 400 x 400 dpi

Največja velikost originala: A3

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Pomnilnik: standardni 12 MB, največ 128 MB

Lastnosti: Dodatni Internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faksom

POTROŠNI MATERIAL

TK-7105 Toner komplet: Toner za 20.000 strani, poraba tonerja je v skladu s 6% pokritostjo A4.

Posoda za sponke: SH-10 za DF-770 SH-12 za DF-791

DODATKI

Faks sistem (W B)

Komplet za internetni faks (A)

Komplet za razširitev skeniranja (A): Skeniranje v PDF format z možnostjo iskanja (vgrajen OCR)

Delo s papirjem

DP-770(B) Podajalnik dokumentov: (z obračanjem), 100 listov, 45–160 g/m² (enostransko), 50–120 g/m² (oboje-stransko), A5R–A3

DP-772 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 175 listov, 35–220 g/m² (enostransko), 50–220 g/m² (obojestransko), A6R–A3

DP-773: (z obračanjem), 50 listov, 45–160 g/m² (enostransko), 50–120 g/m² (obojestransko), A5R–A3

PF-791 Podajalnik papirja: 2 x 500 listov, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 Podajalnik papirja: 3.000 listov, 60–256 g/m² A4, B5, letter

DT-730(B) Pladenj za dokumente

DF-791* Dokončevalnik dokumentov + AK-740

Glavni pladenj: največ 3.000 A4 listov; največ 60–256 g/m²; spodnji pladenj: največ 200 listov; največ B5R–A3; Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5–A3

DF-770(D)* Dokončevalnik dokumentov + AK-740

1.000 A4 listov, 60–256 g/m², B5E–A3, 3 položaji spenjanja do 50 A4 listov ali 30 A3 listov
* Pri uporabi dokončevalnika je zahtevana premostitvena enota AK-740

PH-7C/PH-7D Luknjač za DF-791/DF-770(D)

2 luknji/4 luknje/švedski, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Nabiralnik za DF-791

7 predalov x 100 A4 listov, 50 listov A3/B4, 60–163 g/m²

Faks pomnilnik

MM-16-128: Dodatni faks pomnilnik (128 MB)

Varnost

Varnostni dodatek Data Security Kit (E) V skladu s ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL3

Komplet za varovanje natisnjenih dokumentov (B)

USB čitalec IC kartic in držalo za čitalnik kartic (E)

UG-33: podpora ThinPrint

UG-34: posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)

Dodatni vmesniki

IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Brežžični lan vmesnik

Pokrov (E)

CB-810 Lesena omarica

CB-811 Kovinska omarica



HyPAS™