

Naredite več z A4

TASKalfa 308ci je zmogljiva A4 barvna naprava za majhne in srednje velike delovne skupine v srednjih in velikih podjetjih, kjer sta potrebni vzdržljivost in prilagodljivost obdelave. Ponuja napredne funkcije, dosegljive preko sofisticiranega zaslona občutljivega na dotik. Dodatne možnosti za delo s papirjem, vključno s podajalnikom papirja velikih zmogljivosti za 2.000 listov in notranjim dodelovalnikom za 300 listov ter s 50 listnim spenjanjem na treh položajih.



TASKalfa 308ci



Barvna A4 večopravilna

30 strani A4 barvni in ČB

Ločljivost 1200 x 1200 dpi

TASKalfa 308ci

Tehnični podatki

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA TASKalfa večopisovalna, laserska, barvna.

HyPAS™ programska platforma

Krminila plošča: 177,8 mm (7 inčev) barvni zaslon na dotik z zvočnikom za opozorila in z možnostjo nagibanja od 0° - 90°.

Hitrost (strani v minuti): Do 30 A4 strani v minuti

Obojestransko hitrost tiskanja: do 30 strani v minuti A4

Hitrost obojestranskega kopiranja: 30 strani v minuti A4

Ločljivost: 1200 x 1200 dpi, multibitna tehnologija

za tiskanje s kvaliteto do 9.600 x 600 dpi (tiskanje),

600 x 600 dpi, (skeniranje/kopiranje)

Čas ogrevanja: Pribl. 20 sekund ali manj od vklopa

Čas za prvi odpis: Pribl. 7,0 / 8,0 sekunde ali manj za čb/barvno

Čas za prvo kopijo: Pribl. 6,4/ 7,8 sekund ali manj č/b/ barvno (DP)

Procesor CPU: ARMCortex-A9 Dual Core

1.2MHz+ARMCortex-M3 100 MHz

Pomnilnik: Največ 3GB + 32GB ali 128GB SSD

Standardni vmesniki: Standardni vmesniki: 2 x USB strežniški

vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),

IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora), dodatni USB 2.0 (hitri)

Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO reži za dodatni fikalniški

strežnik, SSD disk ali faks sistem, reža za dodatno SD kartico

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer

Dimenzije (Š x G x V): 550 mm x 507,5 mm x 736,6 mm

Teža: Glavni del pribl. 49,6 kg.

Napajanje: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 497 Wh

Način kopiranja: 497 Wh

Delovanje z nizko porabo: 38 Wh

Stanje pripravljenosti: 69 Wh

Stanje mirovanja 0,5 Wh

Hrup (nivo zvočnega pritiska ISO 7779/ISO 9296)

Način delovanja: 65,4 dB(A)

Stanje pripravljenosti: 45dB(A)

Certifikati: TÜV/GS, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti

ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ

0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča

Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: Standarden univerzalni predal za papir: 500

listov, 100-listni večnamenski pladenj, 60 – 220 g/m², A4, A5,

A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (70 x 148 – 216 x 356

mm). Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 3.100 listov A4

Standardno obojestransko tiskanje:

60 – 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal

Podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem:

75-listni, 50 – 120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter,

Legal, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm)

Izhodna kapaciteta: 500 listov lice spodaj

s senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE II c

Posnemanje: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3

združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski

sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali višja, UNIX, LINUX,

koč tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtni kode: 93 vektorskih pisav (PCL6), 136 pisav (KPDL

3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih

črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417).

Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP tiskanje,

e-mail tiskanje, WSD print, varno tiskanje preko SSL, IPsec,

SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje,

shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil

Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print

na voljo za iOS in Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Območje povečave: 25–400% v korakih po 1%

Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: Samodejno, ročno: 9 korakov

Nastavljive slike: Besedilo + slika, slika,

besedilo, zemljevid, natisnjeni dokumenti

Lastnosti: Skeniraj-enkrat-več kopij, elektronsko

sortiranje (zbiranje), kopiranje osebne izkaznice, 2v1, 4v1,

samodejna menjava predala, preskok praznih strani

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB,

Scan-to-USB Host, Network TWIN, WIA, WSD scan

Hitrost skeniranja: 40 ipm (300 dpi, A4, čb); 30 ipm (300

dpi, A4, barvno), 17 ipm (300 dpi, A4, čb (obojestransko),

13 ipm (300 dpi, A4, barvno) (obojestransko)

Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi

Največja velikost skeniranja: A4, Legal

Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst +

foto, svetel tekst, prilagojeno za OCR

Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS,

PDF/A-2a/2B/2U, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1a/b

Metoda stiskanja: MMR/JPEG

Lastnosti: Barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active

Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail,

faks, SMB /FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani.

FAKSIRANJE (DODATNO)

Združljivost: Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Čas oddajanja: Največ 3 sekunde (JBIG)

Hitrost skeniranja: 2,5 sekunde za list

Imenik: 200 vnosov

Gostota skeniranja: Normalna: 8 dot/mm x 3,85 line/mm

(200x100 dpi) Fina: 8 dot/mm x 7,7 line/mm (200x200 dpi)

Superfina: 8 dot/mm x 15,4 line/mm (200x400 dpi) Ultrafina:

16 dot/mm x 15,4 line/mm (400x400 dpi) Sivine: 256 sivin

Največja velikost originala: A4, Legal

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko oddajanje

in sprejemanje, šifrirano oddajanje in sprejemanje,

polling oddajanje in sprejemanje, broadcast

POTROŠNI MATERIAL

Poraba tonerja v skladu s 5% pokritostjo A4

TK-5195K Toner komplet: Mikrofin črn toner za 15.000 A4 strani

TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y Toner kompleti:

Mikrofin moder, rdeč in rumen toner za 7000 strani A4

Posoda za odpadni toner: WT-5190 Posoda za odpadni toner:

44.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b: barvno = 7:3)

Spenjanje: SH-10 Posoda za sponke: 3 x 5.000 sponk za DF-5100

DODATKI

Faks sistem 11: Super G3 Fax, mrežni faks

Delo s papirjem:

PF-5120: Predal: 500 listov, 60 – 220 g/m², A4, A5, A6,

B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm).

PF-5130*: Predal za papir: 2 x 500 listov, 60 – 220 g/m², A4, A5,

A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm).

PF-5140*: Predal za papir: 2.000 listov, 60 – 220 g/m², A4

DT-5100 Pladenj za dokumente: Za originale ali USB tipkovnico

JS-5100 Ločevalnik opravil: 100-listni notranji ločevalnik

opravil, 60 – 220 g/m², A6 – A4/Legal

MT-5100:** 5 polični nabiralnik (**AK-5100),

5 polič x 100 listov A4, 60 – 163 g/m², glavni

pladenj 500 listov A4, 60 – 220 g/m².

DF-5100 notranji dokončevalnik dokumentov, 300 listov,

60 – 220 g/m², spenjanje do 50 A4 listov v treh položajih

* Potrebuje PF-5120

** Premostitvena enota AK-5100 je potrebna pri uporabi MT-5100

Pomnilnik:

HD-6 SSD: 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

HD-7 SSD: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti

VARNOST

Data Security Kit (E) standardno za HD-6/HD-7

Nadgradnja pomnilnika: MD3-1024, DDR3, 1GB

UG-33: Podpora ThinPrint

USB čitalnik id kartic +komplet za prepoznavo kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe

Držalo za čitalec IC kartic 11: Za vgradnjo čitalnika USB IC kartic

Dodatni vmesniki:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT.

IB-51: Brežžični LAN (802.11b/g/n).

IB-35: Brežžični mrežni vmesnik

Omarica:

CB-5110H: CB-5100H Omarica: Lesena omarica s predalom

Pribl. 550 mm x 510 mm x 500 mm (ŠxGxV)

CB-5110L: CB-5100H Omarica: Lesena omarica s predalom

Pribl. 550 mm x 510 mm x 340 mm (ŠxGxV)

CB-5120H: CB-5100H Omarica: Kovinska omarica

s predalom. Pribl. 550 x 510 x 500

CB-5120L: CB-5100H Omarica: Kovinska omarica s predalom.

Pribl. 550 mm x 510 mm x 340 mm (ŠxGxV)

TASKalfa 308ci združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja.

HyPAS™



KYOCERA Document Solutions Partner

OCTOBER2019DSTASKALFA308CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256

 **KYOCERA**

kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.