

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3501i

Č/B A3 VEČOPRAVILNA NAPRAVA

ZANESLJIV IN PRILAGODLJIV VEČOPRAVILEC.



Večopravilna naprava KYOCERA TASKalfa 3501i je visoko zanesljiva, preprosta za uporabo in je tisto kar potrebuje vsaka pisarna. Velika barvna kontrolna plošča, občutljiva na dotik, nudi preprost dostop do vseh funkcij - tiskanje, kopiranje, barvno skeniranje in dodatne funkcije faksiranja. S širokim naborom dodatkov za delo s papirjem in dokončevanje pa je ta večopravilec več kot idealen za življenje v obremenjeni pisarni.

- > Do 35 č/b A4 strani v minuti
- > 2 GB RAM, pomnilnik kapacitete 160 GB HDD
- > Standardno mrežno tiskanje in barvno skeniranje
- > Razširljive funkcije faksiranja za vzporedno faksiranje, mrežni faks in internetni faks
- > Dodatno skeniranje v PDF format z možnostjo iskanja (OCR)
- > Samostojni dodatki za delo s papirjem vključujejo izdelavo brošur in trojno zgibanje
- > Napredne varnostne funkcije z dodatno možnostjo čitalca IC kartic
- > Sestavni deli z dolgo življensko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA č/b laser, HyPAS™ programska platforma
Hitrost (strani v minuti): Do 35/17 A4/A3 strani v minuti
Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje pri ločljivosti 9.600 dpi x 600 dpi
Čas ogrevanja od vklopa: pribl. 23 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: pribl. 4,4 sekunde ali manj
Procesor: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz
Pomnilnik: 2 GB RAM + 160 GB HDD
Standardni vmesnik:
 USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežnik 2.0, Hitri Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, vhod za dodatni tiskalniški strežnik, vhod za dodatno SD kartico, vhod za dodatni faks sistem
Dimenzije (Š x G x V): glavni del: 668 x 767 x 747 mm
Teža: glavni del pribl. 82 kg
Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 660 W
 Stanje pripravljenosti: 170 W
 Stanje mirovanja s hitrim prehodom v pripravljenost: 8,4 W
 Varčevanje z energijo: 1,5 W
Hrup (ISO 7779/ISO 9296):
 Tiskanje: 48,8 dB(A) LpA
 Stanje pripravljenosti: 33,2 dB(A) LpA
Certifikati: GS, TÜV, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta:
 150-listni večnamenski pladenj, 60–300 g/m²
 A6R–305 x 457 mm, kartice (136–256 g/m²), največji plakat 305 x 1.220 mm; 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60–220 g/m², 140 x 182–305 x 457 mm
 Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.150 A4 listov
Duplex enota: Standardno podpira obojestransko tiskanje A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m²
Izhodna kapaciteta: Standardno 250 listov lice spodaj, največja izhodna kapaciteta 4.300 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe
Posnemanja: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Operacijski sistemi: AVSi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.4 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/ črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črna koda (PDF-417)
Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, varno tiskanje via SSL, IPsec, SNMPv3, hitra kopija, poskusni odtis in zadržji, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil.

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3
Neprekinjeno kopiranje: 1–999
Območje povečave: 25–400 % v korakih po 1 %
Prednastavljena razmerja povečav: 5 pomanjšav/5 povečav
Digitalne lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, štampiljka in funkcija opustitve praznih strani.
Način osvetlitve: Avto, ročni: 7 ali 13 stopenj
Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan
Hitrost skeniranja: (A4, 300 dpi, Dual Scan z DP-772) č/b 160 slik v minuti, barvno 80 slik v minuti
Ločljivost skeniranja: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 sivin)
Največja velikost skeniranja: A3
Prepoznavanje originalov: Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR
Mrežni protokol: TCP/IP
Tipi datotek: PDF (visoko stisnjen PDF), PDF s funkcijo iskanja (dodatno), TIFF, JPEG, XPS

FAKSIRANJE

Združljivost: ITU-T Super G3
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)
Ločljivost faksiranja:
 Normalna: 200 x 100 dpi
 Fina: 200 x 200 dpi
 Superfina: 200 x 400 dpi
 Ultrafina: 400 x 400 dpi
Največja velikost originala: A3
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Pomnilnik: Standardni 12 MB, največ 120 MB
Lastnosti: Dodatni internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faksom

POTROŠNI MATERIAL

TK-6305 Toner komplet: Povprečna poraba tonerja je 35.000 strani v skladu s 6 % pokritostjo A4.
WT-860 Posodda za odpadni toner: 100.000 strani (v skladu s 6 % pokritostjo)
Shranjevalnik za sponke:
SH-10 za DF-770, BF-730
SH-12 za DF-790

DODATKI

Fax sistem (W) B
Komplet za internetni faks (A)
Komplet za razširitev skeniranja (A):
 Skeniranje v PDF format z možnostjo iskanja (vgrajen OCR)

Delo s papirjem

DP-770(B) Podajalnik dokumentov: (obračevalnik dokumentov), 100 listov, 45–160 g/m², A5R–A3, A6R (le enostransko)
DP-772 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 175 listov, 35–220 g/m² (enostransko), 50–220 g/m² (obojestransko), A6R–A3
PF-730(B) Podajalnik papirja: 2 x 500 listov, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm, folio
PF-740(B) Podajalnik papirja: 3.000 listov, 60–256 g/m², A4, B5, letter
PF-770 A4 stranski predal: 3.000 listov, 60–300 g/m², A4, B5
DT-730(B) Pladenj za dokumente
DF-790(C) Dokončevalnik dokumentov + AK-731: Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-730); največ 60–300 g/m²; največ B5R–305 x 457 mm
 Spodnji pladenj: 200 A4 listov; 60–300 g/m²; A6R–A3
 Zgornji pladenj: 100 listov; 60–300 g/m²; A6R–A4
 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5–305 x 457 mm
DF-770(D) Dokončevalnik dokumentov + AK-731:
 Glavni pladenj: 1.000 A4 listov, 60–300 g/m², B5E–A3, spenjanje v treh položajih do 50 A4 listov ali 30 A3 listov
 Spodnji pladenj: 100 A4 listov, 60–300 g/m², A4–A6R
PH-7C/PH-7D Luknjač za DF-790(C)/DF-770(D):
 2 luknji/4 luknje/švedski tip, 60–300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Sortirni nabiralnik za DF-790(C):
 7 predalov x 100 A4 listov, 50 A3 listov/B4, 60–163 g/m²
BF-730 Enota za izdelovanje brošur in trojno zgibanje za DF-790(C):
 Polovično zgibanje: 60–256 g/m², A3, B4, A4R
 Brošura: največ 16 listov (64 strani, 60–90 g/m²)
 Zgibanje brez spenjanja: največ 5 listov (60–90 g/m²)
 Trojno zgibanje: 60–105 g/m², A4R
 Večkratno zgibanje: 5 listov (60–90 g/m²), 3 listi (91–105 g/m²)
JS-730 Ločevalnik opravil:
 30-listni notranji ločevalnik opravil 60–256 g/m², A5R–A3
JS-731 Ločevalnik opravil:
 70-listni zunanji ločevalnik opravil, 60–256 g/m², A5R–A3
 *Zahtevana je premostitvena enota AK-731 za uporabo DF-790(C) in DF-770(B).

Vodilo za vstavljanje papirja za plakat (A): podajanje plakatov do 10 listov

Faks pomnilnik

MM-16-128: Dodatni faks pomnilnik (128 MB)

Varnost

Data security komplet (E): V skladu z ISO 15408 (skupni kriteriji) z nivojem varnosti EAL3
Komplet za varovanje natisnjenih dokumentov (B)
Čitalec USB IC kartic in držalo za čitalec (E)

UG-33: podpora ThinPrint
UG-34: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diablo 630)

Dodatni vmesniki

IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: brezžični lan vmesnik

Pokrov (E)

CB-730 Lesena omarica
CB-731 Kovinska omarica



HyPAS™

