

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3510i

Č/B VEČOPRAVILNA  
A3 NAPRAVA

# TALENTIRAN VEČOPRAVILEC ZA ZAHTEVNE PISARNE



Izredno zanesljiv in preprost za uporabo – večopravilec KYOCERA TASKalfa 3510i je idealen za zaposlene pisarne. Do vseh funkcij tiskanja, kopiranja, skeniranja in dodatnega faksiranja lahko dostopate preko velike, barvne in intuitivne kontrolne plošče, občutljive na dotik. Okrepite ga lahko s širokim spektrom dodatkov za dokončevanje in delo s papirjem, kar bo omogočilo prilagodljivost za vse izzive v vašem podjetju.

- > Do 35 č/b A4 strani v minuti
- > 2 GB RAM + 160 GB HDD pomnilnika
- > Standardno mrežno in mobilno tiskanje, kot tudi barvno skeniranje
- > Dodatno razširljive funkcije faksiranja: dvojni faks, mrežni faks in internetni faks
- > Dodatni enoprehodni obojestranski procesor dokumentov z obračanjem
- > Samostojni dodatki za delo s papirjem, vključno s spenjanjem in luknjanjem
- > Napredne varnostne funkcije vključujejo čitalec IC kartic
- > Sestavni deli z dolgo življensko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost

#### TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** KYOCERA č/b laser, HyPAS™ programska platforma

**Hitrost (strani v minuti):** Do 35/17 A4/A3 strani v minuti

**Ločljivost:** 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje z ločljivostjo 9.600 dpi x 600 dpi

**Čas ogrevanja od vklopa: pribl.** 23 sekund ali manj

**Čas za prvi odtis: pribl.** 3,6 sekund ali manj

**Procesor:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

**Pomnilnik:** 2 GB RAM + 160 GB HDD ali več

#### Standardni vmesniki

USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB strežnik 2.0, Hitri Ethernet 10BaseT/ 100BaseTX/1000BaseT, vhod za dodatni tiskalniški strežnik, vhod za dodatno SD kartico, vhod za dodatni Fax sistem

**Dimenzije (Š x G x V):** Glavni del: 594 x 738 x 683 mm

Glavni del + dodatni podajalnik: 594 x 738 x 1008 mm

**Teža:** Glavni del pribl. 67 kg

**Napajanje:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

#### Poraba

Tiskanje: 660 W

Stanje pripravljenosti: 120 W

Stanje mirovanja s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti: 9,4 W

Varčevanje z energijo: 1,6 W

#### Hrup (ISO 7779/ISO 9296)

Tiskanje: 48,8 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 25,2 dB(A) LpA

#### Certifikati: GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil 14001. RoHS združljivost.

#### DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

#### Vhodna kapaciteta

100-listni večnamenski pladenj, 45–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3, 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 4.100 A4 listov

**Duplex enota:** Standardno podpira obojestransko tiskanje A5R–A3, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Izhodna kapaciteta:** Standardno 250 listov lice spodaj, največja izhodna kapaciteta 3.200 listov

#### TISKANJE

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE IIe

**Posnemanja:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3(PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.4 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

**Pisave/ črtne kode:** 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPD3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna

črna koda (PDF-417)

**Lastnosti tiskanja:** Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil

#### KOPIRANJE

**Največja velikost originala:** A3

**Neprekinjeno kopiranje:** 1–999

**Območje povečave:** 25–400 % v korakih po 1 %

**Prednastavljene povečave:** 5 pomanjšav / 5 povečav

**Digitalne lastnosti:** En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, zamik robov, štampiljka in funkcija opustitve praznih strani.

**Načini osvetlitve:** avto, ročni: 7 ali 13 stopenj

**Nastavitve slike:** Besedilo, slika, besed. + slika, zemljevid

#### SKENIRANJE

**Funkcije:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

**Največja hitrost skeniranja:** (A4, 300 dpi, dvojno skeniranje z DP-772) č/b 160 slik v minuti, barvno 80 slik v minuti

**Ločljivost skeniranja:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 sivin)

**Največja velikost skeniranja:** A3

**Prepoznavanje originalov:** Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR

**Mrežni protokol:** TCP/IP

**Tipi datotek:** PDF (visoko stisnjen PDF), PDF z možnostjo iskanja (dodatno), TIFF, JPEG, XPS

#### FAKSIRANJE (DODATNO)

**Združljivost:** ITU-T Super G3

**Hitrost modema:** največ 33,6 kbps

**Hitrost prenosa:** največ 3 sekunde (JBIG)

#### Ločljivost faksiranja

Normalna: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi

Superfina: 200 x 400 dpi

Ultrafina: 400 x 400 dpi

**Največja velikost originala:** A3

**Metoda stiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH

**Pomnilnik:** standardni 12 MB, največ 128 MB

**Lastnosti:** Dodatni Internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faksom

#### POTROŠNI MATERIAL

**TK-7205 Toner komplet:** Toner za 35.000 strani, poraba tonerja je v skladu s 6 % pokritostjo A4.

**Posoda za sponke:** SH-10 za DF-770 SH-12 za DF-791

#### DODATKI

##### Faks sistem (W B)

##### Komplet za internetni faks (A)

##### Komplet za razširitev skeniranja (A)

Skeniranje v format PDF z možnostjo iskanja (vgrajen OCR)

##### Delo s papirjem

**DP-770(B) Podajalnik dokumentov:** (z obračanjem), 100 listov, 45–160 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50–120 g/m<sup>2</sup> (oboje-stransko), A5R–A3

**DP-772 Podajalnik dokumentov:** (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 175 listov, 35–220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50–220 g/m<sup>2</sup> (obojestransko), A6R–A3

**DP-773:** (z obračanjem), 50 listov, 45–160 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50–120 g/m<sup>2</sup> (obojestransko), A5R–A3

##### DT-730(B) Pladenj za dokumente

**PF-791 Podajalnik papirja:** 2 x 500 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**PF-810 Podajalnik papirja:** 3.000 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup> A4, B5, letter

##### DF-791\* Dokončevalnik dokumentov + AK-740

Glavni pladenj: največ 3.000 A4 listov; največ 60–256 g/m<sup>2</sup>; spodnji pladenj: največ 200 listov; največ B5R–A3; Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5–A3

##### DF-770(D)\* Dokončevalnik dokumentov + AK-740

1.000 A4 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>, B5E–A3, 3 položaji spenjanja do 50 A4 listov ali 30 A3 listov

\*Pri uporabi dokončevalnika je zahtevana premostitvena enota AK-740

##### PH-7C/PH-7D Luknjač za DF-791/DF-770(D)

2 luknji/4 luknje/švedski, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

##### MT-730(B) Nabiralnik za DF-791

7 predalov x 100 A4 listov, 50 listov A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

##### Faks pomnilnik

**MM-16-128:** Dodatni faks pomnilnik (128 MB)

##### Varnost

**Varnostni dodatek Data Security Kit (E)** V skladu s ISO 15408 (skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL3

##### Komplet za varovanje natisnenih dokumentov (B)

##### USB čitalec IC kartic in držalo za čitalnik kartic (E)

**UG-33:** podpora ThinPrint

**UG-34:** posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/ Diabolo 630)

##### Dodatni vmesniki

**IB-50:** Gigabit-Ethernet plošča 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Brežžični lan vmesnik

##### Pokrov (E)

**CB-810** Lesena omarica

**CB-811** Kovinska omarica



HyPAS™