

## POTREBUJETE **PRODUKTIVNEGA,** **KVALITETNEGA** IN **VSESTRANSKEGA**

BARVNEGA VEČOPRAVILCA ?

Če potrebujete visoko kvaliteten barvni izpis formata A4/A3 z največjo možno produktivnostjo in prilagodljivostjo za vašo pisarno, potem potrebujete novi TASKalfa 3550ci. Z napredno KYOCERINO tehnologijo zagotavlja dovršeno urejanje dokumentov pri tiskanju, kopiranju ali skeniranju. S pomočjo dodatkov za delo s papirjem in povsem prilagodljivimi dokončevalnimi možnostmi, bo ta nova večopravilna naprava zagotovo kos vsem nalogam pri delu z dokumenti.

- Do 35 barvnih strani A4 v minuti
- Napredna barvna tehnologija za izvrstno kvaliteto
- Standardno 2GB RAM + 160 GB HDD pomnilnika
- Bogat nabor materialov za tisk ( do 300g/m<sup>2</sup>, 304,8 x 457,2 mm in tiskanje plakatov)
- Do 6 različnih materialov za tiskanje in možnost izdelave brošur ter trojnega zgibanja z dodatnim dokončevalnikom
- Možnost hitrega in obsežnega obojstranskega skeniranja v enem prehodu
- Možnost EFI Fiery enote za zanesljivo urejanje barv
- Vzdržljivi sestavni deli zagotavljajo učinkovitost in zanesljivost, brez primere



Dodatni dokončevalnik DF-770, s kapaciteto do 1.000 listov, omogoča tudi spenjanje dokumentov.

Širokozaslonska barvna komandna plošča občutljiva na dotik, je preprosta za uporabo in dostopa do vseh funkcij, ki jih ponuja naprava.



# TASKalfa 3550ci BARVNA VEČOPRAVILNA A3 NAPRAVA



TASKalfa 3550ci združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje. Sistem je zasnovan tako, da zadosti zahtevam živahnega delovnega okolja. TASKalfa 3550ci zagotavlja dobro produktivnost in poveča prihranek časa, obenem pa ima kar najmanjši vpliv na okolje.

## Tehnični podatki

**Tehnologija:** KYOCERA barvni laser, HyPAS programska platforma  
**Hitrost (strani v minuti):**  
Do 35/17 barvnih in č/b strani A4/A3 v minuti  
**Ločljivost:**  
600 x 600 dpi, Multibitna tehnologija za tiskanje pri ločljivosti 9.600 dpi x 600 dpi  
**Čas ogrevanja od vklopa:**  
Pribl. 25 sekund (ali manj)  
**Čas za prvi odtis:**  
Pribl. 5,8 sekund (ali manj) č/b; 7,4 sekund (ali manj) barvno

**Procesor:**  
IBM PowerPC 750CL/600 MHz  
**Pomnilnik (standardni, največ):**  
2 GB RAM + 160 GB HDD  
**Standardni vmesniki:**  
USB 2.0 (Hi-Speed), USB vrata 2.0, Hitri Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, vrata za dodatni tiskalniški strežnik, vrata za dodatno CompactFlash® kartico, vrata za dodatni faks sistem.

**Dimenzije (Š x G x V):**  
Glavni del: 668 x 767 x 747 mm  
**Teža:** Glavni del pribl. 114 kg  
**Napajanje:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Poraba:**  
Tiskanje: 910 W (barvno), 780 W (č/b)  
Stanje pripravljenosti: 200 W  
Stanje mirovanja: 17W

**Hrup (ISO 7779 / ISO 9296):**  
Tiskanje: 69,5 dB(A) barvno, 69,5 dB(A) č/b  
Stanje pripravljenosti: 58 dB(A)  
**Certifikati:** GS, TÜV, CE  
Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.

## Delo s papirjem

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

**Vhodna kapaciteta:**  
150-listni večnamenski pladenj, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A6R–304,8 x 457,2 mm, banner največ 304,8 x 1.219,2 mm; 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A5R–304,8 x 457,2 mm  
Največja kapaciteta z dodatki: 7.150 listov A4

**Duplex enota:** Standardno podpira obojestransko tiskanje A5R–304,8 x 457,2 mm, 60–220 g/m<sup>2</sup>

**Izhodna kapaciteta:**  
250 listov lice spodaj, največja kapaciteta 320 listov.

## Tiskanje

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE IIc  
**Posnemanje:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3(PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print  
**Operacijski sistem:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.4 ali višja, UNIX, LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

**Pisave/črtni kode:** 93 outline pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 Bitmap pisava, 45 vrst enodimenzijskih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF-417).

**Lastnosti:** Enkriptirani PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, SNMPv3, hitra kopija, poskusni odtis in zadrž, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcije urejanja opravil.

## Vaš pooblaščen Kyocera prodajalec:

## Kopiranje

**Največja velikost originala:** A3  
**Neprekinjeno kopiranje:** 1–999  
**Območje povečave:** 25–400% v korakih po 1%  
**Prednastavljena razmerja povečav:** 5 pomanjšav / 5 povečav  
**Lastnosti:** En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovne, kopiranje brošur, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, označevanje s stampilkami.  
**Načini osvetlitve:** Avto, ročni: 7 ali 13 stopenj  
**Nastavitve slike:** Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

## Skeniranje

**Lastnosti:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan  
**Hitrost skeniranja:** (A4, 300 dpi z DP-771)  
100 čj strani v minuti, 80 barvnih strani v minuti  
**Ločljivost skeniranja:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 sivin)  
**Največja velikost skeniranja:** A3  
**Prepoznavanje originalov:** Besedilo, slika, besedilo + slika, optično prepoznavanje znakov.  
**Mrežni protokol:** TCP/IP  
**Tip datoteke:** PDF (visoka kompresija/enkriptirano, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

## Faksiranje (dodatno)

**Zdržljivost:** ITU-T Super G3  
**Hitrost modema:** Največ 33,6 kbps  
**Hitrost prenosa:** Največ 3 sekunde (JBIG)  
**Gostota skeniranja**  
Normalno: 8 pik/mm x 3,85 vrstic/mm  
Fina: 8 pik/mm x 7,7 vrstic/mm  
Superfina: 8 pik/mm x 15,4 vrstic/mm  
Ultrafina: 16 pik/mm x 15,4 vrstic/mm raster

**Največja velikost originala:** A3  
**Metoda stiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Pomnilnik:** Standardni 12 MB, največ 120 MB  
**Lastnosti:** Dodatno internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem in oddaja, sprejem v pomnilnik, poštni nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faksom.

## Potrošni material

Poraba tonerja pri 5% pokritosti A4.  
**K-8305K Toner komplet:** Črn toner za 25.000 strani.  
**TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y Toner kompleti:** Moder, rdeč in rumen toner za 15.000 strani.  
**WT-860 Posoda za odpadni toner:** 25.000 strani (pri 5% pokritosti č/b:barvno=7:3).  
**Kaseta za sponke:**  
**SH-10** za DF-770, BF-730  
**SH-12** za DF-790

## Dodatki

**Faks sistem (V)**  
**Komplet za internetni faks (A)**  
**Tiskalniški sistem (11):** Fiery Controller  
**Vmesnik za tiskalniški sistem (A):** Vmesna plošča za Fiery  
**Delo s papirjem**  
**DP-770 Podajalec dokumentov** (z obojestranskim podajanjem), 100 listov, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3, folio  
**DP-771 Podajalec dokumentov** (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 175 listov; 35–220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50–220 g/m<sup>2</sup> (obojestransko); A5R–A3, folio  
**PF-730 Podajalec papirja** 2 x 500 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–304,8 x 457,2 mm, folio  
**PF-740 Podajalec papirja** 3.000 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-770 A4 stranski podajalec** 3.000 listov, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DT-730 Pladenj za dokumente**  
**DF-790\* Document finisher + AK-730**  
**DF-790\* Dokončevalnik dokumentov + AK-730**  
Glavni pladenj: največ 4.000 listov A4 (3.000 listov z dodatkom BF-730); največ 60–300 g/m<sup>2</sup>;  
Največ B5R–304,8 x 457,2 mm  
Spodnji pladenj: 200 listov A4; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–A3  
Zgornji pladenj: 100 listov; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–A4  
Spenjanje do 65 listov A4 ali 30 listov A3 v 3 položajih, B5–304,8 x 457,2 mm  
**DF-770\* Dokončevalnik dokumentov + AK-730**  
Glavni pladenj: 1.000 listov A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>, B5E–A3, 3 položaji spenjanja do 50 listov A4 ali 30 listov A3  
Spodnji pladenj: 100 listov A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4–A6R  
**PH-7C/PH-7D Luknjač DF-790/DF-770**  
2 luknjič/4 luknje/Svedski tip, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**MT-730 Sortirnik s predali za DF-790**  
7 predalov x 100 listov A4, 50 listov A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-790**  
Največ 64 strani (16 listov) izdelava brošur in spenjanje 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, platnica 60–220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), trojno zgibanje: 60–120 g/m<sup>2</sup>, različno zgibanje: 5 listov (60–90g/m<sup>2</sup>), 3 listov (91–120g/m<sup>2</sup>)  
**JS-730 Ločevalnik tiskalnihskih opravil**  
30-listni notranji ločevalnik, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
**JS-731 Ločevalnik tiskalnihskih opravil**  
70-listni zunanji ločevalnik, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3  
\*DF-790 in DF-770 za uporabo zahtevata premostitveno enoto AK-730.

**Pomnilnik**  
**CompactFlash® kartica**  
1 vrata (do 4 GB) za shranjevanje obrazcev, pisav, logotipov in makro ukazov.

**Faks pomnilnik**  
**MM-16-128:** Slikovni pomnilnik (120 MB)

**Varnost**  
**Data security komplet (E)**  
ISO 15408 (splošni kriteriji) z nivojem varnosti EAL3

**Komplet za zaščito natisnjenih dokumentov (A)**  
**USB čitalnik identifikacijskih kartic:**  
**UG-33:** Podpora ThinPrint  
**UG-34:** Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Dodatni vmesnik:**  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet kartica  
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT  
**Platen Cover:** pokrov (E)  
**CB-730** Lesena omarica  
**CB-731** Kovinska omarica



Izdelek na fotografiji ima vključene dodatke.



KYOCERA MITA Europe B.V. – Branch Office Germany – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceramita-europe.com – info@kyoceramita-europe.com  
KYOCERA MITA Corporation – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku  
Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceramita.com  
\* Kyocera ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane. KYOCERA je zaščitena blagovna znamka KYOCERA MITA Europe B.V.