

**TASKalfa** 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

**TASKalfa 4052ci**

BARVNA A3 VEČOPRAVILNA  
NAPRAVA

# PRVOVRSTNA BARVNA PRILAGODLJIVOST.



Nova TASKalfa 4052ci nudi visoko kvalitetne barvne rezultate in izjemno prilagodljivost. Ne glede ali kopirate, skenirate ali faksirate, ta naprava vam bo pomagala z zanesljivim upravljanjem dokumentov. Vse to je mogoče zaradi napredne KYOCERINE tehnologije in bogatim naborom možnosti za delo s papirjem. Poleg tega pa si boste TASKalfo 4052ci enostavno prilagodili, da bo do popolnosti ustrezala vašim potrebam. Na voljo sta vam HyPAS platforma in možnost Fiery kontrolerja.

- > Do 40 A4 barvnih strani v minuti
- > Napredna barvna tehnologija za izjemno kakovost slike
- > Standardna ločljivost tiskanja 1.200 x 1.200 dpi, 2-bitna globina (primerljivo z 4.800 x 1.200 dpi)
- > Prilagodljivo delo s papirjem od A6 do SRA3 za do 7.150 listov
- > Produktivni dodatki za dokončevanje, vključno z vgrajenim notranjim dokončevalnikom
- > do 4 GB RAM, 8 GB SSD + dodatno 320 GB HDD pomnilnika
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo zagotavljajo učinkovitost, zanesljivost in manj odpadkov.
- > Dodatni Fiery Controller za najvišjo stopnjo produktivnosti in kakovosti barve

#### TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** KYOCERA barvni laser, HyPAST™ programska platforma  
**Velikost zaslona:** 22,8 cm (9 inčev) barvni zaslon občutljiv na dotik in z možnostjo nagibanja od 15° – 90°  
**Hitrost:** Do 40/20 A4/A3 strani v minuti, barvno in č/b  
**Ločljivost:** 1.200 x 1.200 dpi, 2-bitna globina za tiskanje z ločljivostjo do 4.800 dpi x 1.200 dpi  
**Čas ogrevanja od vklopa:** Pribl. 17 sekund ali manj  
**Čas za prvi odtis:** 4,5 sekunde ali manj č/b; 5,9 sekund ali manj barvno  
**Procesor:** Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 GHz  
**Pomnilnik:** 4 GB RAM, 8 GB SSD + dodatno 320 GB HDD  
**Standardni vmesnik:** 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežnik 2.0, Hitri Ethernet 10 Base-T/100 BaseTX/1.000 BaseT, vhod za dodatni tiskalniški strežnik, vhod za dodatno SD kartico, vhod za dodatni faks sistem  
**Dimenzije (Š x G x V):** Glavni del: 602 x 665 x 790 mm  
**Teža:** Glavni del pribl. 95 kg  
**Napajanje:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Poraba:**  
 Tiskanje: 730 W (barvno), 730 W (č/b)  
 Stanje pripravljenosti: 60 W  
 Stanje mirovanja s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti: 1 W ali manj  
**Hrup (ISO 7779/ISO 9296):**  
 Tiskanje č/b: 51,7 dB(A) LpA  
 Barvno tiskanje: 51,8 dB(A) LpA  
 Stanje pripravljenosti: 33,0 dB(A) LpA  
**Certifikati:** GS, TÜV, CE.  
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.

#### DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.  
**Vhodna kapaciteta:**  
 150-listni večnamenski pladenj, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, (plakat 135 - 165 g/m<sup>2</sup>), A6R - SRA3 (320 x 450 mm, kartice (136 - 256 g/m<sup>2</sup>), največji plakat 320 x 1.220 mm; 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, zgornji predal A6R do A4R, spodnji predal A6R do SRA3, Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.150 listov A4  
**Enota za obojestranski tisk:** Enota standardno podpira: A6R - SRA3 (320 x 450 mm), 64 - 256 g/m<sup>2</sup>  
**Zunanja kapaciteta:** Standardno 500 listov lice spodaj, največja izhodna kapaciteta 4.300 listov

#### TISKANJE

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE  
**Posnemanja:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS  
**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo  
**Pisave/črtni kode:** 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPD3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črtna koda (PDF-417)  
**Lastnosti tiskanja:** Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil  
**Podpora mobilnega tiskanja:** Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

#### KOPIRANJE

**Največja velikost originala:** A3  
**Neprekinjeno kopiranje:** 1 - 999  
**Območje povečave:** 25 - 400% v korakih po 1%  
**Prednastavljene povečave:** 5R/5E  
**Digitalne lastnosti:** En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, štampljka in funkcija opustitve praznih strani.  
**Načini osvetlitve:** avto, ročni: 16 korakov  
**Nastavitve slike:** Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

#### SKENIRANJE

**Lastnosti:** Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan  
**Hitrost skeniranja:** (A4, 300 dpi z DP-7110) č/b 180 slik v minuti, barvno 180 slik v minuti  
**Ločljivost skeniranja:** 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)  
**Največja velikost skeniranja:** A3, plakati do 1.900 mm z dodatnim podajalcem dokumentov  
**Prepoznavanje originalov:** Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR  
**Tipi datotek:** PDF (visoko stisnjen, enkriptiran, PDF/A), dodatno PDF z možnostjo iskanja, JPEG, TIFF, XPS in OpenXPS

#### FAKSIRANJE (DODATNO)

**Združljivost:** ITU - T Super G3  
**Hitrost modema:** Največ 33,6 kbps  
**Hitrost prenosa:** največ 3 sekunde (JBIG)  
**Ločljivost faksiranja:**  
 Normalna: 200 x 100 dpi  
 Fina: 200 x 200 dpi  
 Superfina: 200 x 400 dpi  
 Ultrafina: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi  
**Največja velikost originala:** A3, največji plakati 1.600 mm  
**Metoda stiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH  
**Lastnosti:** Dodatni Internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faks sistemom 12

#### POTROŠNI MATERIAL


Poraba tonerja v skladu s 5% pokritostjo A4.  
**TK-8525K Toner komplet:** Črn toner za 30.000 strani.  
**TK-8525C, TK-8525M, TK-8525Y Toner kompleti:** Moder, rdeč in rumen toner za 20.000 strani.  
**WT-8500 Posoda za odpadni toner:** 40.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b: barvno = 7: 3)  
**Posoda za sponke:**  
**SH-10** za DF-7100, DF-7120, BF-730  
**SH-12** za DF-7110

#### DODATKI

**Faks sistem 12**  
**Komplet za internetni faks (A)**  
**Komplet za razširitev skeniranja (A):**  
 Skeniranje v PDF format z možnostjo iskanja (vgrajen OCR)  
**Printing System 15:** Fyery kontroler  
**Vmesniški komplet za tiskalniški sistem 15:** Vmesniška plošča za Fyery

#### Delo s papirjem

**DP-7100 Podajalnik dokumentov:** (Obračanje), 140-listni, 35 - 160 g/m<sup>2</sup> (enostransko), A6R - plakat do 1.900 mm  
**DP-7110 Podajalnik dokumentov:** (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 270 listov, 35 - 220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50 - 220 g/m<sup>2</sup> (obojestransko), A6R plakat do 1.900 mm  
**PF-7100 Podajalnik papirja:** 2 x 500 listov, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3 (320 x 450 mm), folio  
**PF-7110 Podajalnik papirja:** 2x 1.500 listov, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter  
**PF-7120 A4 stranski predal:** 3.000 listov, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5  
**DT-730(B) Dokumentni pladenj**  
**DF-7110\* dokončevalnik dokumentov + AK-7100:** glavni pladenj: največ 4.000 listov A4 (3.000 listov z dodatkom BF-730); največ 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; največ A6R - SRA3  
 Spodnji pladenj: 200 A4 listov; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - SRA3  
 AK - 7100: 100 A4 listov; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - SRA3  
 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5 - SRA3  
**DF-7120\* dokončevalnik dokumentov + AK-7100:** glavni pladenj: 1.000 listov A4 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A6R - SRA3, 3 položaji spenjanja do 50 listov A4 ali 30 listov SRA3  
 AK - 7100: 100 A4 listov; 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - SRA3, \*Pri uporabi premoštitvene enote AK-7100 sta zahtevana DF-7110 in DF-7120.  
**DF-7100 Notranji dokončevalnik dokumentov**  
 Največ 500 listov; največ 52 - 300 g/m<sup>2</sup>; A6R - SRA3; spenjanje do 50 listov v 3 položajih A4 - A3  
**PH-7C/PH-7D enota za luknjanje za DF-7120/DF-7110:** 2-luknji/4-luknje, 60 - 300 g/m<sup>2</sup>; A5R - A3  
**MT-730(B) sortirnik s predali za DF-7110:** 7 polc x 100 listov A4, 50 listov A3/B4, 60 - 165 g/m<sup>2</sup>  
**BF-730 enota za brošure in zgibanje za DF-7110**  
 Polovično zgibanje: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R  
 Brošure: Največ 16 listov (4 strani, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Zgibanje brez spenjanja: Največ 5 listov (60 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
 Trojno zgibanje: 60 - 105 g/m<sup>2</sup>, A4R  
 Večkratno zgibanje: 5 listov (60 - 90 g/m<sup>2</sup>), 3 listi (91 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
**JS-7100 Ločevalnik opravil:**  
 100-listni notranji ločevalnik opravil, 52 - 300 g/m<sup>2</sup>, A5R - SRA3  
**PH-7120:** Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik DF-7100  
**PH-7130:** Notranja enota za luknjanje za notranji dokončevalnik DF-7100  
**Držalo tipkovnice 10**  
**Varnost**  
**Varnostni dodatek Data Security Kit (E)** v skladu s ISO 15408 (skupni kriteriji) z nivojem varnosti EAL3  
**NK-7100 numerična tipkovnica**  
**Čitalec USB IC kartic:** Dodatek za branje kartice Card Authentication Kit (B)AC  
**UG-33:** podpora ThinPrint  
**UG-34:** Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)  
**Dodatni vmesniki**  
**IB-35:** Direktni Wi-Fi vmesnik  
**IB-50:** Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT  
**IB-51:** Brežžični LAN vmesnik  
**Pokrov (E)**  
**CCB-7100W:** Lesena omarica  
**CB-7110M:** Kovinska omarica



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. - Branch Office Germany  
 Otto-Hahn-Straße 12 - 40670 Meerbusch - Germany  
 Tel +49 (0) 2159 928-500 - Fax +49 (0) 2159 918-100  
[www.kyoceradocumentsolutions.eu](http://www.kyoceradocumentsolutions.eu) - [info@deu.kyocera.com](mailto:info@deu.kyocera.com)

KYOCERA Document Solutions Inc. - 2-28, 1-Chome - Tamatsukuri  
 Chuo-Ku - Osaka 540-8585 - Japan - [www.kyoceradocumentsolutions.com](http://www.kyoceradocumentsolutions.com)

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane.