

POTREBUJETE **UČINKOVITEGA,**
ZANESLJIVEGA IN
VSESTRANSKEGA PISARNIŠKEGA
VEČOPRAVILCA?

Novi TASKalfa 4500i je neverjetno prilagodljiv, učinkovit, zanesljiv in vsestranski pisarniški večopravilec, na katerega ste čakali. Dostopajte do vseh naprednih funkcij kot so tiskanje, kopiranje, barvno skeniranje ali faksiranje, preko širokozaslonske barvne komandne plošče, občutljive na dotik in preproste za uporabo. Bogat nabor dodatkov za delo s papirjem in dodatni dokončevalnik so pomembni deli naprave, ki je zaradi vsestranskosti pri delu z dokumenti idealna za vašo pisarno.

- Do 45 č/b strani A4 v minuti
- 1GB RAM in 160 GB HDD pomnilnika
- Standardno mrežno tiskanje in barvno skeniranje
- Razširljivost funkcije faksiranja v dvojni faks, omrežni faks in internetni faks
- Možnost 175 listnega enoprehodnega duplex procesorja dokumentov za omrežno skeniranje do 160 ipm (slik na minuto)
- Samostojni dodatki za delo z dokumenti vključujejo možnost izdelave brošure in trojnega zgibanja
- Izboljšane varnostne funkcije: dodatni Data Security komplet, Copy Guard komplet in USB čitalnik IC kartic
- Vzdržljivi sestavni deli zagotavljajo učinkovitost in zanesljivost, brez primere



Dodatni dokončevalnik DF-770, s kapaciteto do 1.000 listov, omogoča tudi spenjanje dokumentov.

Za večje projekte tiskanja je na voljo dodatni predal za papir, ki zagotavlja kapaciteto do 7.150 listov.



TASKalfa 4500i

Č/B VEČOPRAVILNA A3 NAPRAVA



TASKalfa 4500i združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje. Sistem je zasnovan tako, da zadosti zahtevam živahnega delovnega okolja. TASKalfa 4500i zagotavlja dobro produktivnost in poveča prihranek časa, obenem pa ima kar najmanjši vpliv na okolje.

Tehnični podatki

Tehnologija:

KYOCERA č/b laser, HyPAS™ programska platforma

Hitrost (strani v minuti):

Do 45/22 strani A4/A3 v minuti

Ločljivost:

600 x 600 dpi, Multibitna tehnologija za tiskanje pri ločljivosti 9.600 dpi x 600 dpi

Čas ogrevanja od vklopa:

Pribl. 2,3 sekund (ali manj)

Čas za prvi odtis:

Pribl. 4,7 sekund (ali manj)

Procesor:

IBM PowerPC 750CL/600 MHz

Pomnilnik:

1 GB RAM + 160 GB HDD

Standardni vmesniki:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB vrata 2.0, Hitri Ethernet 10Base-T/100BaseT/1000BaseT, vrata za dodatni tiskalniški strežnik, vrata za dodatno CompactFlash® kartico, vrata za dodatni faks sistem.

Dimenzije (Š x G x V):

Glavni del: 668 x 767 x 747 mm

Teža: Glavni del pribl. 82 kg

Napajanje: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Poraba:

Tiskanje: 860 W
Stanje pripravljenosti: 170 W
Stanje mirovanja: 16 W

Hrup (ISO 7779/ISO 9296):

Tiskanje: 75 dB(A)
Stanje pripravljenosti: 58 dB(A)

Certifikati: GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.

Delo s papirjem

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta:

150-listni večnamenski pladenj, 60–300 g/m²
A6R–304,8 x 457,2 mm, banner največ 304,8 x 1.219,2 mm;
2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60–220 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm
Največja kapaciteta z dodatki: 7.150 listov A4

Duplex enota: Standardno podpira obojestransko tiskanje A5R–304,8 x 457,2 mm, 60–220 g/m²

Izhodna kapaciteta:

250 listov lice spodaj, največja kapaciteta 320 listov.

Tiskanje

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIe

Posnemanja: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Operacijski sistemi: VSI trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.4 ali višja, UNIX, LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtni kode: 93 outline pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 Bitmap pisava, 45 vrst enodimenzijskih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF-417)

Lastnosti: Enkriptirani PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, S/NMv3, hitra kopija, poskusni odtis in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcije urejanja opravil.

Kopiranje

Največja velikost originala: A3

Neprekinjeno kopiranje: 1–999

Območje povečave: 25–400% v korakih po 1%

Prednastavljena razmerja povečav: 5 pomanjšav / 5 povečav

Lastnosti: En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje brošur, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, označevanje s štampiljkami.

Načini osvetlitve: Avto, ročni: 7 ali 13 stopenj

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

Skeniranje

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan.

Hitrost skeniranja: (A4, 300 dpi, dvojno skeniranje z DP-771) 160 č/b strani v minuti, 80 barvnih strani v minuti

Ločljivost skeniranja: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 sivin)

Največja velikost skeniranja: A3

Prepoznavanje originalov: Besedilo, slika, besedilo + slika, optično prepoznavanje znakov.

Mrežni protokol: TCP/IP

Tip datoteke: PDF (visoka kompresija/enkriptirano, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS.

Faksiranje (dodatno)

Združljivost: ITU-T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Največ 3 sekunde (JBIG)

Gostota skeniranja

Normalno: 8 pik/mm x 3,85 vrstic/mm
Fina: 8 pik/mm x 7,7 vrstic/mm
Superfina: 8 pik/mm x 15,4 vrstic/mm
Ultrafina: 16 pik/mm x 15,4 vrstic/mm raster

Največja velikost originala: A3

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Pomnilnik: Standardni 12 MB, največ 120 MB

Lastnosti: Dodatno internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem in oddaja, sprejem v pomnilnik, poštni nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faksom.

Potrošni material

TK-6305 Toner komplet

Poraba tonerja za 35.000 strani A4 pri 6% pokritosti A4.

WT-860 Posoda za odpadni toner:

100.000 strani (pri 5% pokritosti)

Kaseta za sponke:

SH-10 za DF-770, BF-730

SH-12 za DF-790

Dodatki

Faks sistem (V)

Komplet za internetni faks (A)

Delo s papirjem

DP-770 Podajalec dokumentov (z obojestranskim podajanjem), 100 listov, 45–160 g/m², A5R–A3, folio

DP-771 Podajalec dokumentov (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 175 listov; 35–220 g/m² (enostransko), 50–220 g/m² (obojestransko); A5R–A3, folio

PF-730 Podajalec papirja

2 x 500 listov, 60–256 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm, folio

PF-740 Podajalec papirja

3.000 listov, 60–256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 A4 stranski podajalec

3.000 listov, 60–300 g/m², A4, B5

DT-730 Pladenj za dokumente

DF-790* Dokončevalnik dokumentov + AK-730

Spodnji pladenj: 200 listov A4; 60–300 g/m²; A6R–A3

Zgornji pladenj: 100 listov; 60–300 g/m²; A6R–A4

Spenjanje do 65 listov A4 ali 30 listov A3 v 3 položajih, B5–304,8 x 457,2 mm

DF-770* Dokončevalnik dokumentov + AK-730

Glavni pladenj: 1.000 listov A4, 60–300 g/m²; B5E–A3, 3 položaji spenjanja do 50 listov A4 ali 30 listov A3

Spodnji pladenj: 100 listov A4, 60–300 g/m², A4–A6R

PH-7C/PH-7D Luknjač DF-790/DF-770

2 luknji/4 luknje/Svedski tip, 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730 Sortirnik s predali za DF-790

7 predalov x 100 listov A4, 50 listov A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-790

Največ 64 strani (16 listov) izdelava brošur in spenjanje 60–256 g/m², A3, B4, A4R, platnica 60–220 g/m² (enostransko), trojno zgibanje: 60–120 g/m², različno zgibanje: 5 listov (60–90g/m²), 3 listov (91–120g/m²)

JS-730 Ločevalnik tiskalniških opravil

30-listni notranji ločevalnik, 60–256 g/m², A5R–A3

JS-731 Ločevalnik tiskalniških opravil

70-listni zunanji ločevalnik, 60–256 g/m², A5R–A3

*DF-790 in DF-770 za uporabo zahtevata premostitveno enoto AK-730.

Pomnilnik

CompactFlash® kartica

1 vrata (do 4 GB) za shranjevanje obrazcev, pisav, logotipov in makro ukazov.

MDDR200-1GB:

Dodatni pomnilnik (1 GB) za DP-771, **overlay copy**, **bate stamp**

Faks pomnilnik

MM-16-128: Slikovni pomnilnik (120 MB)

Varnost

Data security komplet (E)

ISO 15408 (splošni kriteriji) z nivojem varnosti EAL3

Komplet za zaščito natisnjenih dokumentov (A)

USB čitalnik identifikacijskih kartic

UG-33: Podpora ThinPrint

UG-34: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Dodatni vmesnik

IB-50: Gigabit-Ethernet kartica

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Platen Cover - pokrov (E)

CB-730 Lesena omarica

CB-731 Kovinska omarica



Izdelek na fotografiji ima vključene dodatke.

Vaš pooblaščen Kyocera prodajalec:

KYOCERA MITA Europe B.V. – Branch Office Germany – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceramita-europe.com – info@kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Corporation – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku

Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceramita.com

* Kyocera ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane. KYOcount je zaščitena blagovna znamka KYOCERA MITA Europe B.V.

