

Naredite več z A4

TASKalfa 508ci je zmogljiva A4 barvna naprava za majhne in srednje velike delovne skupine v srednjih in velikih podjetjih, kjer sta potrebni vzdržljivost in prilagodljivost obdelave. Prenovljen 7 palčni zaslon z intuitivnimi funkcijami, kot so premikanje, drsenje, vstavite/pripnite, znane pri pametnih telefonih in tabličnih računalnikih. Napredne varnostne funkcionalnosti, kot varni zagon, zaupni modul (TPM) in standardni komplet za varovanje podatkov.



TASKalfa 508ci



Barvna A4 večopravilna

50 str./min. barvo/črno-belo

Ločljivost 1.200 x 1.200 dpi

Tehnični podatki

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA TASKalfa večopravilna, laserska, barvna.
HyPAS™ programska platforma
Krmlina plošča: Pametni intuitivni uporabniški vmesnik, 177,8 mm (7 inčev) barvni zaslon na dotik z možnostjo premikanja in drsenja ter z nagibanjem od 0–90°
Hitrost: Do 50 A4 strani v minuti, hitrost obojestranskega tiskanja: Do 50 A4 strani v minuti
Ločljivost: 1.200 × 1.200 dpi tiskanje z znižano hitrostjo, multibitna tehnologija za tiskanje s kakovostjo do 9.600 × 600 dpi (tiskanje), 600 × 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: Pribl. 21,8 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Pribl. 5,4/6,4 sekunde ali manj za čb/barvno
Čas za prvo kopijo: Pribl. 5,3/6,2 sekund ali manj €/b/ barvno (s pokrovom stekla)
Procesor CPU: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.0 GHz
Pomnilnik: 4 GB RAM, 8 GB SSD, 320 GB HDD
Standardni vmesniki: 3 × USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora), USB 2.0 (Hi-Speed), 2 eKUIO reži, za dodatni fiskalniški strežnik, vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava
Vgrajeno obračunavanje: 1.000 oddelčnih šifer
Mere (š × g × v): 550 mm × 508 mm × 612,8 mm
Teža: 49,3 kg
Napajanje: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Poraba: Kopiranje/ barvno tiskanje: Črno-belo 750 W/barvno 750 W; Stanje varčevanja: 53 W; Stanje pripravljenosti: 90 W; Stanje mirovanja: 0,7 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296): Kopiranje/Tiskanje: 70,1 dB(A) L_{pA}
Stanje pripravljenosti: 45 dB(A) L_{pA}
Certifikati: Naprava je izdelana ob upoštevanju normativne kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 100 listov, 60–220 g/m² (plakat 129–163 g/m²), A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po meri (70 × 148 to 216 × 356 mm), plakat največ 216 × 1.220 mm;
Standarden univerzalni predal za papir: 500-listni, 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 × 148 do 216 × 356 mm);
Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 3.100 listov A4
Dvostransko: Standardna enota za obojestransko tiskanje: 60–220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Izhodna kapaciteta: Standardno 500 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE IIc
Posnemanje: PCL6 (PCL-XL/PCL5c), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, Unix, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo
Pisave/črne kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)
Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print

iOS in Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct, Google cloud print, DSK standardno

Lastnosti tiskanja: Šifriran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, varno tiskanje preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal
Neprekinjeno kopiranje: 1 – 9.999
Območje povečave: 25 – 400 % v korakih po 1 %
Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav
Načini osvetlitve: Samodejno, ročno: 9 korakov
Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti
Lastnosti: Skeniraj-enkrat-več kopij, elektronsko sortiranje (zbiranje), kopiranje osebne izkaznice, 2v1, 4v1, samodejna menjava predala, preskok praznih strani

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan
Hitrost skeniranja: DP-5100 do 60 ipm; DP-5120 do 120 ipm; DP-5130 do 170 ipm.
Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 sivin po barvi
Največja velikost skeniranja: A4, Legal, plakat do 1.900 mm
Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst/tanke linije, prilagojeno za OCR
Tipi datotek: TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR/IPG stisnjen/visoko stisnjen PDF), PDF z možnostjo iskanja (dodatno), MS Office datoteka (dodatno)
Lastnosti: Barvno skeniranje, vgrajen imenik, podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB /FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani.

FAKSIRANJE (dodatno)

Zdruljivost: ITU-T Super G3
Faks pomnilnik: 170 MB
Hitrost modema: Največ 33,6 kbps
Čas oddajanja: Največ 3 sekunde (JBIG)
Hitrost skeniranja: 2,0 sekund ali manj
Imenik: 2.000 vnosov
Ločljivost faksiranja:
Normalna: 8 dot/mm × 3,85 line/mm (200 × 100 dpi)
Fina: 8 dot/mm × 7,7 line/mm (200 × 200 dpi)
Superfina: 8 dot/mm × 15,4 line/mm (200 × 400 dpi)
Ultrafina: 16 dot/mm × 15,4 line/mm (400 × 400 dpi)
600 × 600 dpi
Sivine: 256 sivin
Največja velikost originala: A4/Legal, plakat do 1.600 mm
Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH
Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko oddajanje in sprejemanje, šifrirano oddajanje in sprejem, polling oddajanje in sprejemanje, broadcast

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s 5 % pokritostjo A4.
TK-5315K Toner komplet: Črn toner za 24.000 strani A4 **TK-5315C, TK-5315M, TK-5315Y Toner komplet:** Mikrofin moder, rdeč in rumen toner za 18.000 strani A4

WT-5191 Posoda za odpadni toner: 44.000 listov (v skladu s 5 % pokritostjo €: b:barvno = 7:3)
Spenjanje: SH-10 za DF-5100/DF5120, 3 × 5.000

DODATKI

Faks sistem 10 (X): največ 2: Super G3 Fax, mrežni faks
Komplet za internetni faks (A) Dodatek za Fax System 10(X), T.37 preko SMTP/POP3 strežnika
DP-5100 Podajalnik dokumentov: 75 listov, 50–120 g/m²
DP-5120 podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem: 100 listov, 50–120 g/m²
DP-5130 podajalnik dokumentov z obojestranskim skeniranjem: 270 listov z odkrivanjem dvojnega podajanja ali sponk, 50–120 g/m²
PF-5120 Predal: 500-listni, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 × 148 do 216 × 356 mm)
PF-5130 Predal za papir¹: 2 × 500 listni, 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 × 148 mm to 216 × 356 mm)
PF-5140 Predal za papir¹: 2.000 listov, 60–220 g/m²; A4, Letter
DT-5100 Pladenj za dokumente Za originale ali USB tipkovnico
JS-5100 Ločevalnik opravil: 100-listni notranji ločevalnik opravil, 60–220 g/m²; A6–A4, Legal
MT-5100 5 polični sortirnik²: 5 polic × 100 listov A4, 60–163 g/m², Glavni pladenj: 500 listov A4, 60–220 g/m²
DF-5100 Interni zaključevalnik: 300 listov 60–220 g/m², Spenjanje do 50 A4 listov v dveh položajih
DF-5110 Zunanji zaključevalnik²: 1.000 listov 60–220 g/m², Spenjanje do 50 A4 listov v dveh položajih
PH-5110 Luknjalnik: za DF-5110, 2-luknji/4-luknje, 60–220 g/m², A4
DF-5120 Zunanji zaključevalnik²: 3.000 listov 60–220 g/m², Spenjanje do 50 A4 listov v dveh položajih
Luknjalnik je vključen: 2-luknji/4-luknje, 60–220 g/m², A4
Spodnji pladenj: Največ 200 listov A4, 60–220 g/m²
UG-33: Podpora ThinPrint
UG-34: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ–850/Vrstični fiskalniki)
USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B): Podpira različne ključke kartic za prepoznavo.
Držalo za čitalec IC kartic 11: Za vgradnjo čitalnika USB IC kartic
Komplet za razširitev skeniranja (A): Skeniranje v PDF z iskanjem (vključen OCR) ali za MS Office (docx, xlsx, pptx)
Dodatni vmesniki:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).
IB-51: Brežični LAN (802.11b/g/n)
IB-35: Direktni Wi-Fi vmesnik
NK-7100(B): Numerična tipkovnica
CB-5110H Omarica: Lesena omarica s predalom pribl. 55 cm × 51 cm × 50 cm (Š × G × V)
CB-5110L Omarica: Lesena omarica s predalom pribl. 55 cm × 51 cm × 34 cm (Š × G × V)
CB-5120H Omarica: Kovinska omarica za shranjevanje, pribl. 55 cm × 51 cm × 50 cm (Š × G × V)
CB-5120L Omarica: Kovinska omarica za shranjevanje, pribl. 55 cm × 51 cm × 34 cm (Š × G × V)

¹ Potrebuje PF-5120

² Premostitvena enota AK-5100 je potrebna pri uporabi MT-5100, DF-5110, DF-5120

TASKalfa 508ci združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. TASKalfa 508ci zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje.



KYOCERA Document Solutions Partner

JANUARY2020DSTASKALFA508CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu

KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.