

## POTREBUJETE VISOKO PRODUKTIVNEGA PISARNIŠKEGA VEČOPRAVILCA?

Ta visoko produktivna večopravilna naprava nudi hitrost tiskanja do 55 strani v minuti in hitrost skeniranja do 160 slik v minuti. Širok spekter rešitev za dokončevanje dokumentov in kapaciteta do 4.000 listov zagotavljata nemoteno delo tudi pri največjih obremenitvah. Barvna komandna plošča je preprosta za uporabo in ponuja dostop do bogatega nabora funkcij za urejanje dokumentov. Če temu dodamo še izboljšano varnost, so vaše zahteve zagotovo izpolnjene.

- Do 55 č/b strani A4 v minuti
- 1GB RAM in 160 GB HDD pomnilnika
- Standardno mrežno tiskanje in barvno skeniranje
- Razširljivost funkcije faksiranja v dvojni faks, omrežni faks in internetni faks
- Možnost 175 listnega enoprehodnega duplex procesorja dokumentov za omrežno skeniranje do 160 ipm (slik v minuti)
- Samostojni dodatki za delo z dokumenti vključujejo možnost brošure in trojnega zgibanja
- Izboljšane varnostne funkcije: dodatni Data Security komplet, Copy Guard komplet in USB čitalnik IC kartic and USB IC Card Reader
- Vzdržljivi sestavni deli zagotavljajo učinkovitost in zanesljivost, brez primere



8,5 palčni (21,6 cm) barvni zaslon kontrolne plošče je občutljiv na dotik in nadvse enostaven za upravljanje.

Modularni dokončevalnik z veliko kapaciteto in dodatnim sortirnikom, luknjačem in enoto za brošure, ki vključuje trojno zgibanje.



# TASKalfa 5500i

Č/B VEČOPRAVILNA A3 NAPRAVA



TASKalfa 5500i združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje. Sistem je zasnovan tako, da zadosti zahtevam živahnega delovnega okolja. TASKalfa 5500i zagotavlja dobro produktivnost in poveča prihranek časa, obenem pa ima kar najmanjši vpliv na okolje.

## Tehnični podatki

### Tehnologija:

KYOCERA č/b laser, HyPAS™ programska platforma

### Hitrost (strani v minuti):

Do 55/27 strani A4/A3 v minuti

### Ločljivost:

600 x 600 dpi, Multibitna tehnologija za tiskanje pri ločljivosti 9.600 dpi x 600 dpi

### Čas ogrevanja od vklopa:

Pribl. 2,3 sekund (ali manj)

### Čas za prvi odtis:

Pribl. 4,3 sekund (ali manj)

### Procesor:

IBM PowerPC 750CL/600 MHz

### Pomnilnik:

1 GB RAM + 160 GB HDD

### Standardni vmesniki:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB vrata 2.0, Hitri Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, vrata za dodatni tiskalniški strežnik, vrata za dodatno CompactFlash® kartico, vrata za dodatni faks sistem.

### Dimenzije (Š x G x V):

Glavni del: 668 x 767 x 747 mm

### Teža:

Glavni del pribl. 82 kg

### Napajanje:

AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

### Poraba:

Tiskanje: 970 W

Stanje pripravljenosti: 170 W

Stanje mirovanja: 16 W

### Hrup (ISO 7779/ISO 9296):

Tiskanje: 75 dB(A)

Stanje pripravljenosti: 58 dB(A)

### Certifikati:

GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO

9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

RoHS združljivost.

## Delo s papirjem

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

### Vhodna kapaciteta:

150-listni večnamenski pladenj, 60–300 g/m<sup>2</sup>  
A6R–304,8 x 457,2 mm, banner največ 304,8 x 1.219,2 mm;  
2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60–220 g/m<sup>2</sup>, A5R–304,8 x 457,2 mm

Največja kapaciteta z dodatki: 7.150 listov A4

### Duplex enota:

Standardno podpira obojestransko tiskanje

A5R–304,8 x 457,2 mm, 60–220 g/m<sup>2</sup>

### Izhodna kapaciteta:

250 listov lice spodaj, največja kapaciteta 320 listov.

## Tiskanje

### Ukazni jezik:

PRESCRIBE IIe

### Posnemanja:

PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3

združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print

### Operacijski sistemi:

VSI trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.4 ali višja, UNIX, LINUX, kot

tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

**Pisave/črtno kodo:** 93 outline pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 Bitmap pisava, 45 vrst enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF-417)

**Lastnosti:** Enkriptirani PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing via SSL, IPsec, S/NMv3, hitra kopija, poskusni odtis in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcije urejanja opravil.

## Kopiranje

**Največja velikost originala:** A3

**Neprekinjeno kopiranje:** 1–999

**Območje povečave:** 25–400% v korakih po 1%

**Prednastavljena razmerja povečav:** 5 pomanjšav / 5 povečav

**Lastnosti:** En prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje brošur, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, označevanje s štampiljkami.

**Načini osvetlitve:** Avto, ročni: 7 ali 13 stopenj

**Nastavitve slike:** Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

## Skeniranje

**Lastnosti:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan.

**Hitrost skeniranja:** (A4, 300 dpi, dvojno skeniranje z DP-771) 160 č/b strani v minuti, 80 barvnih strani v minuti

**Ločljivost skeniranja:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 sivin)

**Največja velikost skeniranja:** A3

**Prepoznavanje originalov:** Besedilo, slika, besedilo + slika, optično prepoznavanje znakov.

**Mrežni protokol:** TCP/IP

**Tip datoteke:** PDF (visoka kompresija/enkriptirano, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS.

## Faksiranje (dodatno)

**Združljivost:** ITU-T Super G3

**Hitrost modema:** Največ 33,6 kbps

**Hitrost prenosa:** Največ 3 sekunde (JBIG)

### Gostota skeniranja

Normalno: 8 pik/mm x 3,85 vrstic/mm

Fina: 8 pik/mm x 7,7 vrstic/mm

Superfina: 8 pik/mm x 15,4 vrstic/mm

Ultrafina: 16 pik/mm x 15,4 vrstic/mm raster

**Največja velikost originala:** A3

**Metoda stiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH

**Pomnilnik:** Standardni 12 MB, največ 120 MB

**Lastnosti:** Dodatno internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem in oddaja, sprejem v pomnilnik, poštni nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faksom.

## Consumables

### TK-6305 Toner komplet

Poraba tonerja za 35.000 A4 strani pri 6% pokritosti A4.

### WT-860 Posoda za odpadni toner:

100.000 strani (pri 5% pokritosti)

### Kaseta za sponke:

SH-10 za DF-770, BF-730

SH-12 za DF-790

## Dodatki

### Faks sistem (V)

#### Komplet za internetni faks (A)

#### Delo s papirjem

**DP-770 Podajalec dokumentov** (z obojestranskim podajanjem), 100 listov, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3, folio

**DP-771 Podajalec dokumentov** (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 175 listov; 35–220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50–220 g/m<sup>2</sup> (obojestransko); A5R–A3, folio

#### PF-730 Podajalec papirja

2 x 500 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–304,8 x 457,2 mm, folio

#### PF-740 Podajalec papirja

3.000 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

#### PF-770 A4 stranski podajalec

3.000 listov, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

#### DT-730 Pladenj za dokumente

#### DF-790\* Dokončevalnik dokumentov + AK-730

Spodnji pladenj: 200 listov A4; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–A3

Zgornji pladenj: 100 listov; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–A4

Spenjanje do 65 listov A4 ali 30 listov A3 v 3 položajih, B5–304,8 x 457,2 mm

#### DF-770\* Dokončevalnik dokumentov + AK-730

Glavni pladenj: 1.000 listov A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>; B5E–A3, 3

položaji spenjanja do 50 listov A4 ali 30 listov A3

Spodnji pladenj: 100 listov A4, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4–A6R

#### PH-7C/PH-7D Luknjač DF-790/DF-770

2 luknjič/4 luknje/Svedski tip, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

#### MT-730 Sortirnik s predali za DF-790

7 predalov x 100 listov A4, 50 listov A3/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

#### BF-730 Enota za brošure in trojno zgibanje za DF-790

Največ 64 strani (16 listov) izdelava brošur in spenjanje 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, platnica 60–220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), trojno zgibanje: 60–120 g/m<sup>2</sup>, različno zgibanje: 5 listov (60–90g/m<sup>2</sup>), 3 listov (91–120g/m<sup>2</sup>)

#### JS-730 Ločevalnik tiskalniških opravil

30-listni notranji ločevalnik, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

#### JS-731 Ločevalnik tiskalniških opravil

70-listni zunanji ločevalnik, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

\*DF-790 in DF-770 za uporabo zahtevata premostitveno enoto AK-730.

## Pomnilnik

### CompactFlash® kartica

1 vrata (do 4 GB) za shranjevanje obrazcev, pisav, logotipov in makro ukazov.

### MDDR200-1GB:

Dodatni pomnilnik (1 GB) za DP-771, **overlay copy, bate stamp**

### Faks pomnilnik

**MM-16-128:** Slikovni pomnilnik (120 MB)

### Varnost

#### Data security komplet (E)

ISO 15408 (splošni kriteriji) z nivojem varnosti EAL3

#### Komplet za zaščito natisnjenih dokumentov (A)

#### USB čitalnik identifikacijskih kartic

**UG-33:** Podpora ThinPrint

**UG-34:** Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

#### Dodatni vmesnik

**IB-50:** Gigabit-Ethernet kartica

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

#### Platen Cover - pokrov (E)

**CB-730** Lesena omarica

**CB-731** Kovinska omarica



Izdelek na fotografiji ima vključene dodatke.



KYOCERA MITA Europe B.V. – Branch Office Germany – Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany

Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100

www.kyoceramita-europe.com – info@kyoceramita-europe.com

KYOCERA MITA Corporation – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri – Chuo-Ku

Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceramita.com

\* Kyocera ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke so priznane. KYOcount je zaščitena blagovna znamka KYOCERA MITA Europe B.V.