

# VEČOPRAVILEC Z VISOKO HITROSTJO ZA OBREMENJENE PISARNE.



Ta visoko produktivna večopravilna naprava zagotavlja hitrost tiskanja do 55 strani v minuti in hitrost skeniranja do 160 slik v minuti. Kapaciteta papirja do 7.150 listov in dokončevalnik dokumentov za velike količine papirja poskrbita za neprekinjeno produktivnost tudi pri velikih količinah dela z dokumenti. Velika in preprosta kontrolna plošča, občutljiva na dotik, nudi hiter dostop do številnih funkcij upravljanja z dokumenti. Izboljšane varnostne funkcije pa bodo zavarovale tudi dokumente z občutljivo vsebino.

- > Do 55 č/b A4 strani v minuti
- > 2 GB RAM, kapaciteta pomnilnika 160 GB HDD
- > Standardno mrežno tiskanje in barvno skeniranje
- > Razširljive funkcije faksiranja za vzporedno faksiranje, mrežni faks in internetni faks
- > Dodatno skeniranje v PDF format z možnostjo iskanja (OCR)
- > Samostojni dodatki za delo s papirjem vključujejo izdelavo brošur in trojno zgibanje
- > Napredne varnostne funkcije z dodatno možnostjo čitalca IC kartic
- > Sestavni deli z dolgo življensko dobo omogočajo izjemno učinkovitost in zanesljivost

## TEHNIČNI PODATKI

**Tehnologija:** KYOCERA Ć/b laser, HyPAS™ programska platforma

**Hitrost (strani v minuti):** Do 55/27 A4/A3 strani v minuti

**Ločljivost:** 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje z ločljivostjo 9.600 dpi x 600 dpi

**Čas ogrevanja od vklopa:** Pribl. 23 sekund ali manj

**Čas za prvi odtis:** Pribl. 3,1 sekund ali manj

**Procesor:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz

**Pomnilnik:** 2 GB RAM + 160 GB HDD

**Standardni vmesnik:**

USB 2.0 (Hi-Speed), USB strežnik 2.0, Hitri Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, vhod za dodatni tiskalniški strežnik, vhod za dodatno SD kartico, vhod za dodatni faks sistem.

**Dimenzije (Š x G x V):** Glavni del: 668 x 767 x 747 mm

**Teža:** Glavni del pribl. 82 kg

**Napajanje:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Poraba:**

Tiskanje: 890 W

Stanje pripravljenosti: 170 W

Stanje mirovanja s hitrim prehodom v stanje pripravljenosti: 8,4 W

Varčevanje z energijo: 1,5 W

**Hrup (ISO 7779/ISO 9296):**

Tiskanje: 51,4 dB(A) LpA

Stanje pripravljenosti: 33,6 dB(A) LpA

**Certifikati:** GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001. RoHS združljivost.

## DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

**Vhodna kapaciteta:**

150-listni večnamenski pladenj, 60–300 g/m<sup>2</sup>

A6R–305 x 457 mm, kartice (136–256 g/m<sup>2</sup>), največji plakat 305 x 1,220 mm; 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, 60–220 g/m<sup>2</sup>, 140 x 182–305 x 457 mm ;

Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.150 A4 listov

**Duplex enota:** Standardno podpira obojestransko tiskanje

A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m<sup>2</sup>

**Izhodna kapaciteta:** Standardno 250 listov lice spodaj, največja

izhodna kapaciteta 4.300 listov

## TISKANJE

**Ukazni jezik:** PRESCRIBE IIe

**Posnemanja:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 združljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Operacijski sistemi:** Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X Verzija 10.4 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

**Pisave/ črtne kode:** 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih črtnih kod in ena dvo-dimenzionalna črna koda (PDF-417)

**Lastnosti tiskanja:** Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, varno tiskanje via SSL, IPsec, SNMV3, hitra kopija, poskusni odtis in zadržji, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil.

## KOPIRANJE

**Največja velikost originala:** A3

**Neprekinjeno kopiranje:** 1–999

**Območje povečave:** 25–400 % v korakih po 1 %

**Prednastavljena razmerja povečav:** 5 pomanjšav/ 5 povečav

**Digitalne lastnosti:** En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjižic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, štampiljka in funkcija opustitve praznih strani.

**Načini osvetlitve:** Avto, ročni: 7 ali 13 stopenj

**Nastavitve slike:** Besedilo + slika, besedilo, slika, zemljevid

## SKENIRANJE

**Lastnosti:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

**Hitrost skeniranja:** (A4, 300 dpi, Dual Scan z DP-772) Ć/b 160 slik v minuti, barvno 80 slik v minuti

**Ločljivost skeniranja:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,

200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 sivin)

**Največja velikost skeniranja:** A3

**Prepoznavanje originalov:** Besedilo + slika, besedilo, slika,

prilagojeno za OCR

**Mrežni protokol:** TCP/IP

**Tipi datotek:** PDF (visoko stisnjen PDF), PDF z možnostjo

iskanja (dodatno), TIFF, JPEG, XPS

## FAKSIRANJE (DODATNO)

**Združljivost:** ITU-T Super G3

**Hitrost modema:** Največ 33,6 kbps

**Hitrost prenosa:** Največ 3 sekunde (JBIG)

**Ločljivost faksiranja:**

Normalna: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi

Superfina: 200 x 400 dpi

Ultrafina: 400 x 400 dpi

**Največja velikost originala:** A3

**Metoda stiskanja:** JBIG, MMR, MR, MH

**Pomnilnik:** Standardni 12 MB, največ 120 MB

**Lastnosti:** Dodatni internetni faks, mrežno faksiranje, obračanje pri oddaji, obračanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faksom.

## POTROŠNI MATERIAL

**TK-6305 Toner komplet:** Kapaciteta tonerja je 35.000 strani v skladu s 6 % pokritostjo A4.

**WT-860 Posoda za odpadni toner:** 100.000 strani (v skladu s 6 % pokritostjo)

**Shranjevalnik za sponke:**

**SH-10** za DF-770, BF-730

**SH-12** za DF-790

## DODATKI

**Faks sistem (W) B**

**Komplet za mrežni faks(A)**

**Komplet za razširitev skeniranja (A):**

Skeniranje v PDF format z možnostjo iskanja (vgrajen OCR)

**Delo s papirjem**

**DP-770(B) Podajalnik dokumentov:** (obračevalnik dokumentov), 100 listov, 45–160 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3, A6R (le enostransko)

**DP-772 Podajalnik dokumentov:** (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 175 listov, 35–220 g/m<sup>2</sup> (enostransko), 50–220 g/m<sup>2</sup> (obojestransko), A6R–A3

**PF-730(B) Podajalnik papirja:** 2 x 500 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–305 x 457 mm, folio

**PF-740(B) Podajalnik papirja:** 3.000 listov, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-770 A4 stranski podajalnik:** 3.000 listov, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**DT-730(B) Pladenj za dokumente**

**DF-790(C) Dokončevalnik dokumentov + AK-731:** Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-730); največ 60–300 g/m<sup>2</sup>; največ B5R–305 x 457 mm Spodnji pladenj: 200 A4 listov; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–A3 Zgornji pladenj: 100 listov; 60–300 g/m<sup>2</sup>; A6R–A4 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih, B5–305 x 457 mm

**DF-770(D) Dokončevalnik dokumentov + AK-731:** Glavni pladenj: 1.000 A4 listov, 60–300 g/m<sup>2</sup>, B5E–A3, spenjanje v treh položajih do 50 A4 listov ali 30 A3 listov

Spodnji pladenj: 100 A4 listov, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A4–A6R,

**PH-7C/PH-7D Luknjača za DF-790(C)/DF-770(D):**

2 luknji/4 luknje/švedski tip, 60–300 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**MT-730(B) Sortirni nabiralnik za DF-790(C):**

7 predalov x 100 A4 listov, 50 A3 listov/B4, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Enota za izdelavo brošur in trojno zgibanje za DF-790(C):**

Polovično zgibanje: 60–256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R

Brošura: največ 16 listov (64 strani, 60–90 g/m<sup>2</sup>)

Zgibanje brez spenjanja: največ 5 listov (60–90 g/m<sup>2</sup>)

Trojno zgibanje: 60–105 g/m<sup>2</sup>, A4R

Večkratno trojno zgibanje: 5 listov (60–90 g/m<sup>2</sup>), 3 listi

(91–105 g/m<sup>2</sup>)

**JS-730 Ločevalnik opravil:**

30-listni notranji ločevalnik opravil, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**JS-731 Ločevalnik opravil:**

70-listni zunanji ločevalnik opravil, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

Zahtevana je premostitvena enota AK-731 za uporabo DF-790(C) in DF-770(D).

**Vodilo za vstavljanje papirja za plakat (A):**

podajanje plakatov do 10 listov

**Faks pomnilnik**

**MM-16-128:** Dodatni faks pomnilnik (128 MB)

**Varnost**

**Data security komplet(E):** V skladu s ISO 15408

(skupni kriterij) z nivojem varnosti EAL3

**Komplet za varovanje natisnjenih dokumentov (B)**

**Ćitalec USB IC kartic and Card Reader Holder (E)**

**UG-33:** Podpora ThinPrint

**UG-34:** Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

Diablo 630)

**Dodatni vmesniki**

**IB-50:** Gigabit-Ethernet ploščica 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Brezžični Lan vmesnik

**Pokrov (E)**

**CB-730** Lesena omara

**CB-731** Kovinska omara



**HyPAS™**