

IZRAZITO HITER IN ROBUSTEN MFP.



S hitrostjo tiskanja 60 strani in skeniranja 180 strani v minuti je TASKalfa 6002i večnamenska naprava, ki zagotavlja nemoteno produktivnost. Zahtevna opravila boste opravili enostavno, saj imate na voljo prilagodljive in visoko zmogljive funkcije za dokončevanje ter kapaciteto papirja do 7.150 listov. Dostop do bogatega nabora funkcij za digitalno upravljanje z dokumenti je mogoč z uporabo velikega intuitivnega zaslona občutljivega na dotik. Dokumenti pa bodo zaščiteni, saj ima naprava vgrajene napredne varnostne funkcije.

- > Do 60 A4 strani v minuti
- > Standardna ločljivost tiskanja 1.200 x 1.200 dpi, 2-bitna globina (primerljivo z 4.800 x 1.200 dpi)
- > Prilagodljivo delo s papirjem od A6 do SRA3 za do 7.150 listov
- > Zmogljive možnosti dokončevanja, tudi z možnostjo izdelave brošur.
- > 4 GB RAM, 8 GB SSD + dodatno 320 GB HDD pomnilnika
- > Visoko produktivno barvno skeniranje
- > Napredna podpora za vse mobilne komunikacije
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo zagotavljajo učinkovitost, zanesljivost in manj odpadkov.

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA ĉ/b laser, HyPAS™ programska platforma
Velikost zaslon: 22,8 cm (9 inĉev) barvni zaslon občutljiv na dotik in z moĝnostjo nagibanja od 15° – 90°
Hitrost: Do 60/30 A4/A3 strani v minuti
Loĉljivost: 1.200 x 1.200 dpi, 2-bitna globina za tiskanje z loĉljivostjo do 4.800 dpi x 1.200 dpi
Ĉas ogrevanja od vklopa: Pribl. 17 sekund ali manj
Ĉas za prvi odtis: Pribl. 3,4 sekunde ali manj
Procesor: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Pomnilnik (standardno najveĉ): 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardni vmesnik: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB streĝnik 2.0, Hitri Ethernet 10 Base-T/100 BaseTX/1.000 BaseT, vhod za dodatni tiskalniĝki streĝnik, vhod za dodatno SD kartico, vhod za dodatni faks sistem
Dimenzije (Ė x G x V): Glavni del: 602 x 665 x 790 mm
Teĝa: Glavni del pribl. 83 kg
Napajanje: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 820 W
 Stanje pripravljenosti: 40 W
 Stanje mirovanja: najveĉ 1 W
Hrup (ISO 7779/ISO 9296)
 Tiskanje: 54,8 dB(A) LpA
 Stanje pripravljenosti: 34,6 dB(A) LpA
Certifikati: GS, TÜV, CE.
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporoĉil ISO 14001. RoHS zdruĝljivost.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene moĝnosti upoĝtevajo debelino papirja do najveĉ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoĉa proizvajalec Kyocera in v obiĉajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta:

150-listni večnamenski pladenj, 52 – 300 g/m², (plakat 135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm, kartice (136 – 256 g/m²), najveĉji plakat 320 x 1.220 mm; 2 x 500-listni univerzalni predal za papir, zgornji predal A6R do A4R, spodnji predal A6R do SRA3.

Najveĉja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.150 listov A4

Enota za obojestranski tisk: Enota standardno podpira: A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m²

Zunanja kapaciteta: Standardno 500 listov lice spodaj, najveĉja izhodna kapaciteta 4.300 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE

Posnemanja: PCL6 (PCL-XL/PCL5e), KPDL3 (PostScript 3 zdruĝljiv), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.8 ali viĝja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo

Pisave/ĉrtno kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL3), 8 pisav (Windows Vista), 1 bitna pisava, 45 eno-dimenzionalnih ĉrtnih kod in ena dvo-dimenzionalna ĉrtna koda (PDF-417)

Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrĝi, zasebno tiskanje, shranjevanje opravil in funkcija urejanja opravil

Podpora mobilnega tiskanja: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google Cloud Print

KOPIRANJE

Najveĉja velikost originala: A3

Neprekinjeno kopiranje: 1 - 999

Obmoĉje poveĉave: 25 - 400% v korakih po 1%

Prednastavljene poveĉave: 5R/5E

Digitalne lastnosti: En prehod-veĉ izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, ŝtevilĉenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjiĝic, prekinjanje kopiranja, uporaba predpripravljenih predlog, ŝtampiljka in funkcija opustitve praznih strani.

Naĉini osvetlitve: avto, roĉni: 16 korakov

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scan to box, Network TWAIN, WSD scan
Hitrost skeniranja: (A4, 300 dpi, dvojno skeniranje z DP-7110) ĉ/b 180 slik v minuti, barvno 180 slik v minuti
Loĉljivost skeniranja: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Najveĉja velikost skeniranja: A3, plakati do 1.900 mm z dodatnim podajalcem dokumentov

Prepoznavanje originalov: Besedilo, slika, besedilo + slika, prilagojeno za OCR

Tipi datotek: PDF (high compressive, encrypted, PDF/A), PDF z moĝnostjo iskanja (dodatno), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FAKSIRANJE (DODATNO)

Zdruĝljivost: ITU -T Super G3

Hitrost modema: Najveĉ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: najveĉ 3 sekunde (BIG)

Loĉljivost faksiranja:

Normalna: 200 x 100 dpi

Fina: 200 x 200 dpi

Superfina: 200 x 400 dpi

Ultrafina: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Najveĉja velikost originala: A3, najveĉji plakati 1.600 mm

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Lastnosti: Dodatni Internetni faks, mreĝno faksiranje, obraĉanje pri oddaji, obraĉanje pri sprejemu, dvostranski sprejem, sprejem v pomnilnik, nabiralnik, diagnostika na daljavo, vzporedno faksiranje z dodatnim faks sistemom 12

POTROŠNI MATERIAL

TK-6325 Toner komplet: Toner za 35.000 strani, poraba tonerja je v skladu s 6% pokritostjo A4.

WT-8500 Posoda za odpadni toner: 40.000 strani (v skladu s 6% pokritostjo)

Posoda za sponke:

SH-10 za DF-7100, DF-7120, BF-730

SH-12 za DF-7110

DODATKI

Faks sistem (12)

Komplet za internetni faks (A)

Komplet za razĝiritev skeniranja (A):

Skeniranje v PDF format z moĝnostjo iskanja (vgrajen OCR)

Delo s papirjem

DP-7100 Podajalnik dokumentov: (Obraĉanje), 140-listni, 35 – 160 g/m² (enostransko), A6R – plakat do 1.900 mm
DP-7110 Podajalnik dokumentov: (obojestransko skeniranje v enem prehodu) 270 listov, 35 – 220 g/m² (enostransko), 50 – 220 g/m² (obojestransko), A6R plakat do 1.900 mm

PF-7100 Podajalnik papirja: 2 x 500 listov, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 Podajalnik papirja: 2x 1.500 listov, 52 – 300 g/m², A4, B5, letter

PF-7120 A4 stranski predal: 3.000 listov, 60 – 300 g/m², A4, B5

DT-730(B) Dokumentni pladenj

DF-7110* dokonĉevalnik dokumentov + AK-7100:

glavni pladenj: najveĉ 4.000 listov A4 (3.000 listov z dodatkom BF-730); najveĉ 52 – 300 g/m²; najveĉ A6R – SRA3

Spodnji pladenj: 200 A4 listov; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3, AK - 7100: 100 A4 listov; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3 Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh poloĝajih, B5 – SRA3

DF-7120* dokonĉevalnik dokumentov + AK-7100:

glavni pladenj: 1.000 listov A4 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, 3 poloĝaji spenjanja do 50 listov A4 ali 30 listov SRA3

AK - 7100: 100 A4 listov; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3,

*Pri uporabi premostitvene enote AK-7100 sta zahtevana DF-7110 in DF-7120.

DF-7100 Notranji dokonĉevalnik dokumentov

Najveĉ 500 listov; najveĉ 52 – 300 g/m², A6R – SRA3;

spenjanje do 50 listov v 3 poloĝajih A4 - A3

PH-7C/PH-7D enota za luknjanje za DF-7120/DF-7110:

2-luknji/4-luknje, 60 – 300 g/m², A5R – A3

MT-730(B) sortirnik s predali za DF-7110:

7 polic x 100 listov A4, 50 listov A3/B4, 60 – 165 g/m²

BF-730 enota za broĝure in zgibanje za DF-7110

Poloviĉno zgibanje: 52 – 256 g/m², A3, B4, A4R

Broĝure: Najveĉ 16 listov (4 strani, 60 – 90 g/m²)

Zgibanje brez spenjanja: Najveĉ 5 listov (60 – 90 g/m²)

Trojno zgibanje: 60 – 105 g/m², A4R

Veĉkratno zgibanje: 5 listov (60 – 90 g/m²), 3 listi

(91 – 105 g/m²)

JS-7100 Loĉevalnik opravil:

100-listni notranji loĉevalnik opravil, 52 – 300 g/m²,

A5R – SRA3

PH-7120: Notranja enota za luknjanje za notranji dokonĉevalnik

PH-7130: Notranja enota za luknjanje za notranji dokonĉevalnik DF-7100

Drĝalo tipkovnice 10

Varnost

Varnostni dodatek Data Security Kit (E) V skladu s ISO

15408 (skupni kriteriji) z nivojem varnosti EAL3

NK-7100 numerična tipkovnica

Ĉitalec USB IC kartic: Dodatek za branje kartice Card

Authentication Kit (B)AC

UG-33: podpora ThinPrint

UG-34: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/

Diablo 630)

Dodatni vmesniki

IB-35: Direktni Wi-Fi vmesnik

IB-50: Gigabit-Ethernet ploĝĉa 10 BaseT/100 BaseTX/


1.000 BaseT

IB-51: Brezĉiĉni LAN vmesnik

Pokrov (E)

CCB-7100W: Lesena omarica

CB-7110M: Kovinska omarica



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
 Otto-Hahn-Straĝe 12 – 40670 Meerbusch – Germany
 Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
 Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

KYOCERA Document Solutions ne jamĉi, da so zgoraj navedeni tehniĉni podatki brez napak. Pridrĝujemo si pravico do sprememb tehniĉnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaĝtĉene in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.