

Izboljšana kakovost in zanesljivost za pospešeno rast

Zasnovana je tako, da zadovoljuje potrebe v najzahtevnejših delovnih okoljih, saj se lahko prilagaja tudi spremenljivemu načinu dela. Uporabniku prijazna, varna in produktivna, barvna, serija MFP - TASKalfa 7353ci in 8353ci, vas bo presenetila. S preoblikovanim, 10,1 palčnim zaslonom na dotik, je dostop do vseh funkcij intuitiven in še enostavnejši.



TASKalfa 8353ci



A3 barvna večnamenska

70/83 str./min. za A4 (barvno/čb)

Ločljivost 1.200 x 1.200 dpi

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA TASKalfa večopravilna, laserska, barvna.
 HyPAS™ programska platforma
Krmlina plošča: Barvni zaslon 10,1 inčev TFT (1.024 × 600 pik) občutljiv na dotik
Hitrost: Barvno 70 str./črno-belo 83 str. barvno 35 str./črno-belo 41 str. A3 na minuto,
 Hitrost obojestranskega tiskanja: Barvno 70 str./črno-belo 83 str. A4
Ločljivost: 1.200 dpi × 1.200 dpi večinvojsko: primerljivo z 4.800 dpi × 1.200 dpi, 600 × 600 dpi (skeniranje/kopiranje)
Čas ogrevanja: 44 sekund ali manj
Čas za prvi odtis: Največ 4,9 sekunde črno-belo/6,1 sekunde barvno
Čas za prvo kopijo: Največ 4,8 sekunde črno-belo/5,9 sekunde barvno
Procesor CPU: Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.2 GHz
Pomnilnik: Standardno 4,5 GB (CPU 2 GB/ASIC 2 GB/DP relay 0,5 GB), 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standardni vmesniki: Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 × USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), IPv6, IPv4, IPsec, 802.3az podpora), dodatni Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO reži, za dodatni fiskalniški strežnik ali vhod za dodatni faks sistem, reža za dodatno SD kartico, NFC povezava
Vgrajeno obračunavanje: 1.000 računov
Mere (š × g × v): 750 mm × 822 mm × 1.234 mm
Teža: Pribl. 182 kg
Napajanje: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Poraba: Kopiranje/barvno tiskanje: Črno-belo 1.310 W/barvno 1.360 W; Stanje varčevanja: 110 W Stanje pripravljenosti: 120 W Stanje mirovanja: 1 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):
 Kopiranje/Tiskanje: 75 dB(A) L_{PA}
 Stanje pripravljenosti: 58 dB(A) L_{PA}
Certifikati: TÜV/GS, CE. Naprava je izdelana ob upoštevanju normativna kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 150 listov, 60–256 g/m² (plakat 135–165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, po meri (98 × 148 to 297 × 432 mm), plakat največ 305 × 1.220 mm;
 Standarden univerzalni predal za papir: 2 × 500 listov 60–256 g/m², A3+ A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio;
 Zmogljiv predal za papir: 2 × 1.500 listov, 60–256 g/m², A4, B5.
 Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 7.650 listov A4
Dvostransko: Standardna enota za obojestransko tiskanje: 60–256 g/m², A5R–305 × 457 mm
Izhodna kapaciteta: Standardni 70-listni ločevalnik opravi, dodatni pladenj za kopiranje (D): zgoraj 100 listov, spodaj 250 listov, največja izhodna kapaciteta 4.300 listov

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemanje: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3 združljiv), PDF, zahteve: KPDL3 nastavitve, XPS/OpenXPS, PPML

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, UNIX, LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtni kode: 93 vektorskih pisav (PCL), 136 pisav (KPDL 3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 79 vektorskih pisav, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417)

Lastnosti tiskanja: Enkriptiran PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, secure printing preko SSL, IPsec, SNMPv 3, hitra kopija, preveri in zadrži, zasebno tiskanje, shranjevanje opravi in funkcija urejanja opravi

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A3/Ledger – najmanjša A6R(StatementR)

Neprekinjeno kopiranje: 1 – 9.999

Območje povečave: 25 – 400 % v korakih po 1 %

Prednastavljene povečave: 5 pomanjšav / 5 povečav

Načini osvetlitve: Samodejno, ročno: 16 korakov

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti

Lastnosti: En prehod-več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1, ponovi kopijo, številčenje strani, dodajanje naslovnice, kopiranje knjžij, prekinjanje kopiranja, uporaba predlog, zamik robov, samodejna izbira predala, funkcija opustitve praznih strani, kopiranje izkaznice

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan (WIA mrežni gonilnik)

Hitrost skeniranja: (A4, 300 dpi, obojestransko skeniranje) 220 slik na minuto; (A4, 300 dpi, enostransko skeniranje) 120 slik na minuto

Ločljivost skeniranja: 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 200 dpi, 200 × 100 dpi; 256 odtentov za vsako barvo

Največja velikost skeniranja: A3, ledger, plakati dolžine do 2.200 mm

Prepoznavanje originalov: Tekst, foto, tekst + foto, svetel tekst/tanke linije, prilagojeno za OCR

Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, šifriran PDF, visoko stisnjen PDF, PDF/A-1 a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)

Lastnosti: Activo skeniranje, samodejna izbira barve, vgrajen imenik, podpora Active Directory, šifriran prenos podatkov, hkratno pošiljanje (e-mail, faks, SMB / FTP mapa, tiskanje), ignoriranje praznih strani, brisanje določene barve

FAKSIRANJE (dodatno)

Združljivost: ITU-T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Čas oddajanja: Največ 3 sekunde (IBIG)

Hitrost skeniranja: 2,0 sekund ali manj

Imenik: 2.000 vnosov

Ločljivost faksiranja: Normalna: 200 × 100 dpi, Fina: 200 × 200 dpi, Superfina: 200 × 400 dpi, Ultrafina: 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi

Največja velikost originala: A3, ledger, plakati dolžine do 1.600 mm

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, šifriran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast, dodatni internetni faks, dvojni faks z faks sistemom 12

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s 6 % pokritostjo A4.

TK-8725K, TK-8725Y, TK-8725M, TK-8725C komplet tonerjev: mikrofini toner črn za 70.000 strani A4 ali 85.000 zmogljiv toner; mikrofini toner rumen za 30.000 strani A4 ali 40.000 zmogljiv toner; mikrofini toner magenta za 30.000 strani A4 ali 40.000 zmogljiv toner; mikrofini toner moder za 30.000 strani A4 ali 40.000 zmogljiv toner

WT-861 Posoda za odpadni toner: 150.000 listov (neprekinjeno tiskanje z 5 % originali (računano kot čb/barvno=6:4)

Spenjanje: SH-10 za BF-730/BF-9100, 3 × 5.000; SH-12 za DF-7110, 3 × 5.000; SH-14 za DF-7130, 5 × 5.000

DODATKI

Faks sistem 12

PF-730(B) Predal: 2 × 500 listov, 60–256 g/m²;

A5R–305 × 457 mm, folio

PF-740(B) Predal: 2 × 1.500 listov, A4, 60–256 g/m²; A4, B5, Letter

PF-7120 Predal: 3.000 listov, 60–256 g/m², A4, B5

PF-7130 Predal za papir: Večstranski pladenj, 1 × 500 listov

DF-7110 Dodelovalnik dokumentov: Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-730), največ 60–300 g/m²; največ B5R – 305 × 457 mm;

Spodnji pladenj: 200 listov A4, 60–300 g/m², A6R–305 × 457 mm; Spenjanje do 65 A4 listov ali 30 A3 listov v treh položajih B5–305 × 457 mm

DF-7130 Dodelovalnik dokumentov: Glavni pladenj: največ 4.000 A4 listov (3.000 listov z dodatkom BF-9100), največ 52–300 g/m²; največ B5R – 305 × 457 mm; Spodnji pladenj: 200 listov A4, 52–300 g/m², A6R–305 × 457 mm, Spenjanje do 100 A4 listov ali 50 A3 listov v treh položajih

PH-7C/PH-7D Luknjač: za DF-7110/DF-7130,

2 luknji/4 luknje, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Nabiralnik: za DF-7110

7 predalov x 100 A4 listov, 50 listov A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 za DF-7110 enota za brošure in trojno zgibanje: Polovično zgibanje: 60–256 g/m², A3, B4, A4R; Brošura: največ 16 listov (64 strani, 60–90 g/m²); Zgibanje brez spenjanja: največ 5 listov (60–90 g/m²); Trojno zgibanje: 60–105 g/m², A4R; Večkratno trojno zgibanje: 5 listov (60–90 g/m²), 3 listi (91–105 g/m²)

BF-9100 za DF-7130 enota za brošure in trojno zgibanje: Polovično zgibanje: 52–256 g/m², A3, B4, A4R; Brošura: največ 20 listov (80 strani, 60–90 g/m²) ali največ 13 listov (91–105 g/m²); Zgibanje brez spenjanja: največ 5 listov (60–90 g/m²) ali največ 13 listov (91–105 g/m²); Trojno zgibanje: 5 listov (60–90 g/m²) ali največ 13 listov (91–105 g/m²)

Kopirni pladenj (D): Dodatni zgornji pladenj za 100 listov, spodnji pladenj za 250 listov

USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):

Podpira različne ključke kartic za prepoznavo.

NK-7120: Numerična tipkovnica

Držalo za tipkovnico

UG-33: Podpora ThinPrint

UG-34: Posnemanja (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Vodilo za vstavljanje papirja za plakat (A): Vodilo za podajanje plakatov, do 10 listov

Dodatni vmesniki:

IB-35: Direktni Wi-Fi vmesnik

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45).

IB-51: Brežični LAN (802.11b/g/n)

TASKalfa 8353ci združuje izjemno vzdržljive sestavne dele, ki zagotavljajo učinkovitost in zanesljivo delovanje in s tem izpolnjuje vse zahteve obremenjenega pisarniškega okolja. TASKalfa 8353ci zagotavlja učinkovito produktivnost in maksimalno prilagodljivost ob zagotovljeno minimalnem vplivu na okolje.



KYOCERA Document Solutions Partner

DECEMBER2019DSTASKALFA8353CI/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



kyoceradocumentsolutions.eu