

TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 306ci

BARVNA VEČOPRAVILNA
NAPRAVA FORMATA A4

FUNKCIONALNA RAZNOLIKOST V BARVAH



TASKalfa 306ci je bila ustvarjena za potrebe ambicioznih ekip, ki zahtevajo odlično kakovost izpisa in profesionalno dokončevanje dokumentov. Ponuja vse funkcije sodobne večopravilne naprave, – ki so preprosto dostopne preko intuitivne nadzorne plošče na dotik. Različni dodatki za delo s papirjem omogočajo povečanje standardne vhodne kapacitete do 3.100 listov, dodatni 300-listni notranji dokončevalnik pa lahko spne do 50 listov v treh različnih položajih. Naši priznani sestavni deli z dolgo življenjsko dobo poskrbijo, da je naprava izjemno zanesljiva, čas za delo in odpadki pa so minimalni.

- > Do 30 A4 strani v minuti barvno in č/b, enostransko in obojestransko.
- > Čas za prvo kopijo: 6,4/7,8 sekund č/b in barvno.
- > Visoke standardne kapacitete - 600 listov vhodna, 500 listov izhodna.
- > Standardno obojestransko tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje.
- > Samostojno delo s papirjem vključuje dodatni notranji dokončevalnik in podajalnik papirja za do 3.100 listov in 5 različnih vrst papirja.
- > Varnostno orientirana*: Preprosta avtentikacija s podporo različnim USB tehnologijam, komplet za varovanje podatkov.
- > HyPAS™ programska platforma omogoča izjemne prilagoditve.
- > Sestavni deli z dolgo življenjsko dobo zagotavljajo učinkovitost, zanesljivost in manj odpadkov.

* dodatno

TASKalfa 306ci

TEHNIČNI PODATKI

Tehnologija: KYOCERA barvni laser, HyPAS™ programska platforma.

Zaslon nadzorne plošče: 10,9 cm (4,3-inč) barvna kontrolna plošča, z nagibanjem v položajih (0–90 stopinj).

Hitrost: Do 30 A4 strani v minuti barvno in č/b, enostransko in obojestransko.

Ločljivost: 600 x 600 dpi, multibitna tehnologija za tiskanje s kvaliteto do 9.600 x 600 dpi (tiskanje), 600 x 600 dpi, 256 sivin za barvo (skeniranje/kopiranje).

Obremenitev: Največ: 100.000 strani na mesec.

Čas ogrevanja: Pribl. 20 sekund ali manj.

Čas za prvi odtis: Pribl. 7/8 sekund ali manj č/b/barvno.

Čas za prvo kopijo: Pribl. 6,4/7,8 sekund ali manj č/b/ barvno.

Processor: PowerPC 465S/1 GHz.

Pomnilnik: standardni 1.024 MB, največ 2.048 MB.

Standardni vmesnik: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatni faks sistem, vhod za dodatno SD/SDHC kartico.

Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih šifer.

Dimenzije (ŠxGxV): Glavni del: 550 x 507,5 x 736,6 mm.

Teža: Glavni del: Pribl. 48 kg.

Napajanje: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz.

Poraba: Kopiranje/tiskanje: 533 W
Stanje pripravl.: 77 W Način z nizko porabo: 38 W
Stanje mirovanja: 2,5 W samodejen izklop: 0,15 W

Hrup (Nivo zvočnega pritiska): ISO 7779/ISO 9296:

Kopiranje/tiskanje barvno: 49,2 dB(A) LpA.

Tihi način, barvno: 45,9 dB(A) LpA.

Stanje pripravljenosti: Neizmerljivo nizko.

Certifikati: GS, TÜV, CE

Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.

Vhodna kapaciteta: 100-listni večnamenski pladenj; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (70 x 148 mm – 216 x 356 mm), 500-listni univerzalni predal za papir; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 – 216 x 356 mm).
Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 3.100 listov.

Standardno obojestransko tiskanje: Obojestransko tiskanje: 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal.

Podajalnik dokumentov z obračanjem: 75-listni, 50 – 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).

Izhodna kapaciteta: Največ 500 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja.

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE Ilc.

Posnemanja: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print.

Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.5 ali višja, UNIX LINUX, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.

Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav za PCL, 136 vektorskih pisav za PostScript 8 pisav za Windows Vista, 1 bitna

pisava, 45 črtnih kod (npr. EAN8, EAN13, EAN128) s samodejnim generiranjem vsote, kot tudi dvo-dimenzionalne črtne kode PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL in ostale črtne koda na voljo kot dodatke).

Varnostne funkcije: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPsec, enkriptiran PDF Direct Print, zasebno tiskanje, varno tiskanje preko SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, dostop do nadzora preko vgrajenih oddelčnih šifer, komplet za varnost podatkov (E) varuje podatke na dodatnem SSD disku.

Podpora mobilnemu tiskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile Print na voljo za iOS in Android, AirPrint, Mopria.

KOPIRANJE

Največja velikost originala: A4, Legal.

Neprekinjeno kopiranje: 1 - 999.

Območje povečave: 25 - 400% v korakih po 1%.

Prednastavljene povečave: 7 pomanjšav / 5 povečav.

Načini osvetlitve: avto, ročni: 9 korakov.

Nastavitve slike: Besedilo, slika, besedilo + slika, zemljevid, natisnjeni dokumenti.

Lastnosti: Samodejni barvni način, en prehod - več izpisov, elektronsko sortiranje, 2na1 in 4na1 funkcije, kopiranje ID kartic, rezervacije, prednostno tiskanje, programi, avtomatsko obojestransko kopiranje, razdeljevanje kopij, neprekinjeno skeniranje, samodejna menjava predala, nastavitve gostote tiskanja, funkcija preskakovanja prazne strani.

SKENIRANJE

Lastnosti: Scan to E-mail (SMTP over SSL), Scan to FTP (FTP over SSL), Scan to SMB, skeniranje na USB strežnik, TWAIN scan (USB, omrežje), WSD (WIA) scan (USB, omrežje).

Hitrost skeniranja: do 40 slik v minuti (300 dpi, A4, ε/b), 30 slik v minuti (600 dpi, A4 ε/b, 300 dpi, A4, barvno).

Ločljivost skeniranja: 600, 400, 300, 200 dpi (256 sivin za posamezno barvo).

Največja velikost skeniranja: A4 / Legal.

Prepoznavanje originalov: Besedilo + slika, slika, besedilo, svetlo besedilo, besedilo optimizirano za OCR.

Tipi datotek: TIFF, PDF, PDF/A, visoko stisnjeno PDF, enkriptiran PDF, JPEG, XPS, Open XPS.

Metoda stiskanja: MMR/JPEG

Lastnosti: Vgrajen imenik, podpora Active Directory, enkriptiran prenos podatkov, hkratno pošiljanje na E-mail, fax, SMB /FTP folder, print.

FAKSIRANJE (dodatno)*

Združljivost: ITU-T Super G3

Hitrost modema: Največ 33,6 kbps

Hitrost prenosa: Manj kot 3 sekunde

Hitrost skeniranja: 2,5 sekunde

Klicanje z enim pritiskom: 100 številc

Imenik: 200 vnosov

Gostota skeniranja:
Normalna 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi
Superfina: 200 x 400 dpi Ultra-fina: 400 x 400 dpi
raster: 256 sivin

Največja velikost originala: A4 / Legal.

Metoda stiskanja: JBIG, MMR, MR, MH.

Sprejem v pomnilnik: 256 listov ali več.

Lastnosti: Mrežni faks, obojestransko sprejemanje in oddajanje, enkriptiran sprejem in oddaja, polling sprejemanje in oddajanje, broadcast.

DODATKI

Faks sistem 11: Super G3 Fax, mrežni faks.

PF-5120 Podajalnik papirja: Največ 500 listov; 60 – 120 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).

PF-5130 Podajalnik papirja:** Največ 2 x 500 listov; 60 – 220 g/m²; A6, B6, A5, B5, A4, Letter, Legal, po izbiri (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).

PF-5140 Podajalnik papirja:** Največ 2.000 listov; 60 – 220 g/m²; A4.

CB-5110L Omarica: Lesena omarica s predalom pribl. 55 cm x 51 cm x 34 cm (ŠxGxV).

CB-5110H Omarica: Lesena omarica s predalom pribl. 55 cm x 51 cm x 50 cm (ŠxGxV).

CB-5120L Omarica: Kovinska omarica s predalom pribl. 55 cm x 51 cm x 34 cm (ŠxGxV).

CB-5120H Omarica: Kovinska omarica s predalom pribl. 55 cm x 51 cm x 50 cm (ŠxGxV).

DT-5100 Pladenj za dokumente: Za originale ali USB tipkovnico.

JS-5100 Ločevalnik opravi: 100-listni interni ločevalnik opravi, 60 – 220 g/m²; A6–A4/Legal.

MT-5100* 5 polični sortirnik + AK-5100 (100-listni): 5 polic x 100 listov A4, 60 – 163 g/m², glavni pladenj 500 listov A4, 60 – 220 g/m².

DF-5100 Interni zaključevalnik: Največ 300 listov A4; največ 60 – 220 g/m²; spenjanje do 50 listov A4 v 3 pozicijah.

* Premostitvena enota AK-5100 je potrebna pri uporabi MT-5100, DF-5110, DF-5120

** potrebujete PF-5120

Nadgradnja pomnilnika

MDDR3-1GB: 1.024 MB

HD-6 SSD: 32 GB za preprosto upravljanje z dokumenti.

HD-7 SSD: 128 GB za preprosto upravljanje z dokumenti.

Varnostni dodatek Data Security Kit (E): Usklajen z varnostnim novojem EAL3.

Čitalec USB IC kartic + Komplet za avtentikacijo kartic (B):

Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe.

Držalo za čitalec IC kartic 11: Za čitalnik USB IC kartic.

UG-33: Podpora ThinPrint.

Dodatni vmesniki

IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1,000BaseT (RJ-45).

IB-51 Brezžični LAN: 802.11b/g/n.

POTROŠNI MATERIAL

Povprečnaporaba tonerja v skladu s 5% pokritostjo.

Toner komplet TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y: Kapaciteta barvnih tonerjev 7.000 strani A4.

Toner komplet TK-5195K: Kapaciteta črnega tonerja 15.000 strani A4.

WT-5190 Posoda za odpadni toner: 44.000 listov (v skladu s 5% pokritostjo č/b: barvno = 7:3).

SH-10 Posoda za sponke: 3 x 5.000 sponk za DF-5,100.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Prizadjemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščiteni in so last nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.