

Visoka produktivnost, visoka zmogljivost

ECOSYS PA6000x zagotavlja izjemno visoko hitrost tiskanja do 60 strani na minuto in čas prvega izpisa 4,5 sekunde, kar zagotavlja učinkovito in zanesljivo delovanje v zahtevnem delovnem okolju. Nizka raven skupnih stroškov lastništva in inteligentne varnostne funkcije nudijo več, kot pričakujete.



ECOSYS PA6000x



A4 črno-beli tiskalnik

Do 60 A4 strani v minuti

Ločljivost 1200 x 1200 dpi

A4

TEHNIČNI PODATKI

KYOCERA ECOSYS, Laser, črno belo
Krminla plošča: LCD 21 znakov, 5 vrstic
Vrsta: Namizna naprava
Hitrost: Do 60 A4 strani v minuti
Hitrost obojestranskega tiskanja: 43 strani v minuti A4
Ločljivost: 1200 x 1200 dpi
Priporočen obseg tiskanja¹: 30.000 strani na mesec.
Največji obseg tiskanja¹: 300.000 strani na mesec.
Življenjska doba¹: 1.000.000 strani ali 5 let.
Čas ogrevanja: Pribl. 25 sekunde ali manj.
Čas za prvi odtis: Pribl. 4,5 sekunde ali manj.
Processor CPU: ARM Cortex-A53 Dual core 1.4GHz
Pomnilnik: Standardni 512 MB, največ 2,5 GB (dodatek)
Standardni vmesniki: Standardni vmesniki: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB strežniški vmesnik, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), dodatni Brezžični LAN (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO reži, vhod za dodatni tiskalniški strežnik ali SSD trdi disk, vhod za dodatno SD/SDHC kartico.
Vgrajeno obračunavanje: 100 oddelčnih sifer.
Dimenzije (S x G x V): Brez embalaže:
 403 x 410 x 320 mm (brez izboklin);
 410 x 416 x 363 mm (z izboklinami);
 Z embalažo: 549 x 517 x 455 mm
Teža: Pribl. 16,2 kg z zagonskim tonerjem
 Z embalažo: 20 kg
Napajanje: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Poraba:
 Tiskanje: 710,2 W
 Stanje pripravljenosti: 9 W
 Stanje mirovanja: 0,5 W
Hrup (Nivo zvočnega pritiska: ISO 7779/ISO 9296):
 Tiskanje: 57 dB (A)
 Stanje pripravljenosti: 33 dB(A)
Certifikati: TÜV/GS, CE
 Naprava je izdelana ob upoštevanju normativa kakovosti ISO 9001 in okoljevarstvenih priporočil ISO 14001.

DELO S PAPIRIJEM

Vse navedene možnosti upoštevajo debelino papirja do največ 0,11 mm. Prosimo, da uporabljate papir, ki ga priporoča proizvajalec Kyocera in v običajnih okoljskih pogojih.
Vhodna kapaciteta: Večnamenski pladenj: 100-listni večnamenski pladenj, 60 - 220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, po izbiri (70 x 140 do 216 x 356 mm). Plakat do 915 mm. Standarden univerzalni predal za papir: 500-listni, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, po izbiri (105 x 148 do 216 x 356 mm).
 Največja vhodna kapaciteta z dodatki: 2.600 listov.
Dvostransko: Standardno obojestransko tiskanje 60 to 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (140 x 210 mm - 216 x 356 mm).
Izhodna kapaciteta: 500 listov lice spodaj s senzorjem za količino papirja in dodatnih 250 listov lice zgoraj s PT-320

TISKANJE

Ukazni jezik: PRESCRIBE
Posnemaja: PCL6 (Se/XL), KPDL3 (PostScript 3 združljivo), PDF Direct Print, XPS Direct Print in OpenXPS, PPML, TIFF/JPEG Direct Print podpora, URF, PWG rastrer, PLLm, IBM Proprinter, Line Printer X24E, Epson LQ-850.
Operacijski sistemi: Vsi trenutno aktualni Windows operacijski sistemi, Mac OS X verzija 10.9 ali višja, Chrome OS, Linux, kot tudi drugi operacijski sistemi na zahtevo.
Pisave/črtne kode: 93 vektorskih pisav (PCL6, KPDL3), 4 pisave (Calibri), 4 pisave (Cambria), 1 bitna pisava, 45 enodimenzionalnih črtnih kod in ena dvodimenzionalna črna koda (PDF417).
Lastnosti tiskanja: PDF Direct Print, Internet printing IPP 1.0, E-mail printing, WSD print, secure printing IPP preko TLS, lokalna in mrežna avtentikacija, Network data encryption IPsec, HTTPS, LDAP preko TLS, SNMPv3, SMTP preko TLS, POP preko TLS, Encrypted PDF Direct Print, Universal Print, tiskanje iz Chrome OS.
Podpora mobilnemu tiskanju: Aplikacija KYOCERA Mobile Print za iOS in Android, AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct.

POTROŠNI MATERIAL

Povprečna poraba tonerja v skladu s ISO/IEC 19798
TK-3440 Toner komplet:
 Črn toner za 40.000 A4 strani
 Kapaciteta startnega tonerja je 11.000 strani A4

DODATKI

PF-3110 Podajnik papirja (največ 4 enote): Največ 500 listov, 60 - 120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, po izbiri (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)
PF-3100 veliki predal za papir in PB-325 podstavek fiskalnika: Največ 2.000 listov, 60 - 220 g/m², A4, A5, B5, Letter, po izbiri (76 x 148 do 216 x 305 mm); ni mogoče kombinirati s PF-3110
PT-320 Pladenj za papir: Izhodni pladenj za 250 listov lice zgoraj
CB-360W-B Omarica: Lesena omarica s predalom, pribl. 380 x 411 x 508 mm (SxGxV)
CB-365W-B Omarica: Lesena omarica s predalom pribl. 380 x 411 x 254 mm (SxGxV)
CA-3100 transportna enota: za boljše stabilnost. Obvezno pri namestitvi 4 dodatnih predalov za papir.
Nadgradnja pomnilnika: MM-21(2GB)/MM-20(1GB), DDR3-144pin DIMM
Spominska naprava za preprosto upravljanje z dokumenti:
 HD-17 SSD trdi disk: 64 GB
 HD-18 SSD trdi disk: 256 GB
 HD-19 SSD trdi disk: 512 GB

VARNOST

UG-33: Podpora ThinPrint
UG-50: TPM (Trusted Platform Module)
USB čitalnik id kartic + komplet za prepoznavo kartic (B):
 Na voljo tudi podpora za različne avtentikacijske ključe Standardni nosilec kartic.
Dodatni vmesniki:
IB-32B: IEEE1284 vmesnik.
IB-37: Brezžični LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct
 IB-50:
IB-38: Brezžični LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct
 IB-50:
IB-50: Gigabit-Ethernet plošča 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT
IB-51: Brezžični LAN (802.11b/g/n)

GARANCIJA

Standardna enoletna garancija**. KYOCERA jamči za brezhibno delovanje razvijalne enote 3 leta ali 300.000 odtisov (do izpolnitve enega od pogojev), ob predvideni uporabi in čiščenju v skladu s servisnimi navodili.

KYOCERA LIFE

Na voljo je podaljšanje garancije do 5 let, za napravo in dodatke.

KAJ JE V ŠKATLI:

Glavna enota, vnaprej nameščen začetni toner, posoda za odpadni toner, uporabniški dokumenti, napajalni kabel.

¹Naprava ni zasnovana za doseganje navedene količine izpisov v neprekinjenem delovanju.

ECOSYS predstavlja ECologijo, ECONomijo in SYStemsko tiskanje. Z vzdržljivimi sestavnimi deli so ECOSYS naprave oblikovane kot vzdržljive in z minimalnimi stroški lastništva, glede upravljanja in potrošnega materiala. Brezkasetni sistem pomeni, da je treba redno menjati samo toner. Koncept modularnega oblikovanja dovoljuje dodajanje funkcij za učinkovitejše delo. Vgrajena sistemska programska oprema zagotavlja dolgoročno medmrežno združljivost. KYOCERINI sestavni deli z dolgo življenjsko dobo so prijazni do vas in do okolja.



KYOCERA Document Solutions Partner

NOV2022ECOSYSPA6000x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
 Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
 Tel +31 (0) 20-654-0000 - Fax +31 (0) 20-653-1256 www.kyoceradocumentsolutions.eu - info@deu.kyocera.com



* KYOCERA Document Solutions ne jamči, da so zgoraj navedeni tehnični podatki brez napak. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila. Podatki so veljavni, ko gredo v tisk. Vse navedene blagovne znamke in imena izdelkov so lahko zaščitene in so lasti nosilcev, kar v popolnosti priznavamo.
 **Ovisno od države